СТАВР GALAXY LINE Kölner



2022

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

GALAXY LINE

2 ГОДА ГАРАНТИЯ

GALAXY-TECS.RU

Торговая марка GALAXY LINE с 2009 года демонстрирует стремительный рост и непрерывное развитие. На сегодняшний день наша продукция хорошо известна и любима во всех уголках России - от Калининграда до Владивостока, от маленького магазинчика до крупной торговой сети. Широкую известность торговая марка GALAXY LINE приобрела и в странах СНГ.

Бренд GALAXY LINE - это высочайшее качество, продуманные конструкторские решения, стильный дизайн и широкий модельный ряд.

Торговая марка GALAXY LINE по праву занимает ведущие места в рейтингах покупательской активности в России и странах СНГ во многих товарных категориях мелкой бытовой техники и посуды.

Продукция ТМ GALAXY LINE изготовлена с использованием исключительно безопасных материалов и спроектирована на основе оригинальных идей, вдохновения и отзывов многочисленных благодарных покупателей. Особое внимание уделяется инвестициям в разработку новых технологий, превосходящих конкурентные аналоги или не имеющих их на рынке.

Надежность, стиль, неповторимый дизайн и гарантированное европейское качество – основные характеристики продукции ТМ GALAXY LINE.

Kölner

ДО 2-Х ЛЕТ ГАРАНТИЯ

KOLNER-TOOLS.COM

Продукция торговой марки Kölner позиционируется как электроинструмент для тех, кто верит в свои силы и готов самостоятельно решить задачу любой сложности.

Благодаря развитию современных технологий стало возможным производство доступного и надежного инструмента. Именно такими качествами обладает продукция ТМ Kölner. Электроинструмент и оборудование ТМ Kölner имеет гарантию от 1 года до 2 лет без дополнительных условий и переплат, что подтверждает высокое качество всей продукции.

В модельном ряду ТМ Kölner представлены инструменты и оборудование - сетевые дрели и аккумуляторные дрели-шуруповерты, рубанки и лобзики, шлифовальные и фрезерные машины, специализированный инструмент, сварочное оборудование и садовая техника.

В этом году ТМ Kölner представляет много новинок – аккумуляторную, цепную и сабельную пилы, аккумуляторные опрыскиватели, вибраторы по бетону, обновленную линейку сварочных аппаратов, бензиновых генераторов, зарядных устройств и моек для автомобилей.

В линейке Kölner имеется достойный выбор ручного инструмента, необходимого современным мастерам для выполнения столярных, слесарных, отделочных и других работ как при строительстве и ремонте зданий, так и в домашней мастерской. В ассортименте - пассатижи, тонкогубцы, бокорезы, ключи разводные, ножницы по металлу, ножовки, рулетки, наборы ручного инструмента, сумки для инструмента.

Особую группу занимают расходные материалы - высококачественные ножи для рубанков, пильные полотна к лобзикам и диски для циркулярных пил.

Благодаря доступной цене инструмент и оборудование ТМ Kölner стали настоящим хитом продаж в сетевых магазинах и гипермаркетах России и стран СНГ!

СТАВР

ДО 5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

СТАВР.РФ

СТАВР – это российский электроинструмент с увеличенным ресурсом, обеспечивающий выполнение любых поставленных перед ним задач в суровых условиях строительных процессов.

С 2008 года российские инженеры ТМ СТАВР разрабатывают высококачественный инструмент и оборудование в среднем ценовом сегменте с профессиональным исполнением как корпуса, так и внутренних агрегатов.

Под маркой СТАВР выпускается аккумуляторный инструмент, ударный и распиловочный инструмент, шлифовальные машины и сварочное оборудование, станки, садовая техника и прочее.

В этом году торговая марка СТАВР представляет много новинок – тепловое оборудование, садовую технику на единой аккумуляторной платформе, а также обновленную линейку ударных дрелей, электролобзиков, сабельных пил, перфораторов, насосного оборудования, триммеров и др.

Электроинструмент и оборудование торговой марки СТАВР имеет гарантию от 3 до 5 лет без дополнительных условий и переплат, что подтверждает высокое качество всей продукции.

Электроинструмент и оборудование торговой марки СТАВР за 14 лет его существования оценили миллионы пользователей в мастерских, домах, на садовых участках и производственных предприятиях.

Сегодня торговая марка СТАВР определяет направление развития электроинструмента по всей России и в странах СНГ и предлагает современные инновационные решения.





GL0304

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Индикатор работы



GL0308

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр
- Металлический корпус
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Выключатель с индикатором работы



GL0310 / GL0314

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр
- Металлический корпус
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА



GL0317

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 1200 Вт
- Объем 1,2 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы



GL0319

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 1800 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Металлический корпус
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы



GL0321

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 2,5 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы

РЫЧАГ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ



GL0322

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 4,2 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

СКЛАДНАЯ РУЧКА

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА НОСИКА



GL0329

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 2,2 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из нержавеющей стали
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы



GL0300

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и 410
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы

ДВОЙНАЯ СТЕНКА



GL0301

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,5 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы

ДВОЙНАЯ СТЕНКА

ЛИТАЯ КОЛБА



GL0307

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы

ДВОЙНАЯ СТЕНКА

ЛИТАЯ КОЛБА



GL0313

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы

ДВОЙНАЯ СТЕНКА



GL0318

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы

ДВОЙНАЯ СТЕНКА



GL0323

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы

ДВОЙНАЯ СТЕНКА

ЛИТАЯ КОЛБА



GL0327

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 1800 Вт
- Объем 1,5 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы

ДОЛГОВЕЧНЫЙ STRIX КОНТРОЛЛЕР

ДВОЙНАЯ СТЕНКА

ЛИТАЯ КОЛБА



GL0328

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 2,2 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали и пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды

ДВОЙНАЯ СТЕНКА



GL0333

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 304 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы

ДВОЙНАЯ СТЕНКА

ЛИТАЯ КОЛБА



GL0340

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 1800 Вт
- Объем 1,5 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Двойная стенка из нержавеющей стали 18/10 и пищевого пластика
- Электронный регулятор температуры от 40 °С до 100 °С
- LED-дисплей
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор работы

ДВОЙНАЯ СТЕНКА

ФУНКЦИЯ «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ



GL0320

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Тройная стенка из нержавеющей стали 18/10 и 430 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального и минимального уровня воды
- Индикатор работы

ТРОЙНАЯ СТЕНКА

ЛИТАЯ КОЛБА



GL0326

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 1200 Вт
- Объем 1,2 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Тройная стенка из нержавеющей стали 18/10 и 430 и пищевого пластика
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального и минимального уровня воды
- Индикатор работы

ТРОЙНАЯ СТЕНКА

ЛИТАЯ КОЛБА



GL0552

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА



GL0553

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА



GL0554

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА



GL0555 / GL0563

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА



GL0556

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,8 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Фильтр из нержавеющей стали 18/10
- Электронный регулятор температуры от 40 °С до 100 °С
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
LED-ПОДСВЕТКА 7 РЕЖИМОВ
ФУНКЦИЯ «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»



GL0557

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,5 л
- Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- Корпус из термостойкого стекла
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА
СЪЕМНАЯ КРЫШКА СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ



GL0558

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- Корпус из термостойкого стекла
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА



GL0559

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 2 л
- Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- Корпус из термостойкого стекла
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА



GL0560

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА



GL0591

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 1200 Вт
- Объем 1,5 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Корпус из термостойкого стекла
- Электронный регулятор температуры (40 °С, 60 °С, 80 °С)
- Съемный стальной фильтр для заваривания чая
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

ФУНКЦИЯ «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»
ФУНКЦИЯ «ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ»
СЪЕМНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФИЛЬТР



GL0593

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- Корпус из термостойкого стекла
- Электронный регулятор температуры от 40 °С до 100 °С
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Функции «Кипячение», «Длительное кипячение», «Подогрев», «Подогрев и нагрев до определенной температуры»
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА
5 РЕЖИМОВ РАБОТЫ



GL0403

НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧАЯ

- Мощность 2220 Вт
- Объем электрического чайника 1,8 л
- Объем стеклянного заварочного чайника 1 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Металлический корпус электрического чайника
- Съемный фильтр заварочного чайника
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Функция «Поддержание температуры» (для заварочного чайника)
- Шкала уровня воды
- Индикатор работы

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА



GL0503 / GL0506

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 1400 Вт
- Объем 1,4 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Керамический корпус
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Выключатель с индикатором работы



GL0401

НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧАЯ

- Мощность 2035 Вт
- Объем электрического чайника 1,8 л
- Объем стеклянного заварочного чайника 1,2 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Металлический корпус электрического чайника
- Съемный фильтр заварочного чайника
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Функция «Поддержание температуры» (для заварочного чайника)
- Индикатор работы

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОДОГРЕВА



GL0501

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Керамический корпус
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Выключатель с индикатором работы



GL0507 / GL0508

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 1400 Вт
- Объем 1,8 л / 1,9 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Керамический корпус
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Указатель максимального уровня воды
- Выключатель с индикатором работы



GL0120

ТЕРМОКРУЖКА АВТОМОБИЛЬНАЯ

- Напряжение 12 В
- Объем 0,4 л
- Корпус из нержавеющей стали
- Двойные стенки
- Крышка с задвигающимся отверстием для питья

РАБОТА ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ



GL0105

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 900 Вт
- Объем 1 л
- Открытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Индикатор работы

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL0212

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

ДВА РЕЖИМА LED-ПОДСВЕТКИ



GL0213

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 900 Вт
- Объем 1 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Индикатор работы

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL0200

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,6 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды



GL0202

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА



GL0225

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды



GL0603 / GL0605 / GL0606

ТЕРМОПОТ

- Мощность в режиме кипячения 900 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт
- Объем 5 л
- Металлический корпус
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью насоса
  - при нажатии чашкой на клавишу
  - при нажатии на кнопку панели управления
- Функция «Повторное кипячение»
- Колба из нержавеющей стали
- Ручка для переноски
- Индикатор уровня воды



GL0203 / GL0204

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 2 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА



GL0207

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Объем 1,7 л
- Скрытый нагревательный элемент
- Съемный фильтр
- Автоотключение при закипании
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды

LED-ПОДСВЕТКА



GL0604 / GL0607

ТЕРМОПОТ

- Мощность в режиме кипячения 900 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт
- Объем 3,8 л / 5 л
- Металлический корпус
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью насоса
  - при нажатии чашкой на клавишу
  - при нажатии на кнопку панели управления
- Функция «Повторное кипячение»
- Колба из нержавеющей стали
- Ручка для переноски
- Индикатор уровня воды



GL0608

ТЕРМОПОТ

- Мощность в режиме кипячения 900 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт
- Объем 3 л
- Металлический корпус
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью насоса
  - при нажатии чашкой на клавишу
  - при нажатии на кнопку панели управления
- Функция «Повторное кипячение»
- Колба из нержавеющей стали
- Ручка для переноски
- Индикатор уровня воды



GL0609 / GL0610

ТЕРМОПОТ

- Мощность в режиме кипячения 900 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт
- Объем 4,2 л / 5,4 л
- Металлический корпус
- 2 способа подачи воды:
  - при нажатии чашкой на клавишу
  - при нажатии на кнопку панели управления
- Функция «Повторное кипячение»
- Колба из нержавеющей стали 18/10
- Ручка для переноски
- Индикатор уровня воды



GL0611 / GL0612 / GL0613

ТЕРМОПОТ

- Мощность в режиме кипячения 900 Вт
- Мощность в режиме поддержания температуры 35 Вт
- Объем 2,35 л / 3,2 л / 3,6 л
- Металлический корпус
- 3 способа подачи воды:
  - с помощью насоса
  - при нажатии чашкой на клавишу
  - при нажатии на кнопку панели управления
- Функция «Повторное кипячение»
- Колба из нержавеющей стали
- Ручка для переноски
- Индикатор уровня воды

ФУНКЦИЯ «БЛОКИРОВКА РУЧНОГО НАСОСА»



GL0700 / GL0701

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 700 Вт
- Объем 750 мл (4 - 6 чашек)
- Многоразовый съемный фильтр
- Функция «Подогрев и поддержание температуры готового кофе»
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Выключатель с индикатором работы
- Мерная ложка в комплекте

СИСТЕМА «СТОП-КАПЛЯ»



GL0708

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 750 Вт
- Объем 300 мл (2 чашки)
- Многоразовый съемный фильтр
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы
- Прорезиненные ножки
- Мерная ложка в комплекте

2 КЕРАМИЧЕСКИЕ ЧАШКИ



GL0709

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 800 Вт
- Объем 750 мл (4 - 6 чашек)
- Многоразовый съемный фильтр
- Функция «Подогрев и поддержание температуры готового кофе»
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Выключатель с индикатором работы
- Прорезиненные ножки
- Мерная ложка в комплекте

СИСТЕМА «СТОП-КАПЛЯ»



GL0714

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 550 Вт
- Объем 240 мл (2 чашки)
- Многоразовый съемный фильтр
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы
- Прорезиненные ножки
- Мерная ложка в комплекте

2 КЕРАМИЧЕСКИЕ ЧАШКИ



GL0710 / GL0711

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 1100 Вт
- Объем 1800 мл (12 чашек)
- Многоразовый съемный фильтр
- Функция «Подогрев и поддержание температуры готового кофе»
- Автоотключение при отсутствии воды
- Шкала уровня воды
- Функция «Очистка»
- Таймер на 24 ч
- Прорезиненные ножки
- Кувшин из боросиликатного стекла
- Мерная ложка в комплекте

СИСТЕМА «СТОП-КАПЛЯ»

LED-ДИСПЛЕЙ



GL0753 / GL0754

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 900 Вт
- Объем 240 мл (2 - 4 чашки)
- Давление 5 бар
- Выключатель / регулятор
- Съемный поддон для конденсата
- Съемный рожок с фильтром из нержавеющей стали 18/10
- Капучинатор
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы
- Мерная ложка в комплекте

РОЖКОВЫЙ ТИП

КАПУЧИНАТОР



GL0755

КОФЕВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 900 Вт
- Объем 240 мл (2 - 4 чашки)
- Давление 5 бар
- Выключатель / регулятор
- Съемный поддон для конденсата
- Съемный рожок с фильтром из нержавеющей стали 18/10
- Капучинатор
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы
- Мерная ложка в комплекте

РОЖКОВЫЙ ТИП

КАПУЧИНАТОР



GL0790

ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА

- Элементы питания типа «АА», 2 шт. (в комплект не входят)
- Венчик из нержавеющей стали
- Емкость объемом 0,4 л в комплекте

КАПУЧИНАТОР

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL0791

ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА

- Li-ion аккумулятор емкостью 1200 мА*ч
- Мощность 5 Вт
- Время работы без подзаряда до 2 ч
- Время зарядки около 6 ч
- 3 скорости работы
- 2 универсальные насадки из нержавеющей стали
  - для взбивания молока
  - для взбивания яиц и жидких ингредиентов
- Индикатор работы / индикатор заряда
- USB кабель в комплекте

КАПУЧИНАТОР

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL0900

КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 180 Вт
- Пластиковый корпус
- Вместимость контейнера 100 г
- Контейнер из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсный режим
- Защита от произвольного пуска

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ



GL0902 / GL0904

КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 250 Вт
- Металлический корпус / пластиковый корпус
- Вместимость контейнера 70 г
- Контейнер из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсный режим
- Защита от произвольного пуска



GL0905

КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 250 Вт
- Пластиковый корпус
- Вместимость контейнера 65 г
- Контейнер из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсный режим
- Защита от произвольного пуска



GL0906

КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 200 Вт
- Металлический корпус
- Вместимость контейнера 60 г
- Контейнер из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсный режим
- Защита от произвольного пуска



GL0907 / GL0908

КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 200 Вт
- Пластиковый корпус
- Вместимость контейнера 50 г
- Контейнер из нержавеющей стали 18/10
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсный режим
- Защита от произвольного пуска
- Щетка для очистки в комплекте



GL0909

КОФЕМОЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 200 Вт
- Пластиковый корпус
- Вместимость контейнера 45 г
- Контейнер из нержавеющей стали 18/10
- Нож из нержавеющей стали
- Импульсный режим
- Защита от произвольного пуска



GL0801 / GL0806

СОКОВЫЖИМАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 700 Вт
- Корпус из нержавеющей стали
- 2 скорости
- Диаметр загрузочной горловины 70 мм
- Объем емкости для сока 0,5 л
- Объем контейнера для жмыха 1 л
- Защита мотора от перегрева
- Нож сепаратора из нержавеющей стали
- Блокировка включения при незафиксированной крышке
- Прорезиненные ножки-присоски
- Толкатель в комплекте
- Книга рецептов в комплекте

ШИРОКАЯ ЗАГРУЗОЧНАЯ ГОРЛОВИНА



GL0800 / GL0802

СОКОВЫЖИМАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 200 Вт
- Прессовая технология отжима
- Объем емкости для сока 0,92 л / 0,6 л
- Объем емкости для жмыха 0,89 л / 0,6 л
- Низкий уровень шума
- Противокапельная система
- Функция «Реверс»
- Прорезиненные ножки
- Толкатель в комплекте
- Книга рецептов в комплекте

ШНЕКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТЖИМА



GL0807

СОКОВЫЖИМАЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 200 Вт
- Прессовая технология отжима
- Объем емкости для сока 0,5 л
- Объем емкости для жмыха 0,45 л
- Низкий уровень шума
- Противокапельная система
- Функция «Реверс»
- Прорезиненные ножки
- Толкатель в комплекте
- Книга рецептов в комплекте

ШНЕКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТЖИМА

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL0852

СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 50 Вт
- Пластиковый корпус
- Объем 1 л
- Регулировка фильтрации мякоти
- Шкала уровня сока
- Съемный контейнер для сока с крышкой
- Включение при нажатии на насадку
- Автоматическая смена направления вращения насадки
- 2 сменные насадки для цитрусовых любого размера

2 СМЕННЫЕ НАСАДКИ

ФИЛЬТРАЦИЯ МЯКОТИ



GL2154 / GL2155

БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ

- Мощность 450 Вт / 550 Вт
- Пластиковый корпус
- Пластиковая чаша объемом 1,5 л (мод. GL2154)
- Стеклянная чаша объемом 1,5 л (мод. GL2155)
- 4 скорости + импульсный режим
- Съемный мерный колпачок (добавление ингредиентов без снятия крышки)
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Защита от произвольного пуска
- Прорезиненные ножки
- Насадка-кофемолка в комплекте
- Книга рецептов в комплекте

НАСАДКА-КОФЕМОЛКА



GL2156

БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ

- Мощность 700 Вт
- Корпус из нержавеющей стали
- Пластиковая чаша объемом 1,75 л
- 4 скорости + импульсный режим
- Съемный мерный колпачок (добавление ингредиентов без снятия крышки)
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Защита от произвольного пуска
- Прорезиненные ножки

СЪЕМНЫЙ МЕРНЫЙ КОЛПАЧОК



GL2158

БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ

- Мощность 550 Вт
- Пластиковый корпус
- Стеклянная чаша объемом 1,5 л
- 2 скорости + импульсный режим
- Съемный мерный колпачок (добавление ингредиентов без снятия крышки)
- Четырехлопастный нож
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте

НАСАДКА-КОФЕМОЛКА

СТЕКЛЯННАЯ ЧАША

СЪЕМНЫЙ БЛОК НОЖЕЙ ЧАШИ БЛЕНДЕРА



GL2160

БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ

- Мощность 900 Вт
- Насадка-измельчитель объемом 1,2 л
- 2 скорости + импульсный режим
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Шестилопастный блок ножей из нержавеющей стали
- Защита от произвольного пуска
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки
- Тритановый переносной контейнер объемом 0,6 л с крышкой в комплекте
- Стеклянная кружка объемом 0,5 л с крышкой в комплекте

LED-ПОДСВЕТКА КНОПКИ
ТРИТАНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР, КРУЖКА С КРЫШКАМИ



GL2162

БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ

- Мощность 700 Вт
- Пластиковый корпус
- Пластиковая чаша объемом 1,5 л
- 4 скорости + импульсный режим
- Съемный мерный колпачок (добавление ингредиентов без снятия крышки)
- Четырехлопастный нож
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте

СЪЕМНЫЙ МЕРНЫЙ КОЛПАЧОК



GL2163

БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ

- Мощность 900 Вт
- Корпус из нержавеющей стали
- Стеклянная чаша объемом 1,5 л
- 2 скорости + импульсный режим
- Съемный мерный колпачок (добавление ингредиентов без снятия крышки)
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте

НАСАДКА-КОФЕМОЛКА
СТЕКЛЯННАЯ ЧАША
СЪЕМНЫЙ БЛОК НОЖЕЙ ЧАШИ БЛЕНДЕРА
LED-ПОДСВЕТКА КНОПКИ



GL2153

БЛЕНДЕР СТАЦИОНАРНЫЙ

- Мощность 350 Вт
- Импульсный режим
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- 2 съемных переносных тритановых контейнера с крышкой объемом 0,6 л
- Книга рецептов в комплекте

2 ТРИТАНОВЫХ КОНТЕЙНЕРА



GL0830

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР 4 В 1

- Мощность 1000 Вт
- 2 скорости + импульсный режим
- Ножи из нержавеющей стали
- 4 прибора для обработки продуктов:
  - Блендер стационарный с четырехлопастным ножом и пластиковой чашей объемом 1,5 л
  - Соковыжималка с центробежной технологией отжима, загрузочной горловиной диаметром 75 мм и съемным контейнером для отходов объемом 1 л
  - Кофемолка с двухлопастным ножом
  - Чоппер с четырехлопастным ножом
- Прорезиненные ножки
- Защита двигателя от перегрузки

4 В 1: СОКОВЫЖИМАЛКА, БЛЕНДЕР, ЧОППЕР, КОФЕМОЛКА



GL2302

КУХОННЫЙ КОМБАЙН

- Мощность 800 Вт
- Пластиковая чаша объемом 1,2 л
- 2 скорости + импульсный режим
- Нож из нержавеющей стали
- 3 диска для нарезки, шинковки, приготовления пюре, картофеля фри
- Защита от произвольного пуска
- Прорезиненные ножки



GL2303

КУХОННЫЙ КОМБАЙН

- Мощность 700 Вт
- Пластиковая чаша объемом 2 л
- Режим «TURBO»
- Нож из нержавеющей стали
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- 2 насадки для нарезки кубиками крупного и среднего размера
- Диск для измельчения
- Двусторонний диск для нарезки ломтиками и шинковки
- Прорезиненное основание

НАРЕЗКА КУБИКАМИ



GL2304

КУХОННЫЙ КОМБАЙН

- Мощность 700 Вт
- Пластиковая чаша объемом 1,5 л
- DC-мотор постоянного тока
- Нож из нержавеющей стали
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Четырехлопастный нож насадки-блендера
- Двусторонний диск-нож для шинковки и нарезки ломтиками
- Плавная регулировка скорости
- Прорезиненное основание
- Книга рецептов в комплекте

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ



GL2305

КУХОННЫЙ КОМБАЙН

- Мощность 900 Вт
- Пластиковая чаша объемом 2 л
- 2 скорости + импульсный режим
- 7 насадок для обработки продуктов:
  - Нож для измельчения из нержавеющей стали
  - Насадка для замешивания теста
  - Насадка из нержавеющей стали для крупной нарезки
  - Насадка из нержавеющей стали для мелкой нарезки
  - Насадка из нержавеющей стали для крупной шинковки
  - Насадка из нержавеющей стали для мелкой шинковки
  - Насадка из нержавеющей стали для нарезки картофеля фри
- Прорезиненные ножки
- Защита двигателя от перегрузки
- Книга рецептов в комплекте

7 НАСАДОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ



GL2309

КУХОННЫЙ КОМБАЙН

- Мощность 1000 Вт
- Пластиковая чаша объемом 1,5 л
- 2 скорости + импульсный режим
- Стационарный блендер с чашей объемом 1,5 л
- 8 насадок для обработки продуктов:
  - Нож для измельчения из нержавеющей стали
  - Насадка для замешивания теста
  - 2 насадки для крупной нарезки и крупной шинковки
  - Насадка из нержавеющей стали для нарезки картофеля фри
  - Насадка-венчики для взбивания
  - Насадка-соковыжималка для цитрусовых
  - Насадка для перемешивания
- Прорезиненные ножки
- Защита двигателя от перегрузки
- Книга рецептов в комплекте

СОКОВЫЖИМАЛКА, СТАЦИОНАРНЫЙ БЛЕНДЕР И 7 НАСАДОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОДУКТОВ



GL2441

ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 20 Вт
- Высокоэффективные точильные элементы
- 2 этапа обработки лезвий ножей (точная заточка и доводка)
- Время заточки 2-3 мин



GL2442 / GL2443

ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 18 Вт
- Высокоэффективные точильные элементы с алмазным покрытием
- 2 этапа обработки лезвий ножей (для правой и левой стороны)
- Время заточки 1 мин
- Съемный точильный блок

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ НОЖЕЙ
ТОЧНЫЙ УГОЛ ЗАТОЧКИ



GL2105

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

- Мощность 300 Вт
- DC-мотор постоянного тока
- Нож из нержавеющей стали
- Подвесная петля
- Книга рецептов в комплекте

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



GL2124

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

- Мощность 300 Вт
- 2 скорости работы
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Подвесная петля
- Книга рецептов в комплекте



GL2132

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

- Мощность 350 Вт
- DC-мотор постоянного тока
- Режим «TURBO»
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Плавная регулировка скорости
- Подвесная петля
- Книга рецептов в комплекте

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ



GL2110 / GL2111

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР

- Мощность 800 Вт
- DC-мотор постоянного тока
- Режим «TURBO»
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,86 л
- Насадка-венчик
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Мерный стакан объемом 0,86 л
- Плавная регулировка скорости
- Прорезиненные ножки насадки-измельчителя
- Книга рецептов в комплекте

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ



GL2121

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР

- Мощность 800 Вт
- DC-мотор постоянного тока
- Режим «TURBO»
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,5 л
- Насадка-венчик
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Мерный стакан объемом 0,5 л
- Плавная регулировка скорости
- Книга рецептов в комплекте

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ



GL2122

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР

- Мощность 300 Вт
- 2 скорости работы
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,5 л
- Насадка-венчик
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Нож из нержавеющей стали
- Мерный стакан объемом 0,5 л
- Книга рецептов в комплекте



GL2123 / GL2126

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР

- Мощность 300 Вт
- 2 скорости работы
- DC-мотор постоянного тока (мод. GL2126)
- Насадка-венчик
- Насадка-блендер
- Нож из нержавеющей стали
- Мерный стакан объемом 0,5 л
- Книга рецептов в комплекте

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА (МОД. GL2126)



GL2125 / GL2127

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР

- Мощность 300 Вт
- 2 скорости работы (мод. GL2125)
- DC-мотор постоянного тока (мод. GL2127)
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,5 л
- Насадка-венчик
- Насадка-блендер
- Нож из нержавеющей стали
- Мерный стакан объемом 0,5 л
- Книга рецептов в комплекте

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА (МОД. GL2127)



GL2128

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР

- Мощность 800 Вт
- DC-мотор постоянного тока
- Режим «TURBO»
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,6 л
- Насадка-венчик
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали 18/10
- Мерный стакан объемом 0,5 л
- Плавная регулировка скорости
- Прорезиненная поверхность насадки-измельчителя и насадки-венчика
- Книга рецептов в комплекте

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



GL2129

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР

- Мощность 900 Вт
- DC-мотор постоянного тока
- Режим «TURBO»
- Насадка-измельчитель с чашей объемом 0,6 л
- Насадка-венчик
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали 18/10
- Мерный стакан объемом 0,5 л
- Плавная регулировка скорости
- Книга рецептов в комплекте

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

LED-ПОДСВЕТКА КНОПОК



GL2130

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР

- Мощность 750 Вт
- DC-мотор постоянного тока
- Режим «TURBO»
- Насадка-блендер из нержавеющей стали
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали
- Тритановый переносной контейнер с крышкой объемом 0,6 л
- Плавная регулировка скорости
- Книга рецептов в комплекте

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

ТРИТАНОВЫЙ КОНТЕЙНЕР



GL2131

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР

- Мощность 650 Вт
- DC-мотор постоянного тока
- Режим «TURBO»
- Насадка-венчик
- Насадка-блендер
- Нож из нержавеющей стали
- Насадка для приготовления пюре
- Плавная регулировка скорости
- Книга рецептов в комплекте

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

НАСАДКА ДЛЯ ПЮРЕ



GL2159 / GL2161

БЛЕНДЕР ПОРТАТИВНЫЙ

- Мощность 45 Вт
- Пластиковый корпус с силиконовым покрытием
- Тритановый контейнер объемом 300 мл
- Li-ion аккумулятор емкостью 1400 мА•ч
- 10-15 циклов работы без подзаряда
- Индикатор заряда аккумулятора
- Зарядка в течение 2 ч
- Четырехлопастный нож из нержавеющей стали 18/10

ЭНЕРГОЕМКИЙ АККУМУЛЯТОР

USB-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ



GL2351

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 400 Вт
- 2 скорости
- Пластиковая чаша объемом 1 л
- Прорезиненные ножки



GL2353

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 300 Вт
- Импульсный режим
- Пластиковая чаша объемом 1 л
- Прорезиненные ножки
- Защита мотора от перегрева

НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ КРЕМА



GL2354

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 350 Вт
- Импульсный режим
- Стеклянная чаша объемом 1,2 л
- Двухуровневый нож из нержавеющей стали 18/10
- Прорезиненное основание

СТЕКЛЯННАЯ ЧАША

ДВУХУРОВНЕВЫЙ НОЖ



GL2355

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 400 Вт
- 2 скорости
- Стеклянная чаша объемом 1,5 л
- Двухуровневый нож из нержавеющей стали 18/10
- Прорезиненное основание

СТЕКЛЯННАЯ ЧАША

ДВУХУРОВНЕВЫЙ НОЖ



GL2356

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 400 Вт
- Импульсный режим
- Пластиковая чаша объемом 0,7 л
- Двухуровневый нож из нержавеющей стали 18/10
- Прорезиненные ножки
- Защита мотора от перегрева

ДВУХУРОВНЕВЫЙ НОЖ



GL2359

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 400 Вт
- 2 скорости
- Стеклянная чаша объемом 0,75 л
- Двухуровневый нож из нержавеющей стали 18/10
- Прорезиненное основание

СТЕКЛЯННАЯ ЧАША

ДВУХУРОВНЕВЫЙ НОЖ



GL2361

ЧОППЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 1300 мА•ч
- Мощность 40 Вт
- До 25 циклов работы без подзарядки
- Время зарядки около 5 часов
- Объем чаши 230 мл
- Трехлопастный нож из нержавеющей стали 18/10
- Индикатор заряда

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

USB-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ



GL2362

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 700 Вт
- 2 скорости
- Импульсный режим
- Пластиковая чаша объемом 1,5 л
- Двухуровневый нож из нержавеющей стали
- Прорезиненное основание
- Защита мотора от перегрева
- Лопатка в комплекте



GL2363

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 500 Вт
- 2 скорости
- Импульсный режим
- Стеклянная чаша объемом 1,5 л
- Двухуровневый нож из нержавеющей стали
- Прорезиненное основание
- Защита мотора от перегрева
- Лопатка в комплекте

СТЕКЛЯННАЯ ЧАША

ДВУХУРОВНЕВЫЙ НОЖ



GL2364 / GL2365

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 700 Вт / 400 Вт
- Импульсный режим
- Стеклянная чаша объемом 1 л / 1,2 л
- Двухуровневый нож из нержавеющей стали
- Прорезиненное основание
- Защита мотора от перегрева
- Лопатка в комплекте (мод. GL2364)

СТЕКЛЯННАЯ ЧАША

ДВУХУРОВНЕВЫЙ НОЖ



GL2366

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 400 Вт
- Импульсный режим
- Пластиковая чаша объемом 0,35 л
- Двухлопастный нож из нержавеющей стали
- Защита мотора от перегрева



GL2381

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 500 Вт
- Импульсный режим
- Стеклянная чаша объемом объемом 1 л
- Двухуровневый нож из нержавеющей стали
- Прорезиненное основание
- Защита мотора от перегрева

СТЕКЛЯННАЯ ЧАША

ДВУХУРОВНЕВЫЙ НОЖ



GL2367 / GL2380 / GL2382

ЧОППЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 600 Вт / 500 Вт / 600 Вт
- 2 скорости
- Чаша из нержавеющей стали 18/10 объемом 1,8 л
- Двухуровневый нож из нержавеющей стали
- Прорезиненное основание
- Защита мотора от перегрева
- Лопатка в комплекте

ЧАША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10

ДВУХУРОВНЕВЫЙ НОЖ



GL2400

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 1200 Вт
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Металлический лоток для продуктов
- Производительность 1,3 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС



GL2402

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 600 Вт
- Литой нож из нержавеющей стали
- 2 вида дисков для средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Производительность 1,2 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL2410

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 1200 Вт
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Насадка-шинковка
- Металлический лоток для продуктов
- Производительность 1,3 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки

НАСАДКА-ШИНКОВКА



GL2411

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 1200 Вт
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Металлический лоток для продуктов
- Производительность 1,3 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки

ОТСЕК ДЛЯ АКСЕССУАРОВ



GL2412

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 800 Вт
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Металлический лоток для продуктов
- Производительность 1,2 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Ручка для переноски
- Прорезиненные ножки

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL2413

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 600 Вт
- Литой нож из нержавеющей стали
- 2 вида дисков для средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Производительность 1,2 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL2414

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 800 Вт
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Насадка-шинковка
- Насадка-соковыжималка с фильтром из нержавеющей стали 18/10
- Металлический лоток для продуктов
- Производительность 1,3 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Ручка для переноски
- Прорезиненные ножки

НАСАДКА-ШИНКОВКА, НАСАДКА-СОКОВЫЖИМАЛКА



GL2415

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 1500 Вт
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Производительность 1,2 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL2416

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 1800 Вт
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Металлический лоток для продуктов
- Производительность 1,2 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки



GL2417

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 1800 Вт
- Литой нож из нержавеющей стали
- 3 вида дисков для мелкой, средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Металлический лоток для продуктов
- Производительность 1,2 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки



GL2418

МЯСОРУБКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 2000 Вт
- Литой нож из нержавеющей стали
- 2 вида дисков для средней и крупной нарезки
- Насадки для приготовления сосисок и «кеббе»
- Насадка-соковыжималка с фильтром из нержавеющей стали 18/10
- Производительность 1,3 кг/мин
- Функция «Реверс»
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки

НАСАДКА-СОКОВЫЖИМАЛКА



GL2222

МИКСЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 2000 мА•ч
- Мощность 30 Вт
- Время работы без подзаряда до 1,5 ч
- Время зарядки около 4 ч
- 5 скоростей
- 2 насадки:
  - венчик для взбивания
  - венчик для создания крема
- Индикатор заряда
- Книга рецептов в комплекте

USB-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ



GL2208

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 250 Вт
- 5 скоростей + режим «TURBO»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Книга рецептов в комплекте



GL2209

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 300 Вт
- 5 скоростей + режим «TURBO»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок
- Книга рецептов в комплекте



GL2227

МИКСЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 2200 мА•ч
- Мощность 20 Вт
- Время работы без подзаряда до 1,5 ч
- Время зарядки около 4 ч
- 2 скорости
- 3 насадки:
  - венчик
  - насадка для смешивания
  - насадка для взбивания крема
- Индикатор заряда

3 ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

USB-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ



GL2234

МИКСЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 1500 мА•ч
- Мощность 50 Вт
- Время работы без подзаряда до 30 мин
- Время зарядки около 3 ч
- 5 скоростей
- 3 насадки:
  - венчик
  - насадка-измельчитель
  - насадка для взбивания крема
- Пластиковая чаша объемом 300 мл
- Трехлопастный нож из нержавеющей стали
- Индикатор заряда

2 В 1: ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ, МИКСЕР

USB-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ



GL2215 / GL2218

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 300 Вт
- 5 скоростей + режим «TURBO»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок
- Книга рецептов в комплекте



GL2217

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 300 Вт
- 5 скоростей
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Переключатель скоростей с извлечением насадок
- Книга рецептов в комплекте



GL2200

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 250 Вт
- 5 скоростей + режим «TURBO»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок
- Книга рецептов в комплекте



GL2206 / GL2207

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 200 Вт
- 7 скоростей
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Переключатель скоростей с извлечением насадок (мод. GL2206)
- Кнопка для извлечения насадок (мод. GL2207)
- Книга рецептов в комплекте



GL2221

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 450 Вт
- 5 скоростей
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок
- Книга рецептов в комплекте



GL2223

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 400 Вт
- 5 скоростей + режим «TURBO»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок
- Книга рецептов в комплекте



GL2224

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 400 Вт
- 5 скоростей + режим «TURBO»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок
- Книга рецептов в комплекте



GL2225

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 400 Вт
- 5 скоростей + режим «TURBO»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Переключатель скоростей с возможностью извлечения сменных насадок
- Книга рецептов в комплекте



GL2226

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 700 Вт
- 5 скоростей + режим «TURBO»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок



GL2220 / GL2228

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 700 Вт
- 5 скоростей + режим «TURBO»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок
- Индикатор работы
- Книга рецептов в комплекте



GL2233 / GL2235

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 600 Вт
- 5 скоростей
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок
- Книга рецептов в комплекте



GL2240

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 450 Вт
- 5 скоростей + режим «ТУРБО»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок
- Книга рецептов в комплекте



GL2210

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 300 Вт
- 5 скоростей + режим «TURBO»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок
- Вращающаяся пластиковая чаша объемом 3 л с базой
- Возможность работы без базы
- Книга рецептов в комплекте

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЧАША



GL2214

МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 300 Вт
- 5 скоростей + режим «TURBO»
- 2 насадки-венчика
- 2 насадки для замешивания теста
- Кнопка для извлечения насадок
- Вращающаяся чаша из нержавеющей стали объемом 2,5 л с базой
- Возможность работы без базы
- Защита мотора от перегрева
- Прорезиненные ножки

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЧАША



GL2230

МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ

- Мощность 700 Вт
- 12 скоростей
- 3 сменные насадки:
  - насадка-венчик из нержавеющей стали 18/10
  - насадка из литого алюминия для перемешивания
  - насадка из литого алюминия для замешивания теста
- Легкая смена насадок
- Чаша из нержавеющей стали объемом 4 л
- Прозрачная защитная крышка с отверстием для добавления ингредиентов
- Прорезиненные ножки

ПЛАНЕТАРНОЕ ВРАЩЕНИЕ / БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



GL2231

МИКСЕР ПЛАНЕТАРНЫЙ

- Мощность 700 Вт
- 12 скоростей
- 3 сменные насадки:
  - насадка-венчик из нержавеющей стали 18/10
  - насадка из литого алюминия для перемешивания
  - насадка из литого алюминия для замешивания теста
- Легкая смена насадок
- Чаша из нержавеющей стали объемом 4 л
- Прозрачная защитная крышка с отверстием для добавления ингредиентов
- Прорезиненные ножки

ПЛАНЕТАРНОЕ ВРАЩЕНИЕ / БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



GL2690

ЙОГУРТНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 20 Вт
- Объем на 1,26 л продукта
- 7 стеклянных стаканчиков с крышками
- Индикатор работы



GL2693

ЙОГУРТНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 20 Вт
- Объем на 0,9 л продукта
- 9 стеклянных стаканчиков с крышками
- Электронное управление
- Таймер на 48 ч
- Функция приготовления рисового вина
- Индикаторы программ

ТАЙМЕР
LED-ДИСПЛЕЙ



GL2696
ЙОГУРТНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 20 Вт
- Объем на 0,72 л продукта
- 4 стеклянных стаканчика с крышками
- Индикатор работы

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL2697
ЙОГУРТНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 30 Вт
- Объем на 1,44 л продукта
- 8 стеклянных стаканчиков с крышками
- Индикатор работы



GL2698
ЙОГУРТНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 30 Вт
- Объем на 1,26 л продукта
- 7 стеклянных стаканчиков с крышками
- Индикатор работы



GL2900
ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 850 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Регулятор степени поджарки
- Съемный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Кнопка отмены приготовления
- Книга рецептов в комплекте

РИСУНОК НА ТОСТЕ
ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ
ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА



GL2902
ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 800 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Регулятор степени поджарки
- Съемный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Кнопка отмены приготовления
- Книга рецептов в комплекте



GL2904 / GL2906
ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 800 Вт / 850 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Регулятор степени поджарки
- Съемный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Кнопка отмены приготовления
- Книга рецептов в комплекте

ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ
ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА



GL2907 / GL2908
ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 800 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Регулятор степени поджарки
- Съемный поддон для крошек
- Автоматическое центрирование тостов
- Кнопка отмены приготовления
- Книга рецептов в комплекте

ФУНКЦИЯ РАЗМОРОЗКИ
ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА



GL2909
ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 800 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Регулятор степени поджарки
- Автоматическое центрирование тостов
- Книга рецептов в комплекте



GL2950 / GL2963
ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 800 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Антипригарное покрытие
- Индикаторы сети и нагрева
- Прорезиненные ножки (мод. GL2963)

ВЕНСКИЕ ВАФЛИ



GL2951
ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 1200 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Антипригарное покрытие
- Индикаторы сети и нагрева
- Прорезиненные ножки
- Пластиковый конус для скручивания вафель в рожок в комплекте

ТОНКИЕ ВАФЛИ
КОНУС ДЛЯ СКРУЧИВАНИЯ В РОЖОК



GL2968 / GL2976
ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 850 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Антипригарное покрытие
- Индикаторы сети и нагрева
- Книга рецептов в комплекте

ВЕНСКИЕ ВАФЛИ



GL2969
ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СО СМЕННЫМИ ФОРМАМИ

- Мощность 700 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Антипригарное покрытие
- 2 двойные сменные формы
- Фиксаторы сменных форм
- Индикатор нагрева
- Книга рецептов в комплекте

2 В 1: ВЕНСКИЕ ВАФЛИ И ПОНЧИКИ



GL2970
ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 650 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Антипригарное покрытие
- Индикатор нагрева
- Книга рецептов в комплекте

ВЕНСКИЕ ВАФЛИ



GL2971
ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СО СМЕННЫМИ ФОРМАМИ

- Мощность 750 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Антипригарное покрытие
- 3 двойные сменные формы
- Фиксаторы сменных форм
- Индикаторы сети и нагрева
- Книга рецептов в комплекте

3 В 1: ВЕНСКИЕ ВАФЛИ, СЭНДВИЧИ, ПЕЧЕНЬЕ-РЫБКИ



GL2972
ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СО СМЕННЫМИ ФОРМАМИ

- Мощность 750 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Антипригарное покрытие
- 3 двойные сменные формы
- Фиксаторы сменных форм
- Индикаторы сети и нагрева
- Книга рецептов в комплекте

3 В 1: ВЕНСКИЕ ВАФЛИ, СЭНДВИЧИ, ПОНЧИКИ



GL2979
ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 850 Вт
- Теплоизолированный корпус и ручка
- Антипригарное покрытие
- Индикатор нагрева

ВЕНСКИЕ ВАФЛИ



GL2952
ОРЕШНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 850 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Антипригарное покрытие
- Индикаторы сети и нагрева
- Прорезиненные ножки

6 ОРЕШКОВ ЗА 1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



GL2955
СОСИСОЧНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 850 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Керамическое покрытие Nano-Ceramic
- Индикаторы сети и нагрева
- Книга рецептов в комплекте

КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ NANO-CERAMIC
6 СОСИСОК ЗА 1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



GL2954 / GL2962
СЭНДВИЧ-ТОСТЕР

- Мощность 800 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Антипригарное покрытие
- Индикаторы сети и нагрева
- Прорезиненные ножки

2-4 СЭНДВИЧА ЗА 1 ПРИГОТОВЛЕНИЕ



GL2959
СЭНДВИЧ-ТОСТЕР СО СМЕННЫМИ ФОРМАМИ

- Мощность 800 Вт
- Теплоизолированный корпус
- Антипригарное покрытие
- 3 двойные сменные формы для сэндвичей, вафель и блюд на гриле
- Фиксаторы сменных форм
- Индикаторы сети и нагрева
- Прорезиненные ножки

СМЕННЫЕ ФОРМЫ
3 В 1: ВЕНСКИЕ ВАФЛИ, СЭНДВИЧИ, ГРИЛЬ



GL2961
ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 2200 Вт
- Корпус из нержавеющей стали
- Мраморное керамическое покрытие
- Регулятор температуры
- Индикаторы сети и нагрева
- Лопатка и емкости для сбора жидкости в комплекте

МРАМОРНОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
РАСКРЫТИЕ НА 180°



GL2967
ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 1200 Вт
- Антипригарное покрытие рабочей поверхности
- Отсек для подогрева булочек
- Индикатор нагрева
- Емкость для сбора жидкости в комплекте

2 РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ



GL2973
ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 850 Вт
- Антипригарное покрытие рабочей поверхности
- Индикатор нагрева
- Теплоизолированная ручка
- Книга рецептов в комплекте



GL2974
ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 1600 Вт
- Антипригарное покрытие рабочей поверхности
- Индикатор нагрева
- Лопатка и емкости для сбора жидкости в комплекте
- Книга рецептов в комплекте



GL2975

ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 1700 Вт
- Антипригарное покрытие рабочей поверхности
- Регулятор температуры
- Индикаторы сети и нагрева
- Емкость для сбора жидкости в комплекте

РАСКРЫТИЕ НА 180°



GL2610

ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА

- Мощность 1000 Вт
- 5 шампуров из нержавеющей стали
- Автоматическое вращение шампуров на 360°
- Керамический нагревательный элемент
- Защитный кожух из пищевого алюминия
- Съемные емкости для сбора жидкости



GL2520

АЭРОГРИЛЬ

- Мощность 1600 Вт
- Съемный контейнер объемом 3,5 л
- Антипригарное покрытие контейнера
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- Таймер на 30 мин
- Регулировка температуры от 80 °C до 200 °C
- Система быстрой циркуляции воздуха
- Механическое управление
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор работы
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



GL2522

АЭРОГРИЛЬ

- Мощность 1100 Вт
- Съемная чаша объемом 1,5 л
- Антипригарное покрытие чаши
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- Таймер на 30 мин
- Система быстрой циркуляции воздуха
- Механическое управление
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор работы
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



GL2523

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОГРИЛЬ

- Мощность 2000 Вт
- Камера объемом 13 л
- Вращающаяся корзина для картофеля-фри
- Вертел для курицы-гриль с вилками для фиксации
- Вращающаяся подставка с шампурами
- 3 решетки для запекания и высушивания продуктов
- Поддон для сбора жидкости
- Таймер на 60 мин («Сушение» - от 2 ч до 24 ч)
- Регулировка температуры от 65 °C до 200 °C («Сушение» - от 30 °C до 70 °C)
- Система быстрой циркуляции воздуха
- LED-дисплей
- Защита от перегрева
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



GL2524

АЭРОГРИЛЬ

- Мощность 1600 Вт
- Съемный контейнер объемом 2,2 л
- Антипригарное покрытие чаши
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- Таймер на 30 мин
- Регулировка температуры от 80 °C до 200 °C
- Система быстрой циркуляции воздуха
- Механическое управление
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор работы
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



GL2525

АЭРОГРИЛЬ

- Мощность 1400 Вт
- Съемная чаша объемом 3,2 л
- Антипригарное покрытие чаши
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- 8 программ приготовления
- Таймер на 60 мин
- Регулировка температуры от 80 °C до 200 °C
- Система быстрой циркуляции воздуха
- LCD-дисплей
- Сенсорное управление
- Функция «Автоотключение»
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



GL2526

АЭРОГРИЛЬ

- Мощность 1500 Вт
- Съемная чаша объемом 3,5 л
- Антипригарное покрытие чаши
- 8 программ приготовления
- Таймер на 30 мин
- Регулировка температуры от 80 °C до 200 °C
- Система быстрой циркуляции воздуха
- Механическое управление
- Функция «Автоотключение»
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте



GL2527

АЭРОГРИЛЬ

- Мощность 1600 Вт
- Съемная чаша объемом 3,5 л
- Антипригарное покрытие чаши
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали 18/10
- 7 программ приготовления
- Таймер на 60 мин
- Регулировка температуры от 80 °C до 200 °C
- Система быстрой циркуляции воздуха
- LCD-дисплей
- Сенсорное управление
- Функция «Автоотключение»
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



GL2660

ЭЛЕКТРОСКОВОРОДА

- Мощность 1700 Вт
- Объем 2,5 л
- Глубина 4 см
- Внутренний диаметр 30 см
- Внешний диаметр 32 см
- Антипригарное покрытие
- Жаропрочные ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Съемный термостат с регулятором температуры
- Индикатор работы
- Книга рецептов в комплекте



GL2662 / GL2663 / GL2664

ЭЛЕКТРОСКОВОРОДА

- Мощность 1700 Вт
- Объем 1,5 л / 3 л / 8 л
- Глубина 4 см / 4 см / 7 см
- Внутренний диаметр 28 см / 38 см /40 см
- Внешний диаметр 30 см / 40 см / 42 см
- Антипригарное покрытие
- Жаропрочные ручки
- Крышка из термостойкого стекла
- Съемный термостат с регулятором температуры
- Индикатор работы
- Книга рецептов в комплекте



GL2631

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

- Мощность 350 Вт
- Объем 12 л
- 5 прозрачных съемных поддонов
- Диаметр поддона 32 см
- Выключатель с индикатором работы

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ



GL2635
ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

- Мощность 350 Вт
- Объем 8,7 л
- 5 прозрачных регулируемых по высоте поддонов
- Размер поддона 25,8 x 23,8 см

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ



GL2636
ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

- Мощность 350 Вт
- Объем 14,1 л
- 5 прозрачных регулируемых по высоте поддонов
- Размер поддона 31 x 24,7 см

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ



GL2637
ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

- Мощность 350 Вт
- Объем 10,2 л
- 5 прозрачных регулируемых по высоте поддонов
- Размер поддона 27,5 x 23,3 см

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
LED-ДИСПЛЕЙ



GL2700 / GL2701
ХЛЕБОПЕЧЬ

- Мощность 600 Вт
- Чаша с антипригарным покрытием объемом 2 л
- 19 программ приготовления
- LCD-дисплей
- Электронное управление
- Вес выпечки: 500 и 750 г
- 3 степени поджаривания корочки
- Отложенный старт до 15 ч
- Подогрев хлеба до 1 ч после приготовления
- Автоматический диспенсер для добавления ингредиентов (мод. GL2700)
- Прорезиненные ножки
- Книга рецептов в комплекте


ПРОГРАММЫ «ЙОГУРТ», «МОЛОЧНАЯ КАША», «ВАРЕНЬЕ»
СМОТРОВОЕ ОКНО



GL2801 / GL2803
ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Единицы измерения: грамм, килограмм, фунт, унция
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

СЪЕМНАЯ ЧАША



GL2802
ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Единицы измерения: грамм, фунт, унция
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки



GL2804
ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Единицы измерения: грамм, килограмм, фунт, унция
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания

СЪЕМНАЯ ЧАША



GL2805
ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Объем кувшина 1,2 л
- Максимально допустимый вес 2 кг
- Цена деления 1 г
- Единицы измерения: грамм, фунт, миллилитр, унция жидкая
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элементов питания

СЪЕМНЫЙ КУВШИН



GL2814
ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Единицы измерения: грамм, фунт, унция, миллилитр
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL2809 / GL2810
ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 8 кг
- Цена деления 1 г
- Единицы измерения: грамм, килограмм, фунт, унция, миллилитр (мод. GL2809) грамм, фунт, унция, миллилитр (мод. GL2810)
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей (мод. GL2809)
- LCD-дисплей с подсветкой (мод. GL2810)
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки



GL2811 / GL2812
ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элементы питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Единицы измерения: грамм, килограмм, фунт, унция (мод. GL2811) грамм, фунт, унция, миллилитр, унция жидкая (мод. GL2812)
- Бамбуковая платформа
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей (мод. GL2812)
- LCD-дисплей с подсветкой (мод. GL2811)
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания

БАМБУКОВАЯ ПЛАТФОРМА



GL2813
ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элементы питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Единицы измерения: грамм, фунт, миллилитр, унция жидкая
- Бамбуковая платформа
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания

БАМБУКОВАЯ ПЛАТФОРМА



GL2815

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элементы питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Съемная чаша из нержавеющей стали объемом 1,8 л
- Максимально допустимый вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Единицы измерения: грамм, унция
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания

ТАЙМЕР

ТЕРМОМЕТР



GL2830

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 40 кг
- Цена деления 10 г
- Единицы измерения: грамм, килограмм, фунт, унция
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания

РЕМЕНЬ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ



GL2832

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 50 кг
- Цена деления 50 г
- Единицы измерения: килограмм, фунт
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания

РЕМЕНЬ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ



GL2833

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 50 кг
- Цена деления 10 г
- Единицы измерения: грамм, килограмм, фунт, унция
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания

РЕМЕНЬ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ



GL2890

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Объем съемной чаши 650 мл
- Максимально допустимый вес 5 кг
- Цена деления 1 г
- Единицы измерения: грамм, фунт, унция, миллилитр
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Обнуление массы тары»
- Функция «Последовательное взвешивание»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания

МИСКА-ВЕСЫ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

СЪЕМНАЯ ЧАША



GL2600

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

- Мощность 1080 Вт
- Объем камеры 20 л
- 5 уровней мощности
- Механическое управление
- Таймер до 30 мин со звуковым сигналом
- Режим разморозки
- Диаметр вращающейся подставки 24,5 см
- Внутренняя подсветка



GL2612

МИНИ-ПЕЧЬ

- Мощность 2000 Вт
- Объем 38 л
- 4 нагревательных элемента (2 верхних, 2 нижних)
- 8 режимов работы
- Отложенный старт до 24 ч
- LED-дисплей
- Функция электромеханического вертела
- Внутренняя подсветка

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Противень для выпечки
- Решетка-гриль
- Держатель для противня и решетки
- Вертел, держатель вертела

ФУНКЦИЯ КОНВЕКЦИИ

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



GL2623

МИНИ-ПЕЧЬ

- Мощность 1600 Вт
- Объем 28 л
- 4 нагревательных элемента (2 верхних, 2 нижних)
- 7 режимов работы
- Отложенный старт до 24 ч
- LED-дисплей
- Внутренняя подсветка

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Противень для выпечки
- Решетка-гриль
- Держатель для противня и решетки

ФУНКЦИЯ КОНВЕКЦИИ

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



GL2608

МИНИ-ПЕЧЬ

- Мощность 1800 Вт
- Объем 23 л
- 4 нагревательных элемента (2 верхних, 2 нижних)
- 6 режимов работы
- Регулировка температуры от 100 °С до 250 °С
- Таймер отключения до 60 мин со звуковым сигналом
- Внутренняя подсветка
- Индикатор работы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Противень для выпечки
- Решетка-гриль
- Держатель для противня и решетки

ФУНКЦИЯ КОНВЕКЦИИ



GL2602

МИНИ-ПЕЧЬ С ОДНОЙ КОНФОРКОЙ

- Суммарная мощность 3000 Вт (мощность духовки 2000 Вт, мощность конфорки 1000 Вт)
- Диаметр конфорки 185 мм
- Объем 38 л
- 4 нагревательных элемента (2 верхних, 2 нижних)
- 3 режима работы духовки
- Регулировка температуры духовки от 100 °С до 250 °С
- Регулировка мощности конфорки от 400 Вт до 1000 Вт
- Внутренняя подсветка
- Индикатор работы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Противень для выпечки
- Решетка-гриль
- Держатель для противня и решетки



GL2604

МИНИ-ПЕЧЬ С ДВУМЯ КОНФОРКАМИ

- Суммарная мощность 3300 Вт (мощность духовки 1500 Вт, мощность левой конфорки 1000 Вт, мощность правой конфорки 800 Вт)
- Диаметр левой конфорки 185 мм
- Диаметр правой конфорки 155 мм
- Объем 28 л
- 4 нагревательных элемента (2 верхних, 2 нижних)
- 3 режима работы духовки
- Регулировка температуры духовки от 100 °С до 250 °С
- Регулировка мощности левой конфорки от 400 Вт до 1000 Вт
- Регулировка мощности правой конфорки от 300 Вт до 800 Вт
- Внутренняя подсветка
- Индикатор работы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Противень для выпечки
- Решетка-гриль
- Держатель для противня и решетки



GL2605

МИНИ-ПЕЧЬ С ДВУМЯ КОНФОРКАМИ

- Суммарная мощность 3800 Вт (мощность духовки 2200 Вт, мощность левой конфорки 1000 Вт, мощность правой конфорки 600 Вт)
- Диаметр левой конфорки 185 мм
- Диаметр правой конфорки 155 мм
- Объем 68 л
- 4 нагревательных элемента (2 верхних, 2 нижних)
- 3 режима работы духовки
- Регулировка температуры духовки от 100 °С до 250 °С
- Внутренняя подсветка
- Таймер отключения до 60 мин со звуковым сигналом
- Индикатор работы духовки и конфорок

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Противень для выпечки
- Решетка-гриль
- Держатель для противня и решетки



GL2606

МИНИ-ПЕЧЬ С ДВУМЯ КОНФОРКАМИ

- Суммарная мощность 3100 Вт (мощность духовки 1500 Вт, мощность конфорок по 800 Вт)
- Диаметр конфорок 155 мм
- Объем 26 л
- 4 нагревательных элемента духовки (2 верхних, 2 нижних)
- 3 режима работы духовки
- Регулировка температуры духовки от 100 °С до 250 °С
- Регулировка мощности конфорок от 300 Вт до 800 Вт
- Внутренняя подсветка
- Индикатор работы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Противень для выпечки
- Решетка-гриль
- Держатель для противня и решетки



GL2607

МИНИ-ПЕЧЬ С ДВУМЯ КОНФОРКАМИ

- Суммарная мощность 3500 Вт (мощность духовки 1650 Вт, мощность левой конфорки 1000 Вт, мощность правой конфорки 850 Вт)
- Диаметр левой конфорки 188 мм
- Диаметр правой конфорки 155 мм
- Объем 48 л
- 4 нагревательных элемента духовки (2 верхних, 2 нижних)
- 3 режима работы
- Регулировка температуры духовки от 100 °С до 250 °С
- Регулировка мощности левой конфорки от 400 Вт до 1000 Вт
- Регулировка мощности правой конфорки от 350 Вт до 850 Вт
- Внутренняя подсветка
- Индикатор работы конфорок и духовки

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Противень для выпечки
- Решетка-гриль
- Держатель для противня и решетки



GL2641

МУЛЬТИВАРКА

- Мощность 900 Вт
- Чаша с антипригарным покрытием объемом 5 л
- 11 программ
- Электронное управление
- LED-дисплей
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Функция «Автоматическое поддержание температуры»
- Съемный контейнер для сбора конденсата
- Книга рецептов в комплекте

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Чаша, мерный стакан, ложка для перемешивания
- Емкость для приготовления на пару



GL2642

МУЛЬТИВАРКА

- Мощность 900 Вт
- Чаша с антипригарным покрытием объемом 4 л
- 11 программ
- Электронное управление
- LED-дисплей
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Функция «Автоматическое поддержание температуры»
- Съемный контейнер для сбора конденсата
- Книга рецептов в комплекте

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Чаша, мерный стакан, ложка для перемешивания
- Емкость для приготовления на пару



GL2643 / GL2645

МУЛЬТИВАРКА

- Мощность 900 Вт
- Чаша с антипригарным покрытием объемом 5 л
- 10 программ / 11 программ
- Электронное управление
- LED-дисплей
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Функция «Автоматическое поддержание температуры»
- Съемный контейнер для сбора конденсата
- Книга рецептов в комплекте (мод. GL2643)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Чаша, мерный стакан, ложка для перемешивания
- Емкость для приготовления на пару
- Половник (мод. GL2645)



GL2650 / GL2651

МУЛЬТИВАРКА-СКОРОВАРКА

- Мощность 900 Вт
- Чаша с антипригарным покрытием объемом 5 л
- 11 программ / 8 программ
- Рабочее давление 70 кПа
- Электронное управление
- LED-дисплей
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Функция «Автоматическое поддержание температуры»
- Съемный контейнер для сбора конденсата
- Книга рецептов в комплекте

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Чаша, мерный стакан, ложка для перемешивания
- Решетка для приготовления на пару из нержавеющей стали

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ



GL3001

ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 1500 Вт
- Закрытый нагревательный элемент
- Диаметр нагревательного элемента 185 мм
- Регулировка температуры
- Индикатор работы
- Максимальная нагрузка 5 кг
- Защита от перегрева



GL3002

ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Суммарная мощность 2500 Вт (мощность левой конфорки 1000 Вт, мощность правой конфорки 1500 Вт)
- 2 закрытых нагревательных элемента
- Диаметр левой конфорки 155 мм
- Диаметр правой конфорки 185 мм
- Регулировка температуры
- 2 индикатора работы
- Максимальная нагрузка на две конфорки 10 кг (не более 5 кг на одну конфорку)
- Защита от перегрева



GL3003

ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 1000 Вт
- Открытый нагревательный элемент
- Диаметр нагревательного элемента 140 мм
- Регулировка температуры
- Индикатор работы
- Максимальная нагрузка 5 кг
- Защита от перегрева



GL3004

ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Суммарная мощность 2000 Вт (мощность конфорок по 1000 Вт)
- 2 открытых нагревательных элемента
- Диаметр нагревательных элементов 140 мм
- Регулировка температуры
- 2 индикатора работы
- Максимальная нагрузка на две конфорки 10 кг (не более 5 кг на одну конфорку)
- Защита от перегрева



GL3030

ПЛИТКА ИНФРАКРАСНАЯ

- Мощность 2000 Вт
- 6 режимов работы
- Регулировка температуры от 90°С до 650 °С
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Регулировка времени приготовления от 1 мин до 180 мин
- Максимальная нагрузка 8 кг
- LED-дисплей
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Защита от перегрева

ИНФРАКРАСНЫЙ НАГРЕВ



GL3031

ПЛИТКА ИНФРАКРАСНАЯ

- Мощность 2000 Вт
- 4 режима работы
- Регулировка температуры от 60 °С до 700 °С
- Регулировка мощности от 100 Вт до 2000 Вт
- Регулировка времени приготовления от 1 мин до 180 мин
- Максимальная нагрузка 8 кг
- LED-дисплей
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Защита от перегрева

ИНФРАКРАСНЫЙ НАГРЕВ



GL3053 / GL3054

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

- Мощность 2000 Вт
- 7 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °С до 270 °С
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Максимальная нагрузка 8 кг
- LED-дисплей
- Электронное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева



GL3059

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

- Мощность 2000 Вт
- 6 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °С до 270 °С
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Регулировка времени приготовления от 1 мин до 180 мин
- Максимальная нагрузка 8 кг
- LED-дисплей
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ



GL3063

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

- Мощность 2000 Вт
- 6 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °С до 270 °С
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- LED-дисплей
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ



GL3060

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

- Мощность 2000 Вт
- 7 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °С до 270 °С
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Максимальная нагрузка 8 кг
- LED-дисплей
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева



GL3064 / GL3065

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

- Мощность 2000 Вт
- 8 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °С до 270 °С
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Максимальная нагрузка 10 кг
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Цифровой дисплей
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева



GL3066 / GL3067

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

- Мощность 2000 Вт
- 6 режимов работы
- Регулировка температуры от 80 °С до 270 °С
- Регулировка мощности от 200 Вт до 2000 Вт
- Таймер и отложенный старт до 24 ч
- Максимальная нагрузка 8 кг
- LED-дисплей
- Электронное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ



GL3056

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

- Суммарная мощность 2900 Вт
  (мощность конфорок: левой - 1600 Вт, правой - 1300 Вт)
- Диаметр конфорок: левой - 19,2 см, правой - 16,4 см
- 10 уровней мощности
- Регулировка температуры от 60 °С до 240 °С
- Регулировка времени приготовления от 1 мин до 180 мин
- Максимальная нагрузка 30 кг
- LED-дисплей
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева



GL3057

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

- Суммарная мощность 2900 Вт
  (мощность конфорок: верхней - 1600 Вт, нижней - 1300 Вт)
- Диаметр конфорок: верхней - 19,2 см, нижней - 16,4 см
- 10 уровней мощности
- Регулировка мощности от 200 Вт до 1600 Вт
- Регулировка температуры от 60 °С до 240 °С
- Регулировка времени приготовления от 1 мин до 180 мин
- Максимальная нагрузка 30 кг
- LED-дисплей
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева



GL3058

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

- Суммарная мощность 3500 Вт
  (мощность конфорок: левой - 2000 Вт, правой - 1500 Вт)
- Диаметр конфорок: левой - 19,2 см, правой - 16,4 см
- 10 уровней мощности
- Регулировка температуры от 60 °С до 240 °С
- Регулировка мощности от 120 Вт до 2000 Вт
- Регулировка времени приготовления от 1 мин до 180 мин
- Максимальная нагрузка 30 кг
- LED-дисплей
- Сенсорное управление
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Автоотключение при отсутствии посуды
- Защита от перегрева

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ



GL3061 / GL3062

ПЛИТКА ИНДУКЦИОННАЯ

- Суммарная мощность 3400 Вт
  (мощность конфорок: левой - 1600 Вт, правой - 1800 Вт)
- Диаметр конфорок: левой - 15,5 см, правой - 16 см
- 8 уровней мощности
- Регулировка температуры от 80 °С до 240 °С
- Регулировка мощности от 400 Вт до 1800 Вт
- Регулировка времени приготовления от 1 мин до 180 мин
- Максимальная нагрузка 15 кг
- LED-дисплей
- Сенсорное управление (мод. GL3061)
- Электронное управление (мод. GL3062)
- Стеклокерамическая варочная поверхность
- Защита от перегрева

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ (МОД. GL3062)



GL6102

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2000 Вт
- Подошва из нержавеющей стали 18/10
- Функция увлажнения / «Самоочистка»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 140 г/мин
- Постоянный пар до 30 г/мин
- Объем резервуара для воды 220 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева

ПОДОШВА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10



GL6106

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 180 г/мин
- Постоянный пар до 50 г/мин
- Объем резервуара для воды 300 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



GL6107

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2800 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 250 г/мин
- Постоянный пар до 60 г/мин
- Объем резервуара для воды 400 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Индикатор автоотключения
- Защита от перегрева

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ



GL6108

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2400 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 230 г/мин
- Постоянный пар до 50 г/мин
- Объем резервуара для воды 500 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Индикатор автоотключения
- Защита от перегрева

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА



GL6109 / GL6110

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» /«Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 170 г/мин
- Постоянный пар до 45 г/мин
- Объем резервуара для воды 300 мл / 400 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



GL6111

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 170 г/мин
- Постоянный пар до 45 г/мин
- Объем резервуара для воды 370 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



GL6114 / GL6115

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2400 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 180 г/мин
- Постоянный пар до 50 г/мин
- Объем резервуара для воды 300 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ



GL6116 / GL6117

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 170 г/мин
- Постоянный пар до 45 г/мин
- Объем резервуара для воды 300 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



GL6118

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 180 г/мин
- Постоянный пар до 50 г/мин
- Объем резервуара для воды 300 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ



GL6121

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 1600 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 120 г/мин
- Постоянный пар до 25 г/мин
- Объем резервуара для воды 300 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



GL6123 / GL6124

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2500 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 230 г/мин
- Постоянный пар до 50 г/мин
- Объем резервуара для воды 470 мл / 370 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



GL6127

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 170 г/мин
- Постоянный пар до 50 г/мин
- Объем резервуара для воды 400 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



GL6128

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 170 г/мин
- Постоянный пар до 50 г/мин
- Объем резервуара для воды 170 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева



GL6129

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2600 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 230 г/мин
- Постоянный пар до 50 г/мин
- Объем резервуара для воды 300 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ



GL6130 / GL6131

УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2500 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 230 г/мин
- Постоянный пар до 50 г/мин
- Объем резервуара для воды 400 мл / 370 мл
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ



GL6151

УТЮГ БЕСПРОВОДНОЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 170 г/мин
- Постоянный пар до 45 г/мин
- Объем резервуара для воды 320 мл
- Время нагрева до 40 с
- Использование в режиме отпаривания до 60 с
- Уплотнитель крышки резервуара
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева

КОМПАКТНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗАРЯДА
БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ



GL6192 / GL6193

ОТПАРИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ

- Мощность 1000 Вт / 1100 Вт
- Объем резервуара для воды 300 мл / 200 мл
- Постоянная подача пара до 25 г/мин
- Время нагрева до 20 с
- Время непрерывной работы до 20 мин / 10 мин
- Насадка-щетка для очистки
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева
- Мерный стакан в комплекте

ПОРТАТИВНЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL6150

УТЮГ БЕСПРОВОДНОЙ ПАРОВОЙ

- Мощность 2200 Вт
- Керамическое покрытие подошвы
- Функция увлажнения / «Самоочистка» / «Антикапля» / «Антинакипь»
- Вертикальное отпаривание
- Паровой удар до 170 г/мин
- Постоянный пар до 45 г/мин
- Объем резервуара для воды 320 мл
- Время нагрева до 40 с
- Использование в режиме отпаривания до 60 с
- Уплотнитель крышки резервуара
- Подставка для заряда
- Указатель максимального уровня воды
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева

БЕСПРОВОДНОЙ РЕЖИМ
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ



GL6190

ЩЕТКА ПАРОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 1100 Вт
- Антипригарное покрытие подошвы
- Функция «Паровой удар» до 140 г/мин
- Объем резервуара для воды 70 мл
- Время нагрева до 60 с
- Металлическая подставка
- Регулятор температуры
- Подвесная петля
- Индикатор нагрева
- Насадка-щетка в комплекте

2 В 1: ПОРТАТИВНЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ / УТЮГ



GL6194

ОТПАРИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ

- Мощность 1300 Вт
- Объем резервуара для воды 300 мл
- Постоянная подача пара до 25 г/мин
- Время нагрева до 20 с
- Время непрерывной работы до 20 мин
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева
- Насадка-щетка в комплекте

ПОРТАТИВНЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL6195

ОТПАРИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ

- Мощность 1300 Вт
- Объем резервуара для воды 90 мл
- Постоянная подача пара до 19 г/мин
- Температура пара от 130 °С до 170 °С
- Температура подошвы от 130 °С до 180 °С
- Время нагрева до 45 с
- 3 режима работы
- Алюминиевая подошва с керамическим покрытием
- Защита от перегрева
- Складная ручка, поворачивающаяся на 180°
- Термостойкая подставка
- Мерный стакан в комплекте

2 В 1: ПОРТАТИВНЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ, УТЮГ
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL6197

ОТПАРИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ

- Мощность 700 Вт
- Объем складного силиконового резервуара для воды 100 мл
- Постоянная подача пара до 16 г/мин
- Время нагрева до 90 с
- Время непрерывной работы до 8 мин
- Переключатель напряжения (100 - 120 В / 220 - 240 В)
- Указатель максимального уровня воды
- Защита от перегрева
- Насадка-щетка, мерный стакан в комплекте

ПОРТАТИВНЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
КОМПАКТНОЕ ХРАНЕНИЕ



GL6270

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

- Мощность 1500 Вт
- Объем бойлера 700 мл
- Постоянная подача пара до 65 г/мин
- Температура пара 100 °С
- Давление пара 3,5 Бар
- Время нагрева до 10 мин
- Время непрерывной работы до 30 мин
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 160 см
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Блокировка подачи пара
- Защита от перегрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Насадка для чистки стекол, насадка-щетка для пола, щелевая насадка, круглая щетка, тряпка, воронка, 2 удлинительные трубки

КЛАСС ВЛАГОЗАЩИТЫ IPX4



GL6196

ОТПАРИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ

- Мощность 700 Вт
- Объем резервуара для воды 150 мл
- Постоянная подача пара до 17 г/мин
- Время нагрева до 120 с
- Время непрерывной работы до 10 мин
- Переключатель напряжения (100 - 120 В / 220 - 240 В)
- Указатель максимального уровня воды
- Защита от перегрева
- Насадка-щетка в комплекте

ПОРТАТИВНЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL6198

ОТПАРИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ

- Мощность 1800 Вт
- Объем резервуара для воды 250 мл
- Постоянная подача пара до 31 г/мин
- Давление пара 1,5 Бар
- Время нагрева до 45 с
- Время непрерывной работы до 18 мин
- Алюминиевая подошва с керамическим покрытием
- Автоотключение при отсутствии воды и перегреве
- Индикатор нагрева
- Указатель максимального уровня воды
- Насадка-щетка, насадка для деликатных тканей, мерный стакан в комплекте

ПОРТАТИВНЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ
АВТООТКЛЮЧЕНИЕ
САМООЧИСТКА



GL6271

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

- Мощность 1200 Вт
- Объем бойлера 300 мл
- Постоянная подача пара до 25 г/мин
- Температура пара 100 °С
- Давление пара 3,5 Бар
- Время нагрева до 4 мин
- Время непрерывной работы до 12 мин
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 115 см
- Блокировка подачи пара
- Индикатор нагрева
- Защита от перегрева

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Насадка для чистки стекол, насадка для отпаривания, щелевая насадка, тряпка, нейлоновая щетка, медная щетка

КЛАСС ВЛАГОЗАЩИТЫ IPX4



GL6204

ОТПАРИВАТЕЛЬ

- Мощность 1700 Вт
- Объем резервуара для воды 1,5 л
- Время нагрева до 35 с
- Время непрерывной работы до 35 мин
- Выход пара до 40 г/мин
- Температура пара 98 °С
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Трехсекционная телескопическая стойка высотой 118 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 130 см
- Колесики для перемещения
- Индикатор работы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шланг с утюжком
- Резервуар для воды
- Щетка для очистки
- Складная вешалка для одежды с держателем для брюк



GL6205

ОТПАРИВАТЕЛЬ

- Мощность 1700 Вт
- Объем резервуара для воды 1,5 л
- Время нагрева до 35 с
- Время непрерывной работы до 35 мин
- Выход пара до 40 г/мин
- Температура пара 98 °С
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Трехсекционная телескопическая стойка высотой 118 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 130 см
- Колесики для перемещения
- Индикатор работы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шланг с утюжком
- Резервуар для воды
- Щетка для очистки
- Складная вешалка для одежды с держателем для брюк



GL6206

ОТПАРИВАТЕЛЬ

- Мощность 1800 Вт
- Объем резервуара для воды 2,3 л
- Время нагрева до 35 с
- Время непрерывной работы до 65 мин
- Выход пара до 40 г/мин
- Температура пара 98 °С
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Трехсекционная телескопическая стойка высотой 118 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 130 см
- Индикатор работы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шланг с утюжком
- Резервуар для воды
- Щетка для очистки
- Складная вешалка для одежды с держателем для брюк

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА



GL6207

ОТПАРИВАТЕЛЬ

- Мощность 1800 Вт
- Объем резервуара для воды 2,1 л
- Время нагрева до 35 с
- Время непрерывной работы до 60 мин
- Выход пара до 40 г/мин
- Температура пара 98 °С
- Регулятор интенсивности выхода пара с LED-подсветкой
- Автоотключение при отсутствии воды
- Двойная трехсекционная телескопическая стойка высотой 120 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 120 см

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шланг с утюжком
- Резервуар для воды
- Насадка-щетка для очистки и создания стрелок
- Вешалка для одежды с держателем для брюк

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА

ДВОЙНАЯ СТОЙКА



GL6208

ОТПАРИВАТЕЛЬ

- Мощность 1900 Вт
- Объем резервуара для воды 2 л
- Время нагрева до 55 с
- Время непрерывной работы до 58 мин
- Выход пара до 42 г/мин
- Температура пара 98 °С
- 6 режимов отпаривания
- 4 положения гладильной доски (0°, 30°, 60°, 90°)
- Керамическое покрытие подошвы утюжка
- Автоотключение при перегреве и отсутствии воды
- Две трехсекционные телескопические стойки длиной 101 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 130 см
- Колесики для перемещения
- Индикатор отсутствия воды / удаления накипи

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шланг с утюжком
- Резервуар для воды
- Насадка-щетка для очистки
- Теплоизолированная рукавица

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



GL6209

ОТПАРИВАТЕЛЬ

- Мощность 2400 Вт
- Объем резервуара для воды 2 л
- Время нагрева до 85 с
- Время непрерывной работы до 59 мин
- Выход пара до 38 г/мин
- Температура пара 130 °С - 160 °С
- 3 режима отпаривания
- 4 положения гладильной доски (0°, 30°, 60°, 90°)
- Керамическое покрытие подошвы утюжка
- Регулятор положения утюжка
- Автоотключение при перегреве и отсутствии воды
- Две трехсекционные телескопические стойки длиной 101 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 130 см
- Колесики для перемещения
- Индикатор отсутствия воды

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шланг с утюжком
- Резервуар для воды
- Насадка-щетка для очистки
- Теплоизолированная рукавица

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



GL6210

ОТПАРИВАТЕЛЬ

- Мощность 2200 Вт
- Объем резервуара для воды 1,5 л
- Время нагрева до 45 с
- Время непрерывной работы до 50 мин
- Выход пара до 32 г/мин
- Температура пара 98 °С
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Трехсекционная телескопическая стойка высотой 120 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 130 см
- Индикатор работы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шланг с утюжком
- Резервуар для воды
- Насадка-щетка для очистки
- Теплоизолированная рукавица
- Складная вешалка для одежды с держателем для брюк



GL6211

ОТПАРИВАТЕЛЬ

- Мощность 2000 Вт
- Объем резервуара для воды 1,7 л
- Время нагрева до 50 с
- Время непрерывной работы до 50 мин
- Выход пара до 40 г/мин
- Температура пара 98 °С
- 3 режима отпаривания
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Четырехсекционная телескопическая стойка высотой 124 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 145 см
- Индикатор работы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шланг с распылителем
- Резервуар для воды
- Насадка-щетка для очистки
- Складная вешалка для одежды с подставкой для распылителя



GL6212

ОТПАРИВАТЕЛЬ

- Мощность 1800 Вт
- Объем резервуара для воды 1 л
- Время нагрева до 45 с
- Время непрерывной работы до 37 мин
- Выход пара до 37 г/мин
- Температура пара 98 °С
- 3 режима отпаривания
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Четырехсекционная телескопическая стойка высотой 130 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 140 см
- Индикатор работы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шланг с распылителем
- Резервуар для воды
- Насадка-щетка для очистки
- Складная вешалка для одежды с подставкой для распылителя



GL6213

ОТПАРИВАТЕЛЬ

- Мощность 2000 Вт
- Объем резервуара для воды 1,4 л
- Время нагрева до 45 с
- Время непрерывной работы до 38 мин
- Выход пара до 41 г/мин
- Температура пара 98 °С
- 3 режима отпаривания
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Трехсекционная телескопическая стойка высотой 121 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 130 см
- Индикатор работы

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шланг с распылителем
- Резервуар для воды
- Насадка-щетка для очистки
- Вешалка, вращающаяся на 360°, со складными крючками для одежды



GL6214

ОТПАРИВАТЕЛЬ

- Мощность 1800 Вт
- Объем резервуара для воды 1,35 л
- Время нагрева до 45 с
- Время непрерывной работы до 40 мин
- Выход пара до 38 г/мин
- Температура пара 100 °С
- 4 режима отпаривания
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Двойная четырехсекционная телескопическая стойка высотой 130 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 120 см
- Подошва утюжка из нержавеющей стали

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шланг с утюжком
- Резервуар для воды
- Теплоизолированная рукавица
- Вешалка для одежды с подставкой для утюжка
- Держатели для брюк
- Насадка-щетка для очистки и создания стрелок

ДВОЙНАЯ СТОЙКА



GL6215

ОТПАРИВАТЕЛЬ

- Мощность 1700 Вт
- Объем резервуара для воды 1,4 л
- Время нагрева до 45 с
- Время непрерывной работы до 40 мин
- Выход пара до 38 г/мин
- Температура пара 100 °С
- 6 режимов отпаривания
- Регулятор интенсивности выхода пара
- Автоотключение при отсутствии воды
- Четырехсекционная телескопическая стойка высотой 120 см
- Теплоизолированный шланг для подачи пара длиной 118 см
- Подошва утюжка из нержавеющей стали

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Шланг с утюжком
- Резервуар для воды
- Насадка-щетка для очистки и создания стрелок
- Теплоизолированная рукавица
- Вешалка для одежды с подставкой для утюжка



GL6500

ШВЕЙНАЯ МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 9 Вт
- 2 скорости работы
- Электромеханическое управление (с помощью педали / переключателя)
- Горизонтальный тип челнока
- 12 встроенных типов стежков и строчек
- Пиктограммы строчек на передней панели
- Регулировка натяжения нити
- Функция «Реверс»
- Возможность работы от адаптера и батареек (не поставляются в комплекте)
- Линейка на корпусе
- Рукавная платформа
- Ручка для переноски

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Комплект из 11 швейных лапок
- Педаль, нитевдеватель, иголка, шпулька, катушка с нитью
- Лапка для выметывания пуговичных петель
- Сетевой адаптер

ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

КОМПЛЕКТ ПРИЖИМНЫХ ЛАПОК

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАМОТКА НИТИ

ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ДЛЯ АКСЕССУАРОВ



GL6501

ШВЕЙНАЯ МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 6 Вт
- 2 скорости работы
- Электромеханическое управление (с помощью педали / переключателя)
- Регулировка натяжения нити
- Возможность работы от адаптера и батареек (не поставляются в комплекте)
- Рукавная платформа

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Педаль, нитевдеватель, иголка, шпулька с нитью
- Сетевой адаптер

ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАМОТКА НИТИ



GL6301 / GL6302

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ

- Элемент питания типа «АА», 2 шт. (в комплект не входят)
- Прозрачный съемный контейнер для катышков
- Стальные лезвия
- Защитная крышка
- Щетка для очистки в комплекте

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL6502

ШВЕЙНАЯ МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 6 Вт
- 2 скорости работы
- Электромеханическое управление (с помощью педали / переключателя)
- Горизонтальный тип челнока
- 38 встроенных типов стежков и строчек
- Автоматическая четырехступенчатая петля
- Пиктограммы строчек на передней панели
- Регулировка натяжения нити
- Нитеобрезатель
- Функция «Реверс»
- Работа от адаптера
- Удлинительный столик с линейкой
- Рукавная платформа
- Ручка для переноски

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Педаль, нитевдеватель, иголки, шпульки, катушка с нитью, сменная прижимная лапка
- Лапка для выметывания пуговичных петель
- Сетевой адаптер

ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАМОТКА НИТИ

ВСТРОЕННЫЙ ЯЩИК ДЛЯ АКСЕССУАРОВ



GL6303

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Напряжение аккумулятора 3,7 В
- Время работы без подзарядки до 45 мин
- USB-зарядка в течение 2 ч
- 2 скорости
- Стальные лезвия
- Защитная крышка
- Ручка, вращающаяся на 90°
- Индикатор работы
- Щетка для очистки в комплекте
- USB-кабель в комплекте
- Сменный блок лезвий в комплекте

ЭНЕРГОЕМКИЙ АККУМУЛЯТОР

USB-ЗАРЯДКА



GL6350

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Мощность 10 Вт
- Размер 160 x 55 x 30 мм
- Температура воздуха при сушке не более 70° С
- Индикатор работы

БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ СУШКА ОБУВИ

УСТРАНЯЕТ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ



GL4301

ФЕН

- Мощность 1000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

СКЛАДНАЯ РУЧКА

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL4302

ФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

- Мощность 2000 Вт
- AC-мотор переменного тока
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- 2 насадки-концентратора (для коротких и длинных волос)
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

ДОЛГОВЕЧНЫЙ AC-МОТОР



GL4303

ФЕН

- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

СКЛАДНАЯ РУЧКА

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL4305 / GL4335

ФЕН

- Мощность 1400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Насадка-диффузор
- Складная ручка
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

СКЛАДНАЯ РУЧКА

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL4306

ФЕН

- Мощность 2000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Насадка-диффузор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

ФУНКЦИЯ «TURBO»



GL4310

ФЕН

- Мощность 2000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH



GL4311 / GL4336

ФЕН

- Мощность 2000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Насадка-диффузор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH



GL4315

ФЕН

- Мощность 1800 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH

СКЛАДНАЯ РУЧКА



GL4316 / GL4324

ФЕН

- Мощность 2200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля



GL4317 / GL4326

ФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

- Мощность 2200 Вт
- AC-мотор переменного тока
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух» (мод. GL4326)
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

ДОЛГОВЕЧНЫЙ AC-МОТОР



GL4327

ФЕН

- Мощность 2200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля



GL4330

ФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

- Мощность 2200 Вт
- AC-мотор переменного тока
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- 2 насадки-концентратора (для коротких и длинных волос)
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

ДОЛГОВЕЧНЫЙ AC-МОТОР



GL4332

ФЕН

- Мощность 2000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Насадка-диффузор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля



GL4333 / GL4334

ФЕН

- Мощность 2200 Вт / 2100 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля



GL4342 / GL4346

ФЕН

- Мощность 2100 Вт / 1400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Щелевая насадка-концентратор (мод. GL4342)
- Насадка-концентратор (мод. GL4346)
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля



GL4343

ФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

- Мощность 2400 Вт
- AC-мотор переменного тока
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

ДОЛГОВЕЧНЫЙ AC-МОТОР
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
ШНУР ПИТАНИЯ ДЛИНОЙ 2,4 М



GL4337 / GL4338

ФЕН

- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор (в GL4338)
- Защита мотора от перегрева
- Подвесная петля

СКЛАДНАЯ РУЧКА
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL4339

ФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

- Мощность 2200 Вт
- AC-мотор переменного тока
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Функция «Холодный воздух»
- 2 насадки-концентратора
  (для ускоренной сушки и точной укладки)
- Защита мотора от перегрева
- Подвесная петля

ДОЛГОВЕЧНЫЙ AC-МОТОР



GL4344 / GL4345

ФЕН

- Мощность 1400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Функция «Холодный воздух» (мод. GL4345)
- Насадка-концентратор
- Защитная решетка
- Подвесная петля (мод. GL4344)

СКЛАДНАЯ РУЧКА
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL4348

ФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

- Мощность 2200 Вт
- AC-мотор переменного тока
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Подвесная петля

ДОЛГОВЕЧНЫЙ AC-МОТОР



GL4340 / GL4347

ФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

- Мощность 2200 Вт
- AC-мотор переменного тока
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- 2 насадки-концентратора
  (для ускоренной сушки и точной укладки)
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Подвесная петля

ДОЛГОВЕЧНЫЙ AC-МОТОР



GL4341

ФЕН

- Мощность 2400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Функция «Холодный воздух»
- Насадка-концентратор
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ



GL4349

ФЕН

- Мощность 2000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка
- Подвесная петля

СКЛАДНАЯ РУЧКА
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL4350

ФЕН

- Мощность 1400 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- Функция «Холодный воздух»
- Защита мотора от перегрева
- Защитная решетка

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ



GL4404
ФЕН-РАСЧЕСКА

- Мощность 1200 Вт
- 3 скорости потока воздуха
- 2 насадки:
  - расческа диаметром 50 мм
  - расческа диаметром 30 мм
- 2 направления вращения насадок
- Керамическое покрытие насадок
- Индикатор сети
- Подвесная петля

ВРАЩАЮЩИЕСЯ НАСАДКИ
КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ



GL4405
ФЕН-РАСЧЕСКА

- Мощность 900 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 насадки:
  - расческа диаметром 28 мм
  - расческа диаметром 20 мм
  - плойка диаметром 16 мм
- Функция «Холодный воздух»
- Защитная решетка
- Индикатор сети
- Подвесная петля



GL4406
ФЕН-РАСЧЕСКА

- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 насадки:
  - расческа диаметром 31 мм
  - щетка для укладки
  - концентратор
- Защитная решетка



GL4407
ФЕН-РАСЧЕСКА

- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 2 температурных режима
- Функция «Холодный воздух»
- Диаметр овальной расчески 66 мм x 43 мм
- Подвесная петля

СМЕШАННЫЙ ТИП ЗУБЬЕВ
КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ



GL4408
ФЕН-РАСЧЕСКА

- Мощность 900 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 насадки:
  - расческа диаметром 28 мм
  - расческа диаметром 20 мм
  - плойка диаметром 16 мм
- Функция «Холодный воздух»
- Защитная решетка
- Индикатор сети
- Подвесная петля



GL4409
ФЕН-РАСЧЕСКА

- Мощность 1200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 насадки:
  - расческа диаметром 31 мм
  - щетка для укладки
  - концентратор
- Защитная решетка



GL4500
ЩИПЦЫ-ГОФРЕ

- Мощность 30 Вт
- Пластины с керамическим покрытием
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

ГОФРЕ
УЗКИЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ПРИКОРНЕВОГО ОБЪЕМА



GL4501
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 60 Вт
- Цельные керамические пластины
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 140 °C до 200 °C
- Индикаторы сети и работы
- Защита от перегрева

ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ



GL4502
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 40 Вт
- Пластины с керамическим покрытием:
  - для выпрямления
  - для гофре и прикорневого объема
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева

2 В 1: ВЫПРЯМЛЕНИЕ / ГОФРЕ



GL4504
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 65 Вт
- Цельные керамические пластины
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 120 °C до 200 °C
- LED-индикация температуры
- Индикатор сети
- Защита от перегрева

ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ
ПОКРЫТИЕ SOFT-TOUCH



GL4505
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 65 Вт
- Пластины с керамическим покрытием (2 пары):
  - 89 мм x 27,5 мм
  - 89 мм x 57 мм
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 50 °C до 200 °C
- LCD-дисплей с подсветкой и индикацией температуры
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

LCD-ДИСПЛЕЙ



GL4506
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 48 Вт
- Цельные керамические пластины (2 пары):
  - для выпрямления
  - для гофре
- Максимальная температура 180 °C
- Индикатор сети
- Защита от перегрева

ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ
2 В 1: ВЫПРЯМЛЕНИЕ / ГОФРЕ



GL4507
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 65 Вт
- Цельные керамические пластины
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 50 °C до 200 °C
- Трехцветный LCD-дисплей с индикацией температуры
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ
LCD-ДИСПЛЕЙ



GL4508
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 60 Вт
- Пластины с керамическим покрытием
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 120 °C до 200 °C
- LED-индикация температуры
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
LED-ИНДИКАЦИЯ



GL4509
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 65 Вт
- Пластины с турмалиновым покрытием
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 120 °C до 200 °C
- LED-индикация температуры
- Регулятор выхода пара
- Функция «Выпрямление волос с помощью пара»
- Функция «Автоотключение»
- Съемный резервуар для воды
- Выдвижная расческа для волос
- Защита от перегрева

ТУРМАЛИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ
ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС С ПОМОЩЬЮ ПАРА
LED-ИНДИКАЦИЯ



GL4514
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 35 Вт
- Пластины с турмалиновым покрытием
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева

ТУРМАЛИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ



GL4515
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 40 Вт
- Алюминиевые пластины (3 пары):
  - для выпрямления
  - для гофре
  - для крупных волн
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева

3 В 1: ВЫПРЯМЛЕНИЕ / ГОФРЕ / ВОЛНЫ



GL4516
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 65 Вт
- Пластины с керамическим покрытием
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 100 °C до 200 °C
- LED-дисплей с индикацией температуры
- Функция «Автоотключение»
- Функция «Ультразвуковое увлажнение»
- Выключатель ультразвукового увлажнителя
- Съемный резервуар для воды
- Защита от перегрева

LED-ДИСПЛЕЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ



GL4519
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 40 Вт
- Пластины с керамическим покрытием
- Максимальная температура 180 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева
- Подвесная петля



GL4521
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 70 Вт
- Пластины с керамическим покрытием
- Максимальная температура 220 °C
- Направляющие гребни
- Фиксатор закрытого положения
- Защита от перегрева

ИЗОГНУТЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ И ЗАВИВКИ ВОЛОС



GL4522
ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС

- Мощность 30 Вт
- Пластины с керамическим покрытием
- Максимальная температура 180 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

УЗКИЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ЧЕЛКИ, КОРОТКИХ ВОЛОС И ПОДКРУЧИВАНИЯ ЛОКОНОВ



GL4602 / GL4627
СТАЙЛЕР

- Мощность 60 Вт / 65 Вт
- 2 нагревательных элемента диаметром 16 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева



GL4606 / GL4664
СТАЙЛЕР ТРОЙНОЙ

- Мощность 70 Вт
- 3 нагревательных элемента диаметром 22 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 110 °C до 200 °C
- Индикаторы работы и сети
- Защита от перегрева

10 ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ



GL4666
СТАЙЛЕР ТРОЙНОЙ

- Мощность 80 Вт
- 3 нагревательных элемента диаметром 22 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 110 °C до 200 °C
- Индикаторы работы и сети
- Защита от перегрева

10 ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ



GL4668
СТАЙЛЕР ТРОЙНОЙ

- Мощность 80 Вт
- 3 нагревательных элемента диаметром 22 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева



GL4619 / GL4667
СТАЙЛЕР

- Мощность 35 Вт / 40 Вт
- 2 нагревательных элемента диаметром 10 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 180 °C
- Индикатор работы
- Защита от перегрева

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL4622
ПЛОЙКА

- Мощность 40 Вт
- Диаметр 20 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 180 °C
- Защита от перегрева



GL4625
ПЛОЙКА

- Мощность 30 Вт
- Диаметр 10 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор сети
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

ЭКСТРАТОНКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



GL4629
ПЛОЙКА

- Мощность 30 Вт
- Прямоугольная форма рабочей поверхности 10 мм x 8 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор сети
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

ЭКСТРАТОНКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ИННОВАЦИОННАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



GL4611
ПЛОЙКА

- Мощность 40 Вт
- Диаметр 38 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 110 °C до 200 °C
- Индикатор сети
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР



GL4603
ПЛОЙКА

- Мощность 40 Вт
- Диаметр 18 мм
- Турмалиновое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 110 °C до 200 °C
- Индикатор сети
- Защита от перегрева

ТУРМАЛИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ



GL4617
ПЛОЙКА

- Мощность 60 Вт
- Диаметр 25 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 220 °C
- Регулятор температуры от 100 °C до 220 °C
- LED-дисплей с индикацией температуры
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

LED-ДИСПЛЕЙ



GL4626
ПЛОЙКА

- Мощность 70 Вт
- Диаметр 25 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 80 °C до 200 °C
- LED-дисплей с индикацией температуры
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

LED-ДИСПЛЕЙ



GL4614
ПЛОЙКА КОНУСНАЯ

- Мощность 45 Вт
- Диаметр 13 мм - 25 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- LED-дисплей с индикацией температуры от 120 °C до 200 °C
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

LED-ДИСПЛЕЙ



GL4623
ПЛОЙКА КОНУСНАЯ

- Мощность 50 Вт
- Диаметр 13 мм - 25 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор сети
- Защита от перегрева
- Подвесная петля



GL4610
ЩИПЦЫ-ПЛОЙКА 2 В 1

- Мощность 50 Вт
- Диаметр 26 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор сети
- Защита от перегрева

2 В 1: ВЫПРЯМЛЕНИЕ / ЗАВИВКА



GL4628
ЩИПЦЫ-ПЛОЙКА 3 В 1

- Мощность 60 Вт
- Диаметр 32 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Подвесная петля
- Защита от перегрева

3 В 1: ВЫПРЯМЛЕНИЕ / ЗАВИВКА / ВОЛНЫ



GL4600
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ СЕКУЩИХСЯ КОНЦОВ

- Li-ion аккумулятор емкостью 2000 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1 ч
- Лезвия из нержавеющей стали
- Прорезиненная ручка

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Сетевой адаптер
- Сумка для хранения
- Расческа
- Профессиональные зажимы для волос (2 шт.)
- Щетка для очистки
- Насадки для стрижки секущихся концов 3 мм, 6 мм

ЭНЕРГОЕМКИЙ АККУМУЛЯТОР



GL4633
СТАЙЛЕР

- Мощность 50 Вт
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 210 °C
- Регулятор температуры от 150 °C до 210 °C
- Функция «Автоотключение»
- LED-дисплей с индикацией температуры
- Массажные зубчики
- Подвесная петля

LED-ДИСПЛЕЙ
МАССАЖ КОЖИ ГОЛОВЫ
ВЫПРЯМЛЕНИЕ



GL4635
СТАЙЛЕР

- Мощность 50 Вт
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 100 °C до 200 °C
- LED-дисплей с индикацией температуры
- Массажные зубчики

LED-ДИСПЛЕЙ
МАССАЖ КОЖИ ГОЛОВЫ
ВЫПРЯМЛЕНИЕ



GL4620
ПЛОЙКА-СТАЙЛЕР АВТОМАТИЧЕСКАЯ

- Li-ion аккумулятор емкостью 5000 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1 ч (при 200 °C)
- Камера для укладки диаметром 19 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Регулятор температуры от 150 °C до 200 °C
- Регулятор направления укладки локонов (направо / налево)
- Регулятор продолжительности укладки от 8 с до 18 с
- LCD-дисплей
- Система звуковой индикации
- Функция внешнего аккумулятора
- Защита от перегрева

ЭНЕРГОЕМКИЙ АККУМУЛЯТОР
USB ЗАРЯДКА
ЗАРЯДКА ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ



GL4634
ПЛОЙКА-СТАЙЛЕР АВТОМАТИЧЕСКАЯ

- Li-ion аккумулятор емкостью 4800 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1 ч (при 140 °C)
- Камера для укладки диаметром 22 мм
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Регулятор температуры от 140 °C до 200 °C
- Регулятор направления укладки локонов (направо / налево)
- Регулятор продолжительности укладки от 8 с до 16 с
- LED-дисплей
- Система звуковой индикации
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева

ЭНЕРГОЕМКИЙ АККУМУЛЯТОР
USB ЗАРЯДКА



GL4661
СТАЙЛЕР

- Мощность 120 Вт
- Керамическое покрытие рабочих поверхностей
- Максимальная температура 220 °C
- Регулятор температуры от 140 °C до 220 °C
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПЛАСТИН
ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ



GL4662
СТАЙЛЕР

- Мощность 120 Вт
- Керамическое покрытие рабочих поверхностей
- Максимальная температура 220 °C
- Регулятор температуры от 140 °C до 220 °C
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

ПРИКОРНЕВОЙ ОБЪЕМ
ГОФРЕ



GL4663
СТАЙЛЕР

- Мощность 120 Вт
- Керамическое покрытие рабочих поверхностей
- Максимальная температура 220 °C
- Регулятор температуры от 140 °C до 220 °C
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПЛАСТИН
СОЗДАНИЕ ЛЕГКИХ «ПЛЯЖНЫХ» ЛОКОНОВ



GL4665
СТАЙЛЕР

- Мощность 30-50 Вт
- Сепарированная рабочая поверхность диаметром 36 мм
- Керамическое покрытие рабочих поверхностей
- Плавающие пластины
- Максимальная температура 200 °C
- Регулятор температуры от 120 °C до 200 °C
- Функция автоматической блокировки температуры
- LED-дисплей
- Функция «Холодный воздух»
- Функция «Автоотключение»
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

2 В 1: ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС И СОЗДАНИЕ ЛОКОНОВ



GL4721
НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ПОДАРОЧНЫЙ

ФЕН

- Мощность 2200 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защитная решетка
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

ЩИПЦЫ

- Мощность 40 Вт
- Плавающие пластины с керамическим покрытием
- Максимальная температура 220 °C
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

КОНУСНАЯ ПЛОЙКА

- Мощность 40 Вт
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Диаметр 13 мм - 25 мм
- Максимальная температура 200 °C
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

РАСЧЕСКА ДЛЯ ВОЛОС
СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



GL4722
НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС ПОДАРОЧНЫЙ

ФЕН

- Мощность 2000 Вт
- 2 скорости потока воздуха
- 3 температурных режима
- Насадка-концентратор
- Функция «Холодный воздух»
- Защитная решетка
- Защита от перегрева
- Встроенное зеркало

ЩИПЦЫ

- Мощность 40 Вт
- Плавающие пластины с керамическим покрытием
- Максимальная температура 230 °C
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

ПЛОЙКА

- Мощность 50 Вт
- Керамическое покрытие рабочей поверхности
- Диаметр 25 мм
- Максимальная температура 210 °C
- Защита от перегрева
- Подвесная петля

ВСТРОЕННОЕ ЗЕРКАЛО



GL4701

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

- Мощность 30 Вт
- Алюминиевые двусторонние пластины (1 пара):
  - выпрямление
  - гофре
- Насадки (3 шт.):
  - щетка диаметром 11 мм
  - спиральная насадка диаметром 19 мм
  - плойка диаметром 16 на 16 мм
- Максимальная температура 155 °C
- Индикатор сети
- Защита от перегрева



GL4711

НАБОР ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

- Мощность 50 Вт
- Алюминиевые двусторонние пластины (2 пары):
  - выпрямление и гофре
  - крупные волны
- Насадки (4 шт.):
  - щетка
  - спиральная насадка
  - плойка диаметром 19 мм
  - плойка диаметром 32 мм
- Максимальная температура 200 °C
- Индикатор работы
- Подвесная петля



GL4101 / GL4102

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ

- Мощность 15 Вт
- Лезвия из нержавеющей стали
- 4 насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
- Рычаг регулировки длины лезвия
- Подвесная петля
- Щетка для очистки, масло для смазки в комплекте



GL4106

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ

- Мощность 12 Вт
- Лезвия из нержавеющей стали
- 6 насадок:
  - 4 насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 13 мм)
  - 2 контурные насадки для висков
- Рычаг регулировки длины лезвия
- Подвесная петля
- Щетка для очистки, масло для смазки в комплекте



GL4107 / GL4109

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ

- Мощность 15 Вт
- Лезвия из нержавеющей стали
- 4 насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
- Рычаг регулировки длины лезвия
- Подвесная петля
- Ножницы, расческа, защитный колпачок, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте



GL4108 / GL4110

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ

- Мощность 15 Вт
- Лезвия из нержавеющей стали
- 4 насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
- Рычаг регулировки длины лезвия
- Подвесная петля
- Ножницы, расческа, защитный колпачок, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте



GL4167

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ

- Мощность 15 Вт
- Лезвия из нержавеющей стали
- Рычаг регулировки длины лезвия
- 4 насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
- Подвесная петля
- Расческа, ножницы, защитный колпачок, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте



GL4154

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 45 мин
- Лезвия из нержавеющей стали
- Регулировка длины лезвия от 2 мм до 15 мм
- Индикатор заряда и работы
- Адаптер, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

ГОЛОВКА, ВРАЩАЮЩАЯСЯ НА 360°



GL4156

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 45 мин
- Лезвия из керамики
- 2 насадки (3 мм / 6 мм, 9 мм / 12 мм)
- Индикатор заряда
- Адаптер, расческа, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛЕЗВИЯ



GL4151

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 45 мин
- Лезвия из нержавеющей стали
- Регулировка длины лезвия от 4 мм до 16 мм
- Индикатор заряда и работы
- Подставка, адаптер, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

ФИЛИРОВОЧНЫЙ ГРЕБЕНЬ



GL4155

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 45 мин
- Лезвия из нержавеющей стали
- 4 насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
- Индикатор заряда и работы
- Подставка, адаптер, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте



GL4157

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 45 мин
- Лезвия из нержавеющей стали
- 2 насадки (3 мм / 6 мм, 9 мм / 12 мм)
- Индикатор работы и заряда
- Адаптер, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте



GL4158 / GL4159

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 2200 мА/ч
- Время работы без подзаряда до 4,5 ч
- Лезвия из керамики
- 4 насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
- Регулятор длины лезвия
- Функция «TURBO»
- Индикатор работы и заряда
- Подставка, адаптер, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛЕЗВИЯ
ЭНЕРГОЕМКИЙ АККУМУЛЯТОР
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ



GL4160

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1 ч
- Лезвия из нержавеющей стали
- 4 насадки (выдвижная, 3 мм, 6 мм, 9 мм)
- Индикатор заряда
- Подставка, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

USB ЗАРЯДКА



GL4161

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1,5 ч
- Лезвия из нержавеющей стали
- 4 насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
- 2 скорости работы
- LED-дисплей с индикацией заряда аккумулятора в процентах
- Подставка, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

USB ЗАРЯДКА



GL4163 / GL4169

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 500 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1,5 ч / 1 ч
- Лезвия из нержавеющей стали
- 3 насадки (1 мм, 2 мм, 3 мм)
- Индикатор заряда
- Щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

USB ЗАРЯДКА



GL4164

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 800 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 2 ч
- Лезвия из нержавеющей стали
- 3 насадки (1 мм, 2 мм, 3 мм)
- Индикатор заряда
- Щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

USB ЗАРЯДКА



GL4165

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1,5 ч
- Лезвия из нержавеющей стали
- 2 насадки (3 мм / 6 мм, 9 мм / 12 мм)
- Индикатор заряда
- Расческа, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

USB ЗАРЯДКА



GL4166

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1,5 ч
- Лезвия из нержавеющей стали
- 24 положения насадки (3,5 мм - 14,5 мм)
- Индикатор заряда
- Щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

USB ЗАРЯДКА
ФИЛИРОВОЧНЫЙ ГРЕБЕНЬ



GL4168

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1,2 ч
- Лезвие насадки-бритвы из нержавеющей стали
- Лезвие насадки-триммера из керамики
- 3 насадки:
  - бритва
  - триммер
  - расческа (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
- 2 скорости
- LED-дисплей с индикацией заряда аккумулятора в процентах
- Индикатор работы
- Щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
USB ЗАРЯДКА



GL4170

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1,5 ч
- Лезвия из нержавеющей стали
- 16 положений насадки (от 1 мм до 8,5 мм)
- Индикатор заряда
- Щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

USB ЗАРЯДКА



GL4171

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1 ч
- Лезвия из нержавеющей стали
- 4 насадки (1,5 мм, 3 мм, 4,5 мм, 6 мм)
- 3 скорости
- LED-дисплей с индикацией заряда аккумулятора в процентах
- Индикатор заряда
- Щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

USB ЗАРЯДКА



GL4150

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ И СТАЙЛИНГА АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 900 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 45 мин
- Лезвия из нержавеющей стали
- 5 насадок:
  - триммер
  - триммер для носа и ушей
  - триммер для волос на теле + гребень
  - насадка для точной стрижки
  - бритва
- 4 насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
- Индикатор заряда и работы
- Подставка, адаптер, расческа, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте

ПОДСВЕТКА



GL4162

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ И СТАЙЛИНГА АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 40 мин
- Лезвия из нержавеющей стали
- 3 сменные насадки:
  - триммер
  - триммер для носа и ушей
  - бритва
- 4 насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм)
- Индикатор заряда
- Съемный шнур питания, щетка для очистки, масло для смазки в комплекте



GL4221

ТРИММЕР ДЛЯ БОРОДЫ И УСОВ

- Li-Ion аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1 ч
- Двустороннее лезвие
- Лезвие из нержавеющей стали
- 4 насадки (1 мм, 2 мм, 4 мм, 6 мм)
- Индикатор работы и заряда
- Подставка, щетка для очистки в комплекте

СУХОЕ И ВЛАЖНОЕ БРИТЬЕ

USB ЗАРЯДКА



GL4230

ТРИММЕР ДЛЯ НОСА И УШЕЙ

- Элемент питания типа «АА» (в комплекте)
- Время работы без подзаряда до 30 мин
- Лезвия из нержавеющей стали
- Защитный колпачок, щетка для очистки в комплекте

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL4200

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 45 мин
- Сетки из нержавеющей стали
- 2 независимые плавающие головки
- Реверсивная работа ножей
- Возможность промывки блока ножей и сеток
- Индикатор заряда
- Съемный шнур питания, защитный колпачок, щетка для очистки в комплекте

ВСТРОЕННЫЙ ТРИММЕР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЖУЩИЙ БЛОК И СЕТКА



GL4201

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 450 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 45 мин
- Сетки из нержавеющей стали
- 2 независимые плавающие головки
- Реверсивная работа ножей
- Возможность промывки блока ножей и сеток
- Индикатор заряда
- Съемный шнур питания, защитный колпачок, щетка для очистки, чехол для хранения в комплекте

ВСТРОЕННЫЙ ТРИММЕР

ПРОРЕЗИНЕННЫЙ КОРПУС



GL4207

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 800 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 45 мин
- Ножи из нержавеющей стали
- 2 независимые плавающие головки
- Реверсивная работа ножей
- Возможность промывки блока ножей и сеток
- Индикатор заряда
- Адаптер, защитный колпачок, щетка для очистки в комплекте

ВСТРОЕННЫЙ ТРИММЕР



GL4208

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 45 мин
- Сетки из нержавеющей стали
- 3 независимые плавающие головки
- Возможность промывки блока ножей и сеток
- Индикатор заряда
- Адаптер, чехол, защитный колпачок, щетка для очистки в комплекте

ВСТРОЕННЫЙ ТРИММЕР

РОТОРНЫЙ ТИП



GL4209

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ

- Li-ion аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1,5 ч
- Ножи из нержавеющей стали
- Три независимые плавающие головки
- Возможность промывки бреющего блока
- Индикатор заряда и работы
- Защитный колпачок, щетка для очистки в комплекте

ВСТРОЕННЫЙ ТРИММЕР

USB ЗАРЯДКА



GL4210

БРИТВА АККУМУЛЯТОРНАЯ С НАСАДКАМИ

- Li-Ion аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 1,5 ч
- Ножи из нержавеющей стали
- 3 сменных насадки:
  - бритва
  - триммер
  - триммер для носа и ушей
- Индикатор заряда
- Подставка, защитный колпачок, щетка для очистки в комплекте

3 НАСАДКИ

USB ЗАРЯДКА



GL1000 SPORT

МИНИ-СТЕППЕР С ЭСПАНДЕРАМИ

- Гидравлическая система нагрузки (2 цилиндра)
- Плавная регулировка высоты шага
- Максимальная нагрузка 150 кг
- Сила сопротивления эспандеров 5 кг
- LCD-дисплей
- Счетчик шагов / времени / калорий
- Резиновые эспандеры в комплекте
- Поверхность педалей с рельефом

ПРОРАБОТКА МЫШЦ БЕДРА, СПИНЫ, РУК, ПРЕССА, ИКРОНОЖНЫХ И ЯГОДИЧНЫХ МЫШЦ

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL1001 SPORT

МИНИ-СТЕППЕР ПОВОРОТНЫЙ С ЭСПАНДЕРАМИ

- Гидравлическая система нагрузки (2 цилиндра)
- Плавная регулировка высоты шага
- Максимальная нагрузка 100 кг
- Сила сопротивления эспандеров 6,8 кг
- LCD-дисплей
- Счетчик шагов / времени / калорий
- Резиновые эспандеры в комплекте
- Поверхность педалей с рельефом

ПРОРАБОТКА МЫШЦ БЕДРА, СПИНЫ, РУК, ПРЕССА, ИКРОНОЖНЫХ И ЯГОДИЧНЫХ МЫШЦ, КОСЫХ МЫШЦ ЖИВОТА

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL1011 SPORT

РОЛИК ДЛЯ ПРЕССА

- Сверхмощное цельное колесо
- Максимальная нагрузка 150 кг
- Мягкие ручки
- Защитные колпачки
- Резиновое покрытие

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА, СПИНЫ, БЕДЕР, РУК, ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL1012 SPORT

РОЛИК ДЛЯ ПРЕССА

- Колесо из двух дисков
- Максимальная нагрузка 150 кг
- Антискользящие ручки
- Резиновое покрытие

РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ БРЮШНОГО ПРЕССА, СПИНЫ, БЕДЕР, РУК, ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL1021 SPORT

НАБОР 2 В 1: ГАНТЕЛИ + ШТАНГА

- Разборная конструкция
- Регулирование веса
- Антискользящая рукоятка грифа
- Ударопрочный гипоаллергенный пластик
- Вес штанги в собранном виде 20 кг
- Многофункциональное использование

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Гриф (2 шт), штанга, фиксатор (4 шт), диск 1,25 кг (4 шт), диск 1,5 кг (4 шт), диск 2 кг (4 шт)

СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА ВСЕ ГРУППЫ МЫШЦ



GL1032 SPORT

НАБОР МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ

- Массажный ролик размером 45 см х 13 см
- Ручной массажер длиной 40 см
- Массажный мячик диаметром 6,5 см
- Средний уровень жесткости
- Антискользящая поверхность массажного ролика
- Прочный гипоаллергенный материал
- Мягкие ручки ручного массажера
- Сумка для переноски в комплекте

РАССЛАБЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ



GL1051 SPORT

КОВРИК ДЛЯ ФИТНЕСА

- Размер 183 см х 61 см
- Толщина 1 см
- Средний уровень мягкости
- Ребристая поверхность с массажным эффектом
- Антискользящая поверхность
- Прочный гипоаллергенный синтетический материал

ДЛЯ ФИТНЕСА, ГИМНАСТИКИ, ЙОГИ



GL1031 SPORT

РОЛИК МАССАЖНЫЙ

- Размер 33 см х 13 см
- Средний уровень жесткости
- Антискользящая поверхность
- Гипоаллергенный материал EVA-пена

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАССЛАБЛЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ СПИНЫ, ЯГОДИЦ, ИКР, ГОЛЕНЕЙ, ГРУДНОЙ КЛЕТКИ



GL1041 SPORT

ФИТБОЛ

- Диаметр 65 см
- Максимальная нагрузка 150 кг
- Увеличенная толщина стенки
- Эластичный гипоаллергенный материал
- Насос в комплекте

ДЛЯ ФИТНЕСА, ГИМНАСТИКИ, ЙОГИ, КРОССФИТА

УКРЕПЛЕНИЕ ВСЕХ ГРУПП МЫШЦ, УЛУЧШЕНИЕ БАЛАНСА И ГИБКОСТИ



GL1061 SPORT

НАБОР РЕЗИНОК ДЛЯ ФИТНЕСА

- 5 уровней сопротивления (4 кг, 7 кг, 10 кг, 14 кг, 18 кг)
- Прочный эластичный материал латекс
- Антискользящая поверхность

ДЛЯ ФИТНЕСА, ГИМНАСТИКИ, ЙОГИ, КРОССФИТА

ПРОРАБОТКА МЫШЦ НОГ, РУК, ЯГОДИЦ, СПИНЫ, ГРУДИ, ПРЕССА

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL1071 / GL1072 SPORT

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ФИТНЕСА

- Размерный ряд S, L
- Универсальное использование (для мужчин и женщин)
- Антискользящие силиконовые вставки
- Прочный облегченный дышащий материал
- Эргономичный дизайн

ДЛЯ ФИТНЕСА И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СНАРЯДАМИ ВО ВРЕМЯ ПОДТЯГИВАНИЙ И ОТЖИМАНИЙ




GL4800 / GL4801

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL4802 / GL4808

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт (мод. GL4802) килограмм, фунт, стоун (мод. GL4808)
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Термометр»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ

ПОДСВЕТКА



GL4805 / GL4807

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки



GL4803 / GL4806

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки



GL4811

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки



GL4814

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,05 / 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LED-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки



GL4815

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,05 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Термометр»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОДСВЕТКА



GL4816 SAPPHIRE

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

МИНЕРАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



GL4817 AMETHYST

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

МИНЕРАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



GL4826

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 3 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 150 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LED-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки


НЕВИДИМЫЙ LED-ДИСПЛЕЙ



GL4804 / GL4821

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг / 0,05 кг
- Единицы измерения:
  килограмм, фунт, стоун (мод. GL4804)
  килограмм, фунт (мод. GL4821)
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки




GL4818 MALACHITE

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

МИНЕРАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



GL4819 RUBY

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

МИНЕРАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



GL4810

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки



GL4824

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,05 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Термометр»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОДСВЕТКА



GL4812

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из бамбука
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

БАМБУКОВАЯ ПЛАТФОРМА



GL4813 / GL4820

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из бамбука
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

БАМБУКОВАЯ ПЛАТФОРМА



GL4822

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,05 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из бамбука
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

БАМБУКОВАЯ ПЛАТФОРМА



GL4823

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,05 кг
- Единицы измерения: килограмм
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из бамбука
- LED-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

БАМБУКОВАЯ ПЛАТФОРМА




GL4825

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,05 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей с подсветкой
- Функция «Термометр»
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМЕЩЕНИЯ
ПОДСВЕТКА



GL4830 / GL4831

ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «CR2032», 1 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

СЕРИЯ «FUN»



GL4850 / GL4851

ВЕСЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная система датчиков
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Определение веса тела, жировой, мышечной, костной массы, уровня жидкости в организме, индекса массы тела
- Определение суточной нормы потребления калорий
- Память измерения веса на 10 человек
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

ВЕСЫ - ЖИРОАНАЛИЗАТОРЫ



GL4852 / GL4853

ВЕСЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 180 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная электронная система
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей с подсветкой
- Определение веса тела, жировой, мышечной, костной массы, уровня жидкости в организме, индекса массы тела
- Определение суточной нормы потребления калорий
- Память измерения веса на 10 человек
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

ВЕСЫ - ЖИРОАНАЛИЗАТОРЫ



GL4854

ВЕСЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 150 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт, стоун
- Сверхточная сенсорная электронная система
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Определение веса тела, жировой, мышечной, костной массы, уровня жидкости в организме, индекса массы тела
- Определение суточной нормы потребления калорий
- Память измерения веса на 12 человек
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

ВЕСЫ - ЖИРОАНАЛИЗАТОРЫ



GL4855

ВЕСЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплекте)
- Максимально допустимый вес 150 кг
- Цена деления 0,1 кг
- Единицы измерения: килограмм, фунт
- Сверхточная сенсорная электронная система
- Платформа из высокопрочного стекла
- LCD-дисплей
- Определение веса тела, жировой массы, уровня жидкости в организме, индекса массы тела
- Определение суточной нормы потребления калорий
- Память измерения веса на 12 человек
- Функция «Автоотключение»
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда элемента питания
- Прорезиненные ножки

ВЕСЫ - ЖИРОАНАЛИЗАТОРЫ



GL4941

МАССАЖЕР ДЛЯ ЛИЦА

- Элемент питания типа «AA», 2 шт. (в комплект не входят)
- 6 насадок:
  - губка для проведения пилинга
  - мягкая щетка
  - крупная пальчиковая
  - мелкая пальчиковая
  - для точечного массажа
  - волнообразная массажная
- 2 скорости



GL4942

МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Мощность 50 Вт
- 5 насадок:
  - пальчиковая
  - валиковая
  - шариковая
  - волнистая
  - защитная сетчатая
- Плавная регулировка скорости

ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ



GL4960

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 1400 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 45 мин
- 4 основные насадки:
  - массажная
  - для эпиляции
  - для очищения лица
  - бритва
- 2 дополнительные насадки:
  - для чувствительных участков тела
  - гребень для бритвы
- 2 скорости работы
- Защита от брызг воды с любого направления

ПОДСВЕТКА
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС
ЭНЕРГОЕМКИЙ АККУМУЛЯТОР



GL4961

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ

- Элемент питания типа «AAA», 2 шт. (в комплект не входят)
- 4 насадки:
  - спонж
  - щетка для чувствительной кожи
  - щетка для нормальной и смешанной кожи
  - щетка для глубокого очищения пор
- 2 режима работы
- Защита от брызг воды с любого направления
- Удобная подставка для прибора в комплекте



GL4910

НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 30 мин
- 10 насадок:
  - войлочный диск
  - диск для полировки
  - большой диск с крупной насечкой
  - малый диск с крупной насечкой
  - малый диск с мелкой насечкой
  - большая конусообразная
  - малая конусообразная
  - малая цилиндрическая
  - круглая щетка
  - насадка-лопатка для обработки кутикулы
- 2 скорости
- Встроенный вентилятор
- Индикатор заряда
- Лопатка для кутикулы в комплекте

БЫСТРАЯ СУШКА



GL4911

НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 30 мин
- 8 насадок:
  - большая конусообразная
  - цилиндрическая
  - конусообразная
  - малый диск с крупной насечкой
  - малый диск с мелкой насечкой
  - мягкий диск для полировки
  - диск для мягкого удаления огрубевшей кожи
  - диск для удаления огрубевшей кожи
- Индикатор заряда
- Лопатка для кутикулы в комплекте



GL4912

НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

- Элемент питания типа «АА», 2 шт. (в комплект не входят)
- 5 насадок:
  - цилиндрическая
  - большая конусообразная
  - малая конусообразная
  - диск для удаления огрубевшей кожи
  - мягкий диск для полировки
- 2 скорости



GL4920

НАБОР ДЛЯ ПЕДИКЮРА (ПЕМЗА ДЛЯ НОГ)

- Ni-Cd аккумулятор емкостью 600 мА•ч
- Время работы без подзарядки до 40 мин
- Возможность промывки съемного ролика
- 2 съемных ролика в комплекте
- Щетка для очистки в комплекте



GL4921

НАБОР ДЛЯ ПЕДИКЮРА (ПЕМЗА ДЛЯ НОГ)

- Элемент питания типа «АА», 2 шт. (в комплект не входят)
- 2 съемных ролика в комплекте
- Возможность промывки съемного ролика
- Щетка для очистки в комплекте



GL4922

НАСАДКИ К НАБОРАМ ДЛЯ ПЕДИКЮРА

- Подходят к моделям: GL4920, GL4921
- 2 шт. в комплекте



GL4900

ВАННОЧКА МАССАЖНАЯ ДЛЯ НОГ

- Мощность 450 Вт
- 3 режима работы:
  - нагрев / поддержание температуры
  - пузырьковый массаж
  - нагрев / поддержание температуры / пузырьковый массаж
- Роликовый массаж стоп
- Выключатель / регулятор режимов работы
- Защита от разбрызгивания воды
- Шланг для слива воды
- Ручка для переноски
- Колесики для перемещения

ПУЗЫРЬКОВЫЙ, РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ



GL4901

ВАННОЧКА МАССАЖНАЯ ДЛЯ НОГ

- Мощность 60 Вт
- 3 режима работы:
  - поддержание температуры / инфракрасное излучение
  - вибромассаж
  - вибромассаж / поддержание температуры / инфракрасное излучение
- Массаж магнитным полем
- Точечный массаж стоп
- Выключатель / регулятор режимов работы
- Защита от разбрызгивания воды

МАССАЖ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ



GL4950

ЛАМПА ДЛЯ СУШКИ ЛАКОВ

- Мощность 24 Вт
- 15 светодиодов (излучение с длиной волны 365 нм + 405 нм)
- Таймер с обратным отсчетом на 30 / 60 / 90 с
- Инфракрасный датчик
- LED-дисплей
- Сенсорное включение
- Подходит для гель-лака, биогеля, шеллака

ТЕХНОЛОГИЯ СВЕТОДИОДОВ ДВОЙНОГО СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ (СВЕТОДИОДНОЕ / УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ)



GL4980 / GL4981

ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Li-ion аккумулятор емкостью 500 мА•ч
- Мощность 1,5 Вт
- Время работы без подзаряда до 1,5 ч
- 6 / 9 режимов работы
- Количество вибрирующих движений до 35000 в мин
- LED-дисплей (мод. GL4981)
- Таймер завершения чистки
- Таймер смены области чистки
- Сменная насадка-щетка
- Средняя жесткость щетины
- Защитный колпачок



GL4982

ЗУБНАЯ ЩЕТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

- Элемент питания типа «АА», 2 шт. (в комплект не входят)
- 6 режимов работы
- Количество вибрирующих движений до 35000 в мин
- Таймер завершения чистки
- Таймер смены области чистки
- Сменная насадка-щетка
- Средняя жесткость щетины
- Защитный колпачок



GL4990

СМЕННЫЕ НАСАДКИ (МЯГКАЯ / СРЕДНЯЯ) К ЗУБНЫМ ЩЕТКАМ

- Жесткость щетины мягкая / средняя
- Защитный колпачок
- 2 шт. в комплекте
- Подходят к моделям: GL4980, GL4981, GL4982



GL6230

ПЫЛЕСОС

- Мощность 1700 Вт
- Мощность всасывания 350 Вт
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- 3-ступенчатая система фильтрации:
  - циклонный фильтр
  - входной фильтр тонкой очистки
  - выходной хлопчатобумажный фильтр
- Объем контейнера 2 л
- Легкая очистка контейнера
- Автоматическое сматывание шнура питания
- Длина шнура питания 4,5 м
- Длина шланга 1,4 м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Металлическая телескопическая трубка длиной 63 см
- Комбинированная щетка
- Универсальная щетка для пола / ковровых покрытий



GL6250

ПЫЛЕСОС

- Мощность 1700 Вт
- Мощность всасывания 400 Вт
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- 5-ступенчатая система фильтрации с HEPA*-фильтром:
  - 3-слойный HEPA*-фильтр
  - нейлоновый фильтр
  - микропоролоновый фильтр
- Функция «Выдув»
- Объем контейнера 3 л
- Легкая очистка контейнера
- Автоматическое сматывание шнура питания
- Длина шнура питания 3,5 м
- Длина шланга 1,2 м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Металлическая телескопическая трубка длиной 65 см
- Комбинированная щетка
- Универсальная щетка для пола / ковровых покрытий



GL6251 / GL6253

ПЫЛЕСОС

- Мощность 1700 Вт / 1900 Вт
- Мощность всасывания 500 Вт
- Регулятор мощности (мод. GL6253)
- Мультициклонная система
- 5-ступенчатая система фильтрации:
  - мультициклонный моющийся фильтр
  - микропоролоновый фильтр
  - трехслойный хлопчатобумажный фильтр
- Функция «Выдув»
- Объем контейнера 3 л
- Легкая очистка контейнера
- Автоматическое сматывание шнура питания
- Длина шнура питания 4,5 м
- Длина шланга 1,2 м / 1,5 м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Металлическая телескопическая трубка длиной 70 см
- Комбинированная щетка
- Универсальная щетка для пола / ковровых покрытий

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ



GL6257

ПЫЛЕСОС

- Мощность 1500 Вт
- Мощность всасывания 300 Вт
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- 3-ступенчатая система фильтрации:
  - пластиковый фильтр
  - 3-слойный хлопчатобумажный фильтр
  - микропоролоновый фильтр
- Объем контейнера 2 л
- Легкая очистка контейнера
- Автоматическое сматывание шнура питания
- Длина шнура питания 3,5 м
- Длина шланга 1,5 м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Металлическая телескопическая трубка длиной 62 см
- Комбинированная щетка
- Универсальная щетка для пола / ковровых покрытий

*High Efficiency Particulate Absorbing - высокоэффективное удержание частиц



GL6259

ПЫЛЕСОС

- Мощность 2200 Вт
- Мощность всасывания 500 Вт
- Моющийся контейнер с встроенной мультициклонной системой фильтрации
- 4-ступенчатая система фильтрации:
  - Контейнер для пыли и мусора
  - Трехслойный хлопчатобумажный фильтр
  - Губчатый фильтр
  - Выходной фильтр тонкой очистки (улавливает до 90% субмикронных частиц)
- Объем контейнера 2 л
- Легкая очистка контейнера
- Автоматическое сматывание шнура питания
- Длина шнура питания 4,5 м
- Длина шланга 1,5 м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Металлическая телескопическая трубка длиной 77 см
- Насадка-щетка для мебели
- Щелевая насадка
- Универсальная щетка для пола / ковровых покрытий

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ



GL6241

РОБОТ-ПЫЛЕСОС

- Li-ion аккумулятор емкостью 1500 мА•ч
- Время работы без подзаряда до 120 мин
- Режимы работы:
  - локальная уборка
  - уборка вдоль стен
  - обычная уборка
- Объем контейнера 0,2 л
- Легкая очистка контейнера
- 13 пар сенсорных датчиков
- Сенсоры антипадения
- Преодолевает пороги до 15 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Пульт управления
- Контейнер для сбора мусора и пыли
- Боковые щетки
- HEPA*- фильтр
- Щетка для очистки
- Нейлоновый фильтр
- Тряпка для влажной уборки

ВЛАЖНАЯ УБОРКА



GL6225

ПЫЛЕСОС

- Мощность 1000 Вт
- Мощность всасывания 150 Вт
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- HEPA*-фильтр и нейлоновый фильтр
- Объем контейнера 0,8 л
- Легкая очистка контейнера
- Длина шнура питания 5 м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Щелевая насадка
- Универсальная насадка для пола / ковровых покрытий

2 В 1: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ / СЪЕМНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

СКЛАДНАЯ РУЧКА



GL6232 / GL6234

ПЫЛЕСОС

- Мощность 700 Вт
- Мощность всасывания 130 Вт
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- 3-слойный фильтр тонкой очистки
- Объем контейнера 0,5 л / 1,4 л
- Легкая очистка контейнера
- Длина шнура питания 4 м
- Защита от перегрева (мод. GL6234)

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Насадка-щетка для мебели
- Щелевая насадка
- Универсальная насадка для пола / ковровых покрытий

2 В 1: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ / СЪЕМНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

*High Efficiency Particulate Absorbing - высокоэффективное удержание частиц



GL6233 / GL6256

ПЫЛЕСОС

- Мощность 700 Вт
- Мощность всасывания 130 Вт
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- 3-слойный фильтр тонкой очистки
- Объем контейнера 1,2 л
- Легкая очистка контейнера
- Длина шнура питания 4 м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Насадка-щетка для мебели
- Щелевая насадка
- Универсальная насадка для пола / ковровых покрытий

2 В 1: ВЕРТИКАЛЬНЫЙ / СЪЕМНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ



GL6255

ПЫЛЕСОС

- Мощность 700 Вт
- Мощность всасывания 100 Вт
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- HEPA*-фильтр
- Объем контейнера 0,5 л
- Легкая очистка контейнера
- Длина шнура питания 4,5 м
- Настенное крепление

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Металлическая телескопическая трубка длиной 77 см
- Насадка-щетка для мебели
- Щелевая насадка
- Универсальная щетка для пола / ковровых покрытий

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

МАЛЫЙ ВЕС



GL6258

ПЫЛЕСОС АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 2200 мА•ч
- Время работы без подзарядки до 45 мин
- Мощность всасывания до 30 аэроватт
- Два уровня мощности всасывания
- HEPA*- фильтр (класс H12) (удержание частиц размером менее 0,3 мкм)
- 4-ступенчатая система фильтрации
- Объем контейнера 0,45 л
- Легкая очистка контейнера
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- Защита от перегрузки
- Защита аккумулятора от глубокого разряда
- Индикатор заряда
- Настенное крепление

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Удлинительная трубка длиной 65 см
- Насадка-щетка для мебели и щелевая насадка
- Универсальная электрическая щетка с подсветкой
- Сетевой адаптер

ДВА УРОВНЯ МОЩНОСТИ ВСАСЫВАНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЩЕТКА С ПОДСВЕТКОЙ

ЭНЕРГОЕМКИЙ АККУМУЛЯТОР



GL6220 / GL6290

ПЫЛЕСОС АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 2000 мА•ч
- Время работы без подзарядки до 20 мин
- Мощность всасывания до 9 аэроватт / 10 аэроватт
- Фильтр из нетканого материала и пластиковый фильтр
- 4-ступенчатая система фильтрации
- Объем контейнера 0,4 л
- Легкая очистка контейнера
- Циклонная система без потери мощности всасывания
- Индикатор заряда
- Настенное крепление

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Насадка-щетка для мебели и щелевая насадка
- Насадка для сбора жидкости
- Сетевой адаптер

УБОРКА СУХОГО МУСОРА И ЖИДКОСТЕЙ

КЛАСС ВЛАГОЗАЩИТЫ IPX4

*High Efficiency Particulate Absorbing - высокоэффективное удержание частиц



GL6430

ЭЛЕКТРОВЕНИК

- Li-ion аккумулятор емкостью 1500 мА•ч
- Время работы без подзарядки до 60 мин
- Объем контейнера 0,5 л
- Легкая очистка контейнера
- Индикатор заряда

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Металлическая трехсекционная трубка длиной 97 см
- Съемная вращающаяся щетка
- 2 съемные тряпки для влажной уборки

ЭНЕРГОЕМКИЙ АККУМУЛЯТОР



GL6400

ШВАБРА ПАРОВАЯ

- Мощность 1600 Вт
- Давление пара до 1 бар
- Подача пара до 35 г/мин
- Температура нагрева до 110 °С
- Время нагрева до 30 с
- Объем контейнера 0,6 л
- Индикатор работы и опустошения резервуара
- Длина шнура питания 5 м

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Мерный стакан
- Рамка для ковра
- Накладка из микрофибры для пола и ковровых покрытий
- Воронка



GL6470

ШВАБРА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ

- Размер в собранном виде 127 см
- Встроенный пульверизатор для распыления воды
- Объем резервуара для воды 0,45 л
- Антискользящая ручка
- Вращение платформы для насадки на 360°
- Насадка из микрофибры в комплекте



GL6481

ТРЯПКА ДЛЯ РОБОТА-ПЫЛЕСОСА

- Ультратонкое волокно
- Подходит для влажной уборки и мытья пола
- Размер 156 х 90 мм
- Подходит к модели робота-пылесоса: GL6241



GL6480

КОМПЛЕКТ ТРЯПОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОВЕНИКА

- 2 штуки в комплекте
- Ультратонкое волокно
- Подходят для влажной уборки и мытья пола
- Размер 285 х 95 мм
- Подходит к модели электровеника: GL6430



GL6482

НАБОР СМЕННЫХ НАСАДОК ДЛЯ ШВАБРЫ

- 2 штуки в комплекте
- Ультратонкое волокно
- Подходит для влажной уборки и мытья пола
- Размер 390 х 130 мм
- Подходит к модели швабры: GL6470

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА















Модель	GL6260	GL6261	GL6263	GL6264	GL6265	GL6266	GL6269
Описание	HEPA*-фильтр и нейлоновый фильтр	фильтр тонкой очистки	HEPA*-фильтр тонкой очистки	фильтр тонкой очистки	фильтр тонкой очистки	фильтр тонкой очистки	HEPA*-фильтр и нейлоновый фильтр
Подходит к	GL6250 GL6252	GL6256	GL6255	GL6230	GL6231	GL6232	GL6241

*High Efficiency Particulate Absorbing - высокоэффективное удержание частиц



GL6900
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ РАСТЕНИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

- Li-ion аккумулятор емкостью 1800 мА•ч
- Время работы без подзарядки до 5 ч
- Объем резервуара для жидкости 1,5 л
- Шкала уровня жидкости
- 2 режима распыления
- Индикатор заряда
- Уплотнительное кольцо (3 шт.) в комплекте

USB ЗАРЯДКА



GL8003
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

- Мощность 35 Вт
- Съемный резервуар для воды объемом 2,5 л
- Выход пара 400 мл/ч
- Регулятор интенсивности увлажнения
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы и опустошения резервуара



GL8008
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

- Мощность 35 Вт
- Съемный резервуар для воды объемом 2,6 л
- Выход пара 400 мл/ч
- Регулятор интенсивности увлажнения
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы и опустошения резервуара



GL8009 / GL8010
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

- Мощность 35 Вт
- Съемный резервуар для воды объемом 3 л
- Выход пара 400 мл/ч
- Регулятор интенсивности увлажнения
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы и опустошения резервуара



GL8011
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

- Мощность 35 Вт
- Съемный резервуар для воды объемом 4 л
- Выход пара 400 мл/ч
- 3 режима интенсивности выхода пара
- Регулятор направления увлажнения
- Сенсорная панель управления
- Ночной режим
- Возможность использования аромамасел
- Встроенная LED-подсветка с функцией ночного светильника
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы и опустошения резервуара

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРОМАМАСЕЛ
ФУНКЦИЯ НОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



GL8012
УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

- Мощность 35 Вт
- Съемный резервуар для воды объемом 2,6 л
- Выход пара 400 мл/ч
- Регулятор интенсивности увлажнения
- Встроенная LED-подсветка с функцией ночного светильника
- Автоотключение при отсутствии воды
- Индикатор работы и опустошения резервуара

ФУНКЦИЯ НОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА



GL8103 / GL8104 / GL8105 / GL8106
ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

- Мощность 60 Вт / 50 Вт / 60 Вт / 60 Вт
- Высота 120 см
- 3 пластиковые лопасти
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение на 70°
- Регулировка угла наклона на 30°
- Защита от перегрева

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



GL8107 / GL8108
ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

- Мощность 60 Вт
- Высота 76,5 см / 98,5 см
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение на 85° / 65°
- Таймер на 2 часа (мод. GL8107)
- Механическое управление
- Защита от перегрева

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



GL8109 / GL8110
ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

- Мощность 60 Вт
- Высота 120 см
- 3 пластиковые лопасти
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение на 70°
- Регулировка угла наклона на 30°
- Защита от перегрева

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



GL8152
ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

- Мощность 5 Вт
- Высота 14,5 см
- 4 алюминиевые лопасти
- Автоматическое вращение по горизонтали на 360°
- Работа от USB-провода

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ АККУМУЛЯТОРУ, НОУТБУКУ И КОМПЬЮТЕРУ
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



GL8153
ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

- Мощность 40 Вт
- Высота 35,5 см
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение на 65°
- Механическое управление
- Защита от перегрева

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ



GL8154
ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Мощность 40 Вт
- Высота 35,5 см
- 3 режима работы
- 3 скорости потока воздуха
- Автоматическое вращение на 65°
- Сенсорное управление
- LCD-дисплей
- Таймер на 7,5 ч
- Защита от перегрева
- Пульт дистанционного управления в комплекте

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ
СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



GL8171 / GL8172

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

- 2 режима работы (1000 Вт и 2000 Вт)
- Площадь обогрева до 25 м²
- Регулятор температуры
- Спиралевый нагревательный элемент
- Режим «Холодный воздух»
- Двухуровневая защита от перегрева
- Индикатор работы

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ



GL8175 / GL8176

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

- 2 режима работы (1000 Вт и 2000 Вт)
- Площадь обогрева до 25 м²
- Регулятор температуры
- Спиралевый нагревательный элемент
- Функция «Вращение» (мод. GL8175)
- Режим «Холодный воздух»
- Двухуровневая защита от перегрева
- Индикатор работы

ВРАЩЕНИЕ НА 180° (МОД. GL8175)

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ



GL8170

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

- 2 режима работы (750 Вт и 1500 Вт)
- Площадь обогрева до 20 м²
- Регулятор температуры
- Режим «Холодный воздух»
- Двухуровневая защита от перегрева
- Индикатор работы

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПАДЕНИИ

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



GL8173 / GL8174

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

- 2 режима работы (750 Вт и 1500 Вт)
- Площадь обогрева до 20 м²
- Регулятор температуры
- Режим «Холодный воздух»
- Двухуровневая защита от перегрева
- Индикатор работы

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПАДЕНИИ

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ (МОД. GL8174)



GL8177

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- 2 режима работы (1000 Вт и 2000 Вт)
- Площадь обогрева до 25 м²
- Таймер до 10 ч
- Функция «Вращение»
- Режим «Холодный воздух»
- Индикатор работы
- Двухуровневая защита от перегрева
- Пульт дистанционного управления в комплекте

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ПАДЕНИИ

ВРАЩЕНИЕ НА 180°

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



GL8226 / GL8227 / GL8228

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКЦИОННЫЙ

- Максимальная мощность 1200 Вт / 1700 Вт / 2200 Вт
- 2 режима работы
- 3 / 4 / 5 секции
- Площадь обогрева до 15 м² / 20 м² / 25 м²
- Возможность установки в ванной комнате
- Регулируемый механический термостат
- Защита от перегрева
- Экономичное энергопотребление
- Колеса для перемещения в комплекте
- Настенное крепление в комплекте

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP24

АЛЮМИНИЕВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ Х-ЭЛЕМЕНТ



GL9501

НАБОР ПОСУДЫ 7 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюль: 2,6 л / 4,7 л
- Объем ковша: 1,4 л
- Диаметр сковороды: 24 см
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Крышка подходит для кастрюли и сковороды
- Бакелитовые ручки с покрытием Soft-Touch
- Термоаккумулирующее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ EXCILON



GL9502

НАБОР ПОСУДЫ 7 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюль: 2,6 л / 4,7 л
- Объем ковша: 1,4 л
- Диаметр сковороды: 24 см
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Крышка подходит для кастрюли и сковороды
- Бакелитовые ручки
- Термоаккумулирующее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ SILKWARE



GL9503

НАБОР ПОСУДЫ 6 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюль: 2,7 л / 3,7 л / 4,6 л
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Бакелитовые ручки
- Термоаккумулирующее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ EXCILON



GL9504

НАБОР ПОСУДЫ 6 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюль: 2,7 л / 3,7 л / 4,6 л
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Бакелитовые ручки
- Термоаккумулирующее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ SILKWARE



GL9505

НАБОР ПОСУДЫ 6 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюль: 3,6 л / 6,1 л
- Сковорода-сотейник: 2,9 л
- Нержавеющая сталь толщиной 2,5 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Ручки из нержавеющей стали
- Многослойное капсулированное энергосберегающее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

МНОГОСЛОЙНОЕ ДНО



GL9506

НАБОР ПОСУДЫ 8 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюль: 2,6 л / 3,6 л
- Объем ковша: 1,9 л
- Диаметр сковороды: 24 см
- Нержавеющая сталь толщиной 2,5 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Ручки из нержавеющей стали
- Многослойное капсулированное энергосберегающее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

МНОГОСЛОЙНОЕ ДНО



GL9507

НАБОР ПОСУДЫ 6 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюли: 4,6 л
- Объем ковша: 2,7 л
- Диаметр сковороды: 26 см
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Бакелитовые ручки
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ EXCILON



GL9508

НАБОР ПОСУДЫ 6 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюли: 2,7 л
- Объем ковша: 1,3 л
- Объем молоковарки: 1,2 л
- Диаметр сковороды: 22 см
- Алюминий толщиной 2 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Бакелитовые ручки
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для газовых, электрических, инфракрасных и стеклокерамических плит)

АНТИПРИГАРНОЕ МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ PFLUON



GL9509

НАБОР ПОСУДЫ 5 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюли: 3,7 л
- Объем ковша: 1,9 л
- Диаметр сковороды: 24 см
- Литой алюминий толщиной 4,2 мм
- Антипригарное покрытие
- Ручки из нержавеющей стали
- Крышки из термостойкого стекла с силиконовым ободком
- Крышка подходит для кастрюли и сковороды
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

ТОЛСТЫЕ СТЕНКИ И ДНО

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ PFLUON



GL9510

НАБОР ПОСУДЫ 5 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюль: 2,5 л / 4 л
- Диаметр сковороды: 24 см
- Алюминий толщиной 3 мм
- Антипригарное покрытие
- Ручки из нержавеющей стали
- Крышки из термостойкого стекла
- Крышка подходит для кастрюли и сковороды
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ PFLUON



GL9512

НАБОР ПОСУДЫ 4 ПРЕДМЕТА

- Объем кастрюль: 2,8 л / 4,8 л
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Бакелитовые ручки
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ WHITFORD XYLAN



GL9513

НАБОР ПОСУДЫ 6 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюли: 4,7 л
- Объем ковша: 2,1 л
- Диаметр сковороды: 24 см
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Антипригарное покрытие
- Крышки из термостойкого стекла
- Ручки из нержавеющей стали
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для газовых, электрических, инфракрасных и стеклокерамических плит)



GL9514

НАБОР ПОСУДЫ 5 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюль: 2,8 л / 4 л
- Размер сковороды: 24 см x 24 см
- Алюминий толщиной 3 мм
- Антипригарное покрытие
- Крышки из термостойкого стекла
- Ручки из нержавеющей стали
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)



GL9515

НАБОР ПОСУДЫ 5 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюли: 4,6 л
- Объем ковша: 2,7 л
- Диаметр сковороды: 24 см
- Литой алюминий толщиной 3,5 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Ручки из нержавеющей стали
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

АНТИПРИГАРНОЕ МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ

ТОЛСТЫЕ СТЕНКИ И ДНО



GL9516

НАБОР ПОСУДЫ 6 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюль: 3 л / 5,2 л
- Объем сковороды-вок: 3,8 л
- Диаметр сковороды-вок: 28 см
- Литой алюминий толщиной 3 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Бакелитовые ручки с покрытием Soft-Touch
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

КЕРАМИЧЕСКОЕ МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ EXCILON

ТОЛСТЫЕ СТЕНКИ И ДНО



GL9517

НАБОР ПОСУДЫ 12 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюли: 3,8 л
- Объем ковша: 1,2 л
- Диаметр сковород: 20 см / 24 см
- Алюминий толщиной 2,5 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Бакелитовые ручки
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для газовых, электрических, инфракрасных и стеклокерамических плит)
- Набор кухонных принадлежностей (6 шт.) в комплекте

АНТИПРИГАРНОЕ МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ PFLUON

НАБОР КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



GL9518

НАБОР ПОСУДЫ 5 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюли: 4,6 л
- Объем ковша: 1,2 л
- Диаметр сковороды: 24 см
- Алюминий толщиной 2,5 мм
- Крышки из термостойкого стекла
- Ручки с покрытием Soft-Touch
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для газовых, электрических, инфракрасных и стеклокерамических плит)

АНТИПРИГАРНОЕ МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ PFLUON



GL9521

НАБОР ПОСУДЫ 6 ПРЕДМЕТОВ

- Объем кастрюль: 2,3 л / 4,3 л
- Диаметр сковороды: 24 см
- Литой алюминий толщиной 3,5 мм
- Антипригарное покрытие
- Крышки из термостойкого стекла с силиконовым ободком
- Ручки с покрытием Soft-Touch
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

ТОЛСТЫЕ СТЕНКИ И ДНО



GL9800
НАБОР СКОВОРОД 2 ПРЕДМЕТА

- Диаметр: 20 см / 24 см
- Высота стенок: 4,5 см / 4,7 см
- Литой алюминий толщиной 4 мм
- Бакелитовые ручки с покрытием Soft-Touch
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

КЕРАМИЧЕСКОЕ МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ
ТОЛСТЫЕ СТЕНКИ И ДНО



GL9801
НАБОР СКОВОРОД 2 ПРЕДМЕТА

- Диаметр: 20 см / 24 см
- Высота стенок: 4 см / 4,5 см
- Алюминий толщиной 3 мм
- Антипригарное покрытие
- Ручки из нержавеющей стали
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ PFLUON



GL9805
СКОВОРОДА

- Диаметр: 28 см
- Высота стенок: 5,3 см
- Алюминий толщиной 4 мм
- Бакелитовая ручка с покрытием Soft-Touch
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ GREBLON
ТОЛСТЫЕ СТЕНКИ И ДНО



GL9815 / GL9816 / GL9817
СКОВОРОДА

- Диаметр: 22 см / 24 см / 26 см
- Высота стенок: 4,5 см / 4,8 см / 5,3 см
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Крышка из термостойкого стекла
- Бакелитовая ручка
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ EXCILON



GL9818 / GL9819
СКОВОРОДА

- Диаметр: 22 см / 24 см
- Высота стенок: 4,5 см / 4,8 см
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Крышка из термостойкого стекла
- Бакелитовая ручка
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

КЕРАМИЧЕСКОЕ МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ EXCILON



GL9820
СКОВОРОДА

- Диаметр: 26 см
- Высота стенок: 5,3 см
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Крышка из термостойкого стекла
- Бакелитовая ручка
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

КЕРАМИЧЕСКОЕ МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ EXCILON



GL9824 / GL9825
СКОВОРОДА-ВОК

- Диаметр: 24 см / 26 см
- Объем: 3,1 л / 4,2 л
- Высота стенок: 7 см / 8 см
- Алюминий толщиной 3,2 мм
- Крышка из термостойкого стекла
- Бакелитовая ручка
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ EXCILON



GL9826 / GL9827 / GL9828
СКОВОРОДА

- Диаметр: 22 см / 24 см / 26 см
- Высота стенок: 4,5 см / 4,8 см / 5,3 см
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Крышка из термостойкого стекла
- Бакелитовая ручка
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ SILKWARE



GL9831
СКОВОРОДА

- Диаметр: 26 см
- Высота стенок: 5,3 см
- Литой алюминий толщиной 4 мм
- Антипригарное покрытие
- Съемная ручка с прорезиненной вставкой
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

ТОЛСТЫЕ СТЕНКИ И ДНО
СЪЕМНАЯ РУЧКА
АНТИПРИГАРНОЕ МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ PFLUON



GL9840
СКОВОРОДА-ГРИЛЬ

- Размер: 24 см x 24 см
- Высота стенок: 4 см
- Литой алюминий толщиной 4 мм
- Антипригарное покрытие
- Съемная ручка с прорезиненной вставкой
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

ТОЛСТЫЕ СТЕНКИ И ДНО
СЪЕМНАЯ РУЧКА
АНТИПРИГАРНОЕ МРАМОРНОЕ ПОКРЫТИЕ PFLUON



GL9850
СКОВОРОДА ДЛЯ БЛИНОВ

- Диаметр: 22 см
- Высота стенок: 2 см
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Бакелитовая ручка
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ SILKWARE



GL9851 / GL9854
СКОВОРОДА ДЛЯ БЛИНОВ

- Диаметр: 24 см / 20 см
- Высота стенок: 2 см
- Алюминий толщиной 2,7 мм
- Бакелитовая ручка
- Термоаккумулирующее дно
  (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ SILKWARE



GL9852
СКОВОРОДА-ГРИЛЬ

- Размер: 28 см x 28 см
- Высота стенок: 4,5 см
- Алюминий толщиной 2,5 мм
- Бакелитовая ручка

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ SILKWARE



GL9856
СКОВОРОДА

- Диаметр: 26 см
- Высота стенок: 3,2 см
- Алюминий толщиной 2,5 мм
- Бакелитовая ручка

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ WHITFORD XYLAN



GL9010
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ И НОЖНИЦ

- Точильные элементы с алмазным покрытием
- Время заточки 1 мин
- Прорезиненное основание

ЗАТОЧКА НОЖНИЦ, СТАЛЬНЫХ И ЗУБЧАТЫХ НОЖЕЙ
СЪЕМНЫЙ ТОЧИЛЬНЫЙ БЛОК
ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА



GL9011
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ

- Высокоэффективные точильные элементы
- 2 этапа обработки лезвий ножей (точная заточка и доводка)
- Время заточки 1 мин
- Основание, препятствующее скольжению



GL9012 / GL9013
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ И НОЖНИЦ

- Высокоэффективные точильные элементы
- 2 этапа обработки лезвий ножей (точная заточка и доводка) (мод. GL9012)
- Время заточки 1 мин
- Основание, препятствующее скольжению

ЗАТОЧКА НОЖНИЦ И СТАЛЬНЫХ НОЖЕЙ
ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА



GL9014 / GL9015
МЕХАНИЧЕСКАЯ ТОЧИЛКА ДЛЯ НОЖЕЙ И НОЖНИЦ

- Высокоэффективные точильные элементы
- 2 этапа обработки лезвий ножей (точная заточка и доводка)
- Время заточки 1 мин
- Регулируемый угол заточки (мод. GL9015)
- Основание, препятствующее скольжению

ЗАТОЧКА НОЖНИЦ И СТАЛЬНЫХ НОЖЕЙ



GL9110 / GL9111
НАБОР КУХОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

- Лопатка перфорированная
- Шумовка
- Половник
- Ложка перфорированная / картофелемялка
- Ложка поварская
- Ложка для спагетти
- Пластиковая подставка

ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК



GL9207
ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ

- Объем: 3 л
- Металлический корпус
- Свисток
- Эргономичная ручка с механизмом поднятия свистка
- Термоаккумулирующее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ



GL9353 / GL9354
ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ

- Объем: 1,1 / 1,8 л
- Колба из термостойкого стекла
- Эргономичная ручка

ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



GL9206 / GL9208 / GL9212
ЧАЙНИК СО СВИСТКОМ

- Объем: 3 л
- Металлический корпус
- Свисток
- Комбинированная поверхность ручки (мод. GL9208)
- Эргономичная ручка с механизмом поднятия свистка
- Термоаккумулирующее дно (подходит для всех типов плит, в том числе индукционных)

САТИНИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



GL9311
ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ

- Объем: 0,8 л
- Колба из боросиликатного стекла
- Специальный механизм для заваривания
- Эргономичная ручка

ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10
КОРПУС ИЗ БОРОСИЛИКАТНОГО СТЕКЛА



GL9355 / GL9356 / GL9357
ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ

- Объем: 0,6 / 0,8 / 1 л
- Корпус из нержавеющей стали 18/10
- Колба из термостойкого стекла
- Эргономичная ручка

ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10



GL9358 / GL9359

ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ

- Объем: 0,6 л / 1 л
- Колба из боросиликатного стекла
- Фильтр из нержавеющей стали
- Эргономичная ручка

ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10



GL9360 / GL9361

ЧАЙНИК ЗАВАРОЧНЫЙ

- Объем: 0,6 л / 1 л
- Колба из боросиликатного стекла
- Фильтр из нержавеющей стали
- Эргономичная ручка
- Силиконовая подставка

ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10



GL9300 / GL9306 / GL9312 / GL9318

ФРЕНЧ-ПРЕСС

- Объем: 0,3 л / 0,6 л / 0,8 л / 1 л
- Металлический корпус
- Съемная колба из боросиликатного стекла
- Возможность приготовления кофе «Капучино»
- Мерная ложка в комплекте

ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10



GL9305 / GL9307

ФРЕНЧ-ПРЕСС

- Объем: 0,3 / 0,8 л
- Колба из термостойкого стекла
- Возможность приготовления кофе «Капучино»

ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10



GL9308

ФРЕНЧ-ПРЕСС

- Объем: 0,8 л
- Колба из термостойкого стекла
- Возможность приготовления кофе «Капучино»

ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



GL9319

ФРЕНЧ-ПРЕСС С ЧАШКАМИ

- Объем: 0,6 л
- Объем чашек: 0,2 л
- Металлический корпус
- Колба из боросиликатного стекла
- Возможность приготовления кофе «Капучино»
- Мерная ложка в комплекте

ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 18/10

2 ЧАШКИ В КОМПЛЕКТЕ

Kölner
Der Beste Assistent
ДО 2-Х ЛЕТ ГАРАНТИЯ



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
KCD 12L Дрель-шуруповерт аккумуляторная 2 ГОДА ГАРАНТИИ 	Тип аккумулятора: Li-ion Напряжение аккумулятора: 12 В Емкость аккумулятора: 1,5 А·ч Время зарядки аккумулятора: 3 ч Число оборотов на холостом ходу: 0 - 550 об/мин Максимальный крутящий момент: 17 Н·м Число ступеней крутящего момента: 18 + 1 Патрон: двухмуфтовый, быстрозажимной Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм Максимальный диаметр сверления: дерево: 16 мм сталь: 10 мм	• Зарядное устройство
KCD 12LM Дрель-шуруповерт аккумуляторная **KCD 12-2LC** Дрель-шуруповерт аккумуляторная 2 ГОДА ГАРАНТИИ 	Тип аккумулятора: Li-ion Напряжение аккумулятора: 12 В Емкость аккумулятора: 1,5 А·ч Время зарядки аккумулятора: 3 - 4 ч Число оборотов на холостом ходу: 0 - 650 об/мин Максимальный крутящий момент: 20 Н·м Число ступеней крутящего момента: 18 + 1 Патрон: двухмуфтовый, быстрозажимной Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм Максимальный диаметр сверления: дерево: 16 мм сталь: 10 мм	• Зарядное устройство • Двусторонняя бита, установленная на корпусе ✓ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ • Зарядное устройство • Сверло (6 шт.) • Бита (6 шт.) • Переходник для бит ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ✓ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС
KCD 16L Дрель-шуруповерт аккумуляторная **KCD 16-2L** Дрель-шуруповерт аккумуляторная **KCD 16-2LC** Дрель-шуруповерт аккумуляторная 2 ГОДА ГАРАНТИИ 	Тип аккумулятора: Li-ion Напряжение аккумулятора: 16 В Емкость аккумулятора: 2 А·ч Время зарядки аккумулятора: 3 - 4 ч Число оборотов на холостом ходу: 0 - 400 / 0 - 1450 об/мин Максимальный крутящий момент: 30 / 21 Н·м Число ступеней крутящего момента: 18 + 1 Патрон: двухмуфтовый, быстрозажимной Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм Максимальный диаметр сверления: дерево: 18 мм сталь: 12 мм	• Зарядное устройство • Двусторонняя бита, установленная на корпусе ✓ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ • Зарядное устройство • Двусторонняя бита, установленная на корпусе ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ✓ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ • Зарядное устройство • Сверло (6 шт.) • Бита (6 шт.) • Переходник для бит ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ✓ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС
KCD 20L Дрель-шуруповерт аккумуляторная **KCD 20-2LC** Дрель-шуруповерт аккумуляторная 2 ГОДА ГАРАНТИИ 	Тип аккумулятора: Li-ion Напряжение аккумулятора: 20 В Емкость аккумулятора: 2 А·ч Время зарядки аккумулятора: 3 - 4 ч Число оборотов на холостом ходу: 0 - 400 / 0 - 1450 об/мин Максимальный крутящий момент: 35 / 24 Н·м Число ступеней крутящего момента: 18 + 1 Патрон: двухмуфтовый, быстрозажимной Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм Максимальный диаметр сверления: дерево: 20 мм сталь: 14 мм	• Зарядное устройство • Двусторонняя бита, установленная на корпусе ✓ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ • Зарядное устройство • Сверло (6 шт.) • Бита (6 шт.) • Переходник для бит ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ✓ МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС
KCD 14,4/2L Дрель-шуруповерт аккумуляторная **KCD 14,4/2-2L** Дрель-шуруповерт аккумуляторная **KCD 14,4/2LC** Дрель-шуруповерт аккумуляторная 2 ГОДА ГАРАНТИИ 	Тип аккумулятора: Li-ion Напряжение аккумулятора: 14,4 В Емкость аккумулятора: 2 А·ч Время зарядки аккумулятора: 2 - 3 ч Число оборотов на холостом ходу: 0 - 400 / 0 - 1450 об/мин Максимальный крутящий момент: 27 / 18 Н·м Число ступеней крутящего момента: 18 + 1 Патрон: двухмуфтовый, быстрозажимной Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм Максимальный диаметр сверления: дерево: 18 мм сталь: 12 мм	• Зарядное устройство • Двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.) ✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ • Зарядное устройство • Двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.) ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ • Зарядное устройство • Двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.) ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС ✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ

МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
KCD 18/2L Дрель-шуруповерт аккумуляторная **KCD 18/2-2L** Дрель-шуруповерт аккумуляторная **KCD 18/2LC** Дрель-шуруповерт аккумуляторная 2 ГОДА ГАРАНТИИ 	Тип аккумулятора: Li-ion Напряжение аккумулятора: 18 В Емкость аккумулятора: 2 А·ч Время зарядки аккумулятора: 2 - 3 ч Число оборотов на холостом ходу: 0 - 400 / 0 - 1450 об/мин Максимальный крутящий момент: 29 / 20 Н·м Число ступеней крутящего момента: 18 + 1 Патрон: двухмуфтовый, быстрозажимной Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм Максимальный диаметр сверления: дерево: 20 мм сталь: 14 мм	• Зарядное устройство • Двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.) ✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ • Зарядное устройство • Двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.) ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ • Зарядное устройство • Двусторонняя бита, установленная на корпусе (2 шт.) ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС ✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ

АККУМУЛЯТОРЫ Li - ION



Напряжение	Емкость	Совместимость
12 В	1,5 А·ч	KCD 12L, KCD 12LM, KCD 12/2LC
14,4 В	2 А·ч	KCD 14.4/2L, KCD 14.4/2-2L, KCD 14,4/2LC
16 В	2 А·ч	KCD 16L, KCD 16-2L, KCD 16/2LC
18 В	2 А·ч	KCD 18/2L, KCD 18/2-2L, KCD 18/2LC
20 В	2 А·ч	KCD 20L, KCD 20-2LC

	KCD 12M	KCD 14,4M	KCD 14,4MA	KCD 14,4MC	KCD 16,8MC	KCD 18MC
Тип аккумулятора	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd	Ni-Cd
Напряжение аккумулятора	12 В	14,4 В	14,4 В	14,4 В	16,8 В	18 В
Емкость аккумулятора	1 А·ч	1,2 А·ч	1,2 А·ч	1,2 А·ч	1,2 А·ч	1,2 А·ч
Время зарядки аккумулятора	3-5 ч	3-5 ч	3-5 ч	3-5 ч	3-5 ч	3-5 ч
Число оборотов на холостом ходу	550 об/мин	0-550 об/мин	0-550 об/мин	0-550 об/мин	0-550 об/мин	0-550 об/мин
Максимальный крутящий момент	14 Н·м	15 Н·м	15 Н·м	15 Н·м	16 Н·м	17 Н·м
Число ступеней крутящего момента	20+1	20+1	20+1	20+1	20+1	20+1
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной					
Диаметр патрона	0,8-10 мм					
Максимальный диаметр сверления:						
дерево	14 мм	15 мм	15 мм	15 мм	16 мм	18 мм
сталь	8 мм	8 мм	8 мм	8 мм	9 мм	10 мм
КОМПЛЕКТАЦИЯ	• Зарядное устройство • Сетевой адаптер • Двусторонняя б ита, установленная на корпусе					
	✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ	✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ	• Торцевая головка (9 шт.) • Бита (23 шт.) • Переходник для торцевых головок • Удлинитель для бит • Удлинитель для торцевых головок • Бокорезы • Пассатижи • Тонкогубцы • Отвертка крестовая • Отвертка шлицевая • Отвертка с трещеткой • Сверло (6 шт.) • Нож канцелярский ✓ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС	• Сверло (6 шт.) • Бита (6 шт.) • Переходник для бит ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС	• Сверло (6 шт.) • Бита (6 шт.) • Переходник для бит ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС	• Сверло (6 шт.) • Бита (6 шт.) • Переходник для бит ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС



МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
KCD 18/2C Дрель-шуруповерт аккумуляторная 	Тип аккумулятора: Ni-Cd Напряжение аккумулятора: 18 В Емкость аккумулятора: 1,3 А·ч Время зарядки аккумулятора: 3 - 5 ч Число оборотов на холостом ходу: 0 - 400 / 0 - 1150 об/мин Максимальный крутящий момент: 17 / 8 Н·м Число ступеней крутящего момента: 16 + 1 Патрон: двухмуфтовый, быстрозажимной Диаметр патрона: 0,8 - 10 мм Максимальный диаметр сверления: дерево: 18 мм сталь: 10 мм	• Зарядное устройство • Сетевой адаптер • Двусторонняя бита, установленная на корпусе • Сверло (6 шт.) • Бита (6 шт.) • Переходник для бит ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР ✓ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БИТ ✓ ДВУХСКОРОСТНОЙ РЕДУКТОР ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

МОДЕЛЬ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОМПЛЕКТАЦИЯ

АККУМУЛЯТОРЫ Ni - CD



Напряжение	Емкость	Совместимость
12 В	1 А·ч	KCD 12M
14,4 В	1,2 А·ч	KCD 14,4M, KCD 14,4MA, KCD 14,4MC
16,8 В	1,2 А·ч	KCD 16,8MC
18 В	1,2 А·ч	KCD 18MC
18 В	1,3 А·ч	KCD 18/2C

KCCS 10/14,4C

Пила цепная аккумуляторная



Тип аккумулятора	Li-ion
Напряжение аккумулятора	14,4 В
Емкость аккумулятора	1,5 А·ч
Скорость движения цепи	5,5 м/с
Длина шины	4" (100 мм)
Шаг зубьев цепи	1/4"
Толщина зубьев	1,1 мм
Количество зубьев	28
Автоматическая смазка цепи	нет

- Чехол для шины
- Аккумулятор (2 шт.)
- Зарядное устройство
- Емкость для масла

✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ



Модель	Шаг	Толщина	Количество зубьев	Длина шины	Совместимость
KSC 10-28	1/4"	1.1 мм	28	10 см	KCCS 10/14,4C

KCSD 3,6L, KCSD 3,6S

Отвертка аккумуляторная



Тип аккумулятора	Li-ion
Напряжение аккумулятора	3,6 В
Емкость аккумулятора	1,3 А·ч
Время зарядки аккумулятора	1 - 2 ч
Число оборотов на холостом ходу	250 об/мин
Максимальный крутящий момент	3 Н·м
Патрон	шестигранник 6,35 мм

- Бита (9 шт.)
- Удлинитель для бит

✓ ПОВОРОТНАЯ РУКОЯТКА
✓ LED- ПОДСВЕТКА
✓ РЕВЕРС
✓ КАБЕЛЬ ЗАРЯДКИ USB

KCSD 4,8M

Отвертка аккумуляторная



Тип аккумулятора	Ni-Cd
Напряжение аккумулятора	4,8 В
Емкость аккумулятора	0,6 А·ч
Время зарядки аккумулятора	3 - 5 ч
Число оборотов на холостом ходу	250 об/мин
Максимальный крутящий момент	2,5 Н·м
Патрон	шестигранник 6,35 мм

- Зарядное устройство
- Бита (10 шт.)
- Удлинитель для бит

✓ LED- ПОДСВЕТКА
✓ РЕВЕРС

KID 600V

Дрель ударная



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0 - 3000 об/мин
Число ударов	0 - 48000 уд/мин
Режим работы	сверление / сверление с ударом
Патрон	ключевой
Диаметр патрона	1,5 - 13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
дерево	23 мм
бетон	10 мм
сталь	10 мм
Длина шнура питания	2 м

- Дополнительная рукоятка
- Ключ патрона
- Глубиномер

KID 700V, KID 700VQ

Дрель ударная



	KID 700V	KID 700VQ
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	700 Вт	700 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0 - 3000 об/мин	0 - 3000 об/мин
Число ударов	0 - 4800 уд/мин	0 - 4800 уд/мин
Режим работы	сверление / сверление с ударом	сверление / сверление с ударом
Патрон	ключевой	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона	1,5 - 13 мм	1,5 - 13 мм
Максимальный диаметр сверления:		
дерево	25 мм	25 мм
бетон	11 мм	10 мм
сталь	11 мм	11 мм
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Дополнительная рукоятка
- Ключ патрона (в KID 700V)
- Глубиномер

✓ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН (В KID 700VQ)

МОДЕЛЬ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОМПЛЕКТАЦИЯ

KID 1000V

Дрель ударная



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0 - 3000 об/мин
Число ударов	0 - 48000 уд/мин
Режим работы	сверление / сверление с ударом
Патрон	ключевой
Диаметр патрона	1,5 - 13 мм
Максимальный диаметр сверления:	
дерево	30 мм
бетон	16 мм
сталь	13 мм
Длина шнура питания	2 м

- Дополнительная рукоятка
- Ключ патрона
- Глубиномер

✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

KED 240V, KED 300V

Дрель-шуруповерт сетевая



	KED 240V	KED 300V
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	240 Вт	300 Вт
Число оборотов	0 - 800 об/мин	0 - 800 об/мин
Максимальный крутящий момент	13 Н·м	14 Н·м
Число ступеней крутящего момента	20+1	20+1
Режим работы	сверление / завинчивание	сверление / завинчивание
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона	0,8 - 10 мм	0,8 - 10 мм
Максимальный диаметр сверления:		
дерево	15 мм	16 мм
сталь	6 мм	6 мм
Длина шнура питания	2 м	2 м

✓ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
✓ LED- ПОДСВЕТКА (МОД. KED 300V)

KED 500VQ

Дрель электрическая



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	500 Вт
Число оборотов	0 - 2800 об/мин
Режим работы	сверление
Патрон	двухмуфтовый, быстрозажимной
Диаметр патрона	0,8 - 10 мм
Максимальный диаметр сверления:	
дерево	21 мм
сталь	10 мм
Длина шнура питания	2 м

✓ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
✓ УРОВЕНЬ
✓ КЛИПСА

KRH 520H

Перфоратор электрический



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	520 Вт
Энергия удара	1,5 Дж
Число оборотов на холостом ходу	0 - 1000 об/мин
Число ударов	0 - 3900 уд/мин
Режим работы	сверление / сверление с ударом
Патрон	SDS-plus
Максимальный диаметр сверления:	
дерево	30 мм
бетон	20 мм
сталь	13 мм
Длина шнура питания	2 м

- Дополнительная рукоятка
- Глубиномер
- Емкость со смазкой
- Пыльник

✓ БЫСТРАЯ СМЕНА НАСАДОК
✓ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
✓ РЕВЕРС
✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

KRH 680H, KRH 700H

Перфоратор электрический



	KRH 680H	KRH 700H
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	680 Вт	700 Вт
Энергия удара	2,2 Дж	2,4 Дж
Число оборотов на холостом ходу	0 - 1050 об/мин	0 - 1100 об/мин
Число ударов	0 - 4800 уд/мин	0 - 4900 уд/мин
Режим работы	сверление / сверление с ударом / долбление	сверление / сверление с ударом / долбление
Патрон	SDS-plus	SDS-plus
Максимальный диаметр сверления:		
дерево	34 мм	36 мм
бетон	24 мм	24 мм
сталь	13 мм	13 мм
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Дополнительная рукоятка
- Глубиномер
- Емкость со смазкой
- Пыльник

✓ 3 РЕЖИМА РАБОТЫ
✓ БЫСТРАЯ СМЕНА НАСАДОК
✓ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
✓ РЕВЕРС
✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

KRH 820H, KRH 850H

Перфоратор электрический



	KRH 820H	KRH 850H
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	820 Вт	850 Вт
Энергия удара	2,5 Дж	3,5 Дж
Число оборотов на холостом ходу	0 - 1300 об/мин	0 - 1200 об/мин
Число ударов	0 - 5500 уд/мин	0 - 5100 уд/мин
Режим работы	сверление / сверление с ударом / долбление	сверление / сверление с ударом / долбление
Патрон	SDS-plus	SDS-plus
Максимальный диаметр сверления:		
дерево	38 мм	38 мм
бетон	26 мм	28 мм
сталь	13 мм	13 мм
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Дополнительная рукоятка
- Глубиномер
- Емкость со смазкой
- Пыльник

✓ 3 РЕЖИМА РАБОТЫ
✓ БЫСТРАЯ СМЕНА НАСАДОК
✓ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
✓ РЕВЕРС
✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ

KRH 870C, KRH 950C

Перфоратор электрический



Модель	KRH 870C	KRH 950C
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	870 Вт	950 Вт
Энергия удара	4,5 Дж	5 Дж
Число оборотов на холостом ходу	900 об/мин	850 об/мин
Число ударов	3900 уд/мин	4000 уд/мин
Режим работы	сверление / сверление с ударом / долбление	сверление / сверление с ударом / долбление
Патрон	SDS-plus	SDS-plus
Максимальный диаметр сверления:		
дерево	40 мм	42 мм
бетон	28 мм	28 мм
сталь	13 мм	13 мм
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Дополнительная съемная рукоятка
- Бур (3 шт.)
- Долото
- Пика
- Пылник
- Емкость со смазкой
- Ключ отсека для смазки

- ✓ 3 РЕЖИМА РАБОТЫ
- ✓ БЫСТРАЯ СМЕНА НАСАДОК
- ✓ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
- ✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК
- ✓ РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- ✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГЛУБИНОМЕР
- ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

KRH 1100C, KRH 1250MC

Перфоратор электрический



Модель	KRH 1100C	KRH 1250MC
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1100 Вт	1250 Вт
Энергия удара	5,5 Дж	6,8 Дж
Число оборотов на холостом ходу	980 об/мин	800 об/мин
Число ударов	4300 уд/мин	4300 уд/мин
Режим работы	сверление / сверление с ударом / долбление	сверление / сверление с ударом / долбление
Патрон	SDS-plus	SDS-plus
Максимальный диаметр сверления:		
дерево	43 мм	44 мм
бетон	30 мм	32 мм
сталь	13 мм	13 мм
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Дополнительная рукоятка (в KRH 1100C - съемная)
- Бур (3 шт.)
- Долото
- Пика
- Пылник
- Емкость со смазкой
- Ключ отсека для смазки

- ✓ 3 РЕЖИМА РАБОТЫ
- ✓ БЫСТРАЯ СМЕНА НАСАДОК
- ✓ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
- ✓ АНТИВИБРАЦИОННАЯ РУКОЯТКА
- ✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК
- ✓ РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- ✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГЛУБИНОМЕР
- ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

KRH 1300C

Перфоратор электрический



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1300 Вт
Энергия удара	6,8 Дж
Число оборотов на холостом ходу	0 - 720 об/мин
Число ударов	0 - 3900 уд/мин
Режим работы	сверление / сверление с ударом / долбление
Патрон	SDS-plus
Максимальный диаметр сверления:	
дерево	44 мм
бетон	32 мм
сталь	13 мм
Длина шнура питания	2 м

- Дополнительная рукоятка
- Бур (3 шт.)
- Долото
- Пика
- Пылник
- Емкость со смазкой
- Ключ отсека для смазки

- ✓ 3 РЕЖИМА РАБОТЫ
- ✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
- ✓ БЫСТРАЯ СМЕНА НАСАДОК
- ✓ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
- ✓ АНТИВИБРАЦИОННАЯ РУКОЯТКА
- ✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК
- ✓ РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- ✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГЛУБИНОМЕР
- ✓ ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

НАБОРЫ СВЕРЛ



Модель	Количество	Материал обработки
KDS 19W	19 шт.	Дерево
KDS 19M	19 шт.	Металл
KDS 49	49 шт.	Дерево, металл, бетон

KAG 115/500M

Машина шлифовальная угловая



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	12000 об/мин
Диаметр отрезного диска	115 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Длина шнура питания	2 м

- Защитный кожух
- Дополнительная рукоятка
- Ключ фланца

- ✓ ОТРЕЗНОЙ ДИСК В КОМПЛЕКТЕ
- ✓ КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

KAG 125/750, KAG 125/1000M

Машина шлифовальная угловая



Модель	KAG 125/750	KAG 125/1000M
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	750 Вт	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	12000 об/мин	12000 об/мин
Диаметр отрезного диска	125 мм	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм	22,2 мм
Резьба шпинделя	M14	M14
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Защитный кожух
- Дополнительная рукоятка
- Ключ фланца

- ✓ КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР
- ✓ ТРЕХПОЗИЦИОННАЯ РУКОЯТКА (МОД. KAG 125/1000M)

KAG 125/950

Машина шлифовальная угловая



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	950 Вт
Число оборотов на холостом ходу	12000 об/мин
Диаметр отрезного диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Длина шнура питания	2 м

- Защитный кожух
- Дополнительная рукоятка
- Ключ фланца

- ✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК
- ✓ ТРЕХПОЗИЦИОННАЯ РУКОЯТКА
- ✓ ИНДИКАТОР СЕТИ

KAG 125/1000V

Машина шлифовальная угловая



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0 - 12000 об/мин
Диаметр отрезного диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Длина шнура питания	2 м

- Защитный кожух
- Дополнительная рукоятка
- Ключ фланца

- ✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
- ✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК
- ✓ ТРЕХПОЗИЦИОННАЯ РУКОЯТКА
- ✓ ИНДИКАТОР СЕТИ

KAG 150/1400, KAG 180/1600M

Машина шлифовальная угловая



Модель	KAG 150/1400	KAG 180/1600M
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1400 Вт	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	9000 об/мин	8500 об/мин
Диаметр отрезного диска	150 мм	180 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм	22,2 мм
Резьба шпинделя	M14	M14
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Защитный кожух
- Дополнительная рукоятка
- Ключ фланца

- ✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК
- ✓ ТРЕХПОЗИЦИОННАЯ РУКОЯТКА
- ✓ ИНДИКАТОР СЕТИ (МОД. KAG 150/1400)

KAG 230/2200

Машина шлифовальная угловая



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	2200 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр отрезного диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Длина шнура питания	2 м

- Защитный кожух
- Дополнительная рукоятка
- Ключ фланца

- ✓ ПЛАВНЫЙ ПУСК
- ✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК
- ✓ ТРЕХПОЗИЦИОННАЯ РУКОЯТКА

KFS 187x90M

Машина плоскошлифовальная



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	150 Вт
Частота колебаний на холостом ходу	11000 кол/мин
Размер шлифовальной поверхности	187x90 мм
Длина шнура питания	2 м

- Наждачная бумага
- Переходник для подключения пылесоса

- ✓ ФИКСАТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
- ✓ БЫСТРАЯ СМЕНА ПОЛОТНА
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

KRS 500V

Машина шлифовальная эксцентриковая



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6000 - 12000 об/мин
Диаметр рабочего диска	125 мм
Длина шнура питания	2 м

- Шлифовальное полотно
- Мешок для сбора пыли

- ✓ ФИКСАТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
- ✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
- ✓ БЫСТРАЯ СМЕНА ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

МОДЕЛЬ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОМПЛЕКТАЦИЯ

KBS 457x76VM, KBS 533x76VM

Машина шлифовальная ленточная



	KBS 457X76VM	KBS 533X76VM
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	800 Вт	1000 Вт
Скорость ленты	200 - 380 м/мин	200 - 400 м/мин
Размер шлифовальной ленты	457x75 мм	533x75 мм
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Шлифовальная лента
- Мешок для сбора пыли

- ✓ ФИКСАТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
- ✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
- ✓ БЫСТРАЯ СМЕНА ЛЕНТЫ
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
- ✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК (МОД. KBS 533X76VM)

ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



Модель	Габариты	Зернистость
KSB 457/40	457x75 мм	P40
KSB 457/60	457x75 мм	P60
KSB 457/80	457x75 мм	P80
KSB 457/100	457x75 мм	P100
KSB 533/36	533x75 мм	P36
KSB 533/40	533x75 мм	P40
KSB 533/60	533x75 мм	P60
KSB 533/80	533x75 мм	P80
KSB 533/100	533x75 мм	P100

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



Модель	Диаметр	Зернистость
KSW 125x40	125 мм	P40
KSW 125x80	125 мм	P80
KSW 125x100	125 мм	P100
KSW 125x120	125 мм	P120
KSW 125x240	125 мм	P240
KSW 125x400	125 мм	P400

KJS 480, KJS 550

Лобзик электрический



	KJS 480	KJS 550
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	480 Вт	550 Вт
Частота хода	3000 ход/мин	3000 ход/мин
Амплитуда хода	18 мм	18 мм
Глубина пропила		
дерево	55 мм	60 мм
сталь	6 мм	6 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны	до 45° в обе стороны
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Пильное полотно (2 шт.)
- Шестигранный ключ

KJS 650V

Лобзик электрический



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	650 Вт
Частота хода	0 - 3000 ход/мин
Амплитуда хода	18 мм
Глубина пропила	
дерево	65 мм
сталь	8 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Длина шнура питания	2 м

- Пильное полотно (2 шт.)
- Шестигранный ключ
- Параллельный упор

- ✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
- ✓ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН

KJS 750V

Лобзик электрический



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	750 Вт
Маятниковый ход	4 ступени
Частота хода	0 - 3000 ход/мин
Амплитуда хода	18 мм
Глубина пропила	
дерево	70 мм
сталь	8 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Длина шнура питания	2 м

- Пильное полотно (2 шт.)
- Шестигранный ключ
- Переходник для подсоединения пылесоса
- Параллельный упор

- ✓ РЕГУЛИРОВКА МАЯТНИКОВОГО ХОДА
- ✓ LED- ПОДСВЕТКА
- ✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
- ✓ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
- ✓ ИНДИКАТОР СЕТИ

KJS 800V, KJS 850VL

Лобзик электрический



	KJS 800V	KJS 850VL
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	800 Вт	850 Вт
Маятниковый ход	4 ступени	3 ступени
Частота хода	0-3000 ход/мин	0-3000 ход/мин
Амплитуда хода	20 мм	20 мм
Глубина пропила		
дерево	75 мм	90 мм
сталь	8 мм	10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны	до 45° в обе стороны
Класс лазера	-	2
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Пильное полотно (2 шт.)
- Шестигранный ключ
- Параллельный упор
- Переходник для подсоединения пылесоса

- ✓ РЕГУЛИРОВКА МАЯТНИКОВОГО ХОДА
- ✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
- ✓ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
- ✓ ЛАЗЕРНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ (МОД. KJS 850VL)
- ✓ МАГАЗИН ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН (МОД. KJS 850VL)

МОДЕЛЬ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОМПЛЕКТАЦИЯ

KJS 900VC

Лобзик электрический



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	900 Вт
Маятниковый ход	4 ступени
Частота хода	0 - 3000 ход/мин
Амплитуда хода	20 мм
Глубина пропила	
дерево	90 мм
сталь	10 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Длина шнура питания	2 м

- Пильное полотно (2 шт.)
- Шестигранный ключ
- Параллельный упор
- Переходник для подключения пылесоса

- ✓ РЕГУЛИРОВКА МАЯТНИКОВОГО ХОДА
- ✓ LED- ПОДСВЕТКА
- ✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
- ✓ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
- ✓ МАГАЗИН ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН

ПИЛЬНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА



Модель	Длина	Ширина	Шаг	Материал обработки
KT 101AO	75 мм	4,5 мм	1,4 мм	дерево
KT 101D	100 мм	8 мм	4 мм	дерево
KT 101B	100 мм	8 мм	2,5 мм	дерево
KT 101BR	100 мм	8 мм	2,5 мм	дерево
KT 301DL	132 мм	8 мм	4 мм	дерево
KT 118A	75 мм	8 мм	1,2 мм	металл

KERS 850V

Пила сабельная



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	850 Вт
Частота хода	0 - 2800 ход/мин
Ход пильного полотна	20 мм
Максимальная глубина пропила	
дерево	120 мм
металл	10 мм
Длина шнура питания	2 м

- Пильное полотно (2 шт.)
- Шестигранный ключ

KCS 140/900

Пила дисковая электрическая



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	900 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4600 об/мин
Диаметр диска	140 мм
Диаметр посадочного отверстия	16 мм
Угол распила	0° - 45°
Максимальная глубина пропила	45 мм (90°), 30 мм (45°)
Длина шнура питания	2 м

- Параллельный упор
- Шестигранный ключ
- Пильный диск
- Гаечный ключ

KCS 160/1300, KCS 165/1400

Пила дисковая электрическая



	KCS 160/1300	KCS 165/1400
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1300 Вт	1400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4800 об/мин	5000 об/мин
Диаметр диска	160 мм	165 мм
Диаметр посадочного отверстия	16 мм	16 мм
Угол распила	0° - 45°	0° - 45°
Максимальная глубина пропила	54 мм (90°) 36 мм (45°)	55 мм (90°) 39 мм (45°)
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Параллельный упор
- Шестигранный ключ
- Пильный диск

KCS 185/1500, KCS 190/1600

Пила дисковая электрическая



	KCS 185/1500	KCS 190/1600
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1500 Вт	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин	5000 об/мин
Диаметр диска	185 мм	190 мм
Диаметр посадочного отверстия	20 мм	20 мм
Угол распила	0° - 45°	0° - 45°
Максимальная глубина пропила	65 мм (90°) 44 мм (45°)	66 мм (90°) 47 мм (45°)
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Параллельный упор
- Шестигранный ключ
- Пильный диск

МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ

KCS 190/1900T
Пила дисковая электрическая



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1900 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Диаметр диска	190 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол распила	0° - 45°
Максимальная глубина пропила	58 мм (90°), 48 мм (45°)
Длина шнура питания	2 м

- Параллельный упор
- Расклинивающий нож
- Дополнительный защитный кожух с крепежом
- Крепления для стационарной установки пилы (комплект)
- Переходник для подключения пылесоса
- Пильный диск
- Шестигранный ключ
- Ключ фланца
- Фиксирующая пластина с креплением

KCS 210/2000
Пила дисковая электрическая



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	2000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4600 об/мин
Диаметр диска	210 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Угол распила	0° - 45°
Максимальная глубина пропила	73,5 мм (90°), 52 мм (45°)
Длина шнура питания	2 м

- Параллельный упор
- Шестигранный ключ
- Пильный диск

✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК
✓ ПЛАВНЫЙ ПУСК

KMS 210/1400
Пила торцевая электрическая



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Диаметр диска	210 мм
Диаметр посадочного отверстия	30 мм
Наклон реза	до 45° в обе стороны
Максимальная глубина пропила	50 мм (90°), 30 мм (45°)
Максимальная ширина пропила	120 мм (90°), 80 мм (45°)
Длина шнура питания	2 м

- Пильный диск
- Задний упор с креплением
- Шестигранный ключ (2 шт.)
- Мешок для сбора опилок

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ



Модель	Количество зубьев	Максимальное число оборотов
KSD 160x16/20x24	24 шт.	8500 об/мин
KSD 165x16/20x24	24 шт.	8500 об/мин
KSD 165X16/20X48	48 шт.	8500 об/мин
KSD 185x20x24	24 шт.	7600 об/мин
KSD 190x20/30x24	24 шт.	8500 об/мин
KSD 190X20/30X48	48 шт.	7500 об/мин
KSD 200x20/30x24	24 шт.	7600 об/мин
KSD 210x30x24	24 шт.	6500 об/мин

КЕР 480
Рубанок электрический



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	480 Вт
Число оборотов на холостом ходу	16000 об/мин
Ширина строгания	82 мм
Глубина строгания	0 - 0,6 мм
Размеры ножа	82x5,5x1,2 мм
Длина шнура питания	2 м

- Гаечный ключ
- Шестигранный ключ

✓ V-ОБРАЗНЫЙ ПАЗ

КЕР 710М, КЕР 900М
Рубанок электрический



	КЕР 710М	КЕР 900М
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	710 Вт	900 Вт
Число оборотов на холостом ходу	16000 об/мин	16000 об/мин
Ширина строгания	82 мм	82 мм
Глубина строгания	0 - 2 мм	0 - 3 мм
Размеры ножа	82x5,6x1,2 мм	82x5,8x1,3 мм
Выборка четверти	0 - 10 мм	0 - 15,5 мм
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Строгальные ножи (запасной комплект)
- Параллельный упор
- Упор для выборки четверти (фальца)
- Гаечный ключ
- Шестигранный ключ (мод. КЕР 710М)
- Мешок для сбора опилок

✓ V-ОБРАЗНЫЙ ПАЗ
✓ ВЫБОРКА ЧЕТВЕРТИ
✓ ЗАПАСНОЙ РЕМЕНЬ

НОЖИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОРУБАНКА



Модель	Размеры
KPB 82	82x5,5x1,2 мм
KPB 110	110x29x3 мм

МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ

KIWM 180i
Сварочный аппарат инверторный



Напряжение сети / Частота	150 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	6,1 кВт
Тип сварки	MMA (ручная дуговая электродная)
Диапазон сварочного тока	20 - 180 А
Цикл работы	120 А / 100%; 180 А / 60%
Диаметр электродов	1,6 - 4 мм
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе)	8 кВт
Класс защиты	IP21S
Длина шнура питания	2 м

- Рабочий кабель с электрододержателем
- Кабель заземления с клеммой
- Защитный щиток
- Металлическая щетка-молоток
- Наплечный ремень

✓ ТЕХНОЛОГИЯ «IGBT»
✓ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 150 В
✓ ФУНКЦИЯ «HOT START»
✓ ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK»
✓ ФУНКЦИЯ «ARC FORCE»
✓ УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

KIWM 190
Сварочный аппарат инверторный



Напряжение сети / Частота	150 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	3,5 кВт
Тип сварки	MMA (ручная дуговая электродная)
Диапазон сварочного тока	20 - 190 А
Цикл работы	140 А / 100%; 190 А / 80%
Диаметр электродов	1,6 - 3,2 мм
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе)	5 кВт
Класс защиты	IP21S
Длина шнура питания	2 м

- Рабочий кабель с электрододержателем
- Кабель заземления с клеммой
- Наплечный ремень

✓ ТЕХНОЛОГИЯ «IGBT»
✓ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 150 В
✓ ФУНКЦИЯ «HOT START»
✓ ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK»
✓ ФУНКЦИЯ «ARC FORCE»
✓ УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

KIWM 230
Сварочный аппарат инверторный



Напряжение сети / Частота	150 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	4,1 кВт
Тип сварки	MMA (ручная дуговая электродная)
Диапазон сварочного тока	20 - 230 А
Цикл работы	170 А / 100%; 230 А / 80%
Диаметр электродов	1,6 - 4 мм
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе)	7 кВт
Класс защиты	IP21S
Длина шнура питания	2 м

- Рабочий кабель с электрододержателем
- Кабель заземления с клеммой
- Наплечный ремень

✓ ТЕХНОЛОГИЯ «IGBT»
✓ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 150 В
✓ ФУНКЦИЯ «HOT START»
✓ ФУНКЦИЯ «ANT-STICK»
✓ ФУНКЦИЯ «ARC FORCE»
✓ УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

KIWM 270
Сварочный аппарат инверторный



Напряжение сети / Частота	150 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	5 кВт
Тип сварки	MMA (ручная дуговая электродная)
Диапазон сварочного тока	20 - 270 А
Цикл работы	200 А / 100%; 270 А / 80%
Диаметр электродов	1,6 - 5 мм
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе)	8 кВт
Класс защиты	IP21S
Длина шнура питания	2 м

- Рабочий кабель с электрододержателем
- Кабель заземления с клеммой
- Наплечный ремень

✓ ТЕХНОЛОГИЯ «IGBT»
✓ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ 150 В
✓ ФУНКЦИЯ «HOT START»
✓ ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK»
✓ ФУНКЦИЯ «ARC FORCE» С РЕГУЛИРОВКОЙ
✓ УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

KMIG 250
Сварочный аппарат универсальный



Напряжение сети / Частота	150 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	6 кВт
Тип сварки	MIG / MAG / MMA
Род сварочного тока	постоянный
Диапазон сварочного тока MIG/MAG	20 - 250 А
Диапазон сварочного тока MMA	20 - 230 А
Цикл работы	180 А / 100%; 250 А / 80%
Напряжение холостого хода	62 В
Диаметр электродов MMA	1,6 - 5 мм
Диаметр сварочной проволоки MIG/MAG	0,6 - 0,8 мм
Тип механизма подачи проволоки	встроенный
Длина шнура питания	2 м

- Рабочий кабель MMA с держателем электродов
- Рабочий кабель для MIG/MAG сварки со сварочной горелкой
- Кабель заземления с клеммой
- Контактор (3 шт. (0,6, 0,8 и 1,0 мм))
- Наплечный ремень

✓ ТЕХНОЛОГИЯ «IGBT»
✓ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ
✓ ФУНКЦИЯ «HOT START»
✓ ФУНКЦИЯ «ANTI-STICK»
✓ ФУНКЦИЯ «ARC FORCE»
✓ РЕГУЛИРОВКА ИНДУКТИВНОСТИ
✓ УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

KVC 1300
Строительный пылесос

2 ГОДА ГАРАНТИИ



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1300 Вт
Объем бака	15 л
Рабочее разрежение	170 мБар
Максимальный расход воздуха	30 л/с
Режим работы	всасывание / выдувание
Тип уборки	сухая / влажная
Длина шнура питания	3 м

- Шланг гофрированный
- Труба трехсекционная
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- Тканевый фильтр
- Колесо (4 шт.)

✓ УДОБСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ

МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ

KVC 1700S

Строительный пылесос



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1700 Вт
Объем бака	25 л
Рабочее разрежение	190 мБар
Максимальный расход воздуха	40 л/с
Режим работы	всасывание / выдувание
Тип уборки	сухая / влажная
Максимальная мощность подключаемого электроинструмента	1600 Вт
Длина шнура питания	5 м

- Шланг гофрированный
- Труба трехсекционная
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- HEPA-фильтр
- Пылесборный мешок
- Колесо (4 шт.)
- Рукоятка

✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАК
✓ СИНХРОННАЯ РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

KVC 1800DS

Строительный пылесос



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1800 Вт
Объем баков	35 л (2 бака: 15 + 20 л)
Рабочее разрежение	190 мБар
Максимальный расход воздуха	45 л/с
Режим работы	всасывание / выдувание
Тип уборки	сухая / влажная
Максимальная мощность подключаемого электроинструмента	1600 Вт
Длина шнура питания	5 м

- Шланг гофрированный (2 шт.)
- Труба телескопическая
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- HEPA-фильтр
- Пылесборный мешок
- Колесо (4 шт.)
- Рукоятка

✓ ДВОЙНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАК
✓ СИНХРОННАЯ РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ
✓ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА

KVC 1900S

Строительный пылесос



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1900 Вт
Объем бака	35 л
Рабочее разрежение	200 мБар
Максимальный расход воздуха	55 л/с
Режим работы	всасывание / выдувание
Тип уборки	сухая / влажная
Максимальная мощность подключаемого электроинструмента	2200 Вт
Длина шнура питания	5 м

- Шланг гофрированный
- Труба телескопическая
- Насадка для пола
- Щелевая насадка
- HEPA-фильтр
- Пылесборный мешок
- Колесо (4 шт.)

✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАК
✓ СИНХРОННАЯ РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ
✓ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБА
✓ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ
✓ ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ HEPA-ФИЛЬТРА

МЕШКИ И ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ



Мешок	Фильтр	Совместимость
Бумага / Текстиль	Поролон / Текстиль	KVC 1300
Бумага / Текстиль	Поролон / Текстиль / HEPA	KVC 1700S
Бумага / Текстиль	Поролон / Текстиль / HEPA	KVC 1800DS
Бумага / Текстиль	Поролон / Текстиль / HEPA	KVC 1900DS

KHG 1800, KHG 2200

Фен технический



	KHG 1800	KHG 2200
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1800 Вт	2200 Вт
Рабочая температура	300 / 500 °C	60 / 350 / 600 °C
Производительность	300 / 500 л/мин	500 / 300 / 500 л/мин
Регулировка	Ступенчатая	Ступенчатая
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Насадка (3 шт. в мод. KHG 1800 / 4 шт. в мод. KHG 2200)
- Скребок (мод. KHG 2200)

✓ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА
✓ РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (МОД. KHG 2200)

KCV 900, KCV 1200

Привод вибратора по бетону



	KCV 900	KCV 1200
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	900 Вт	1200 Вт
Число оборотов шпинделя на холостом ходу	4300 об/мин	4300 об/мин
Частота вибрации	8600 виб/мин	8600 виб/мин
Посадка булавы вибратора	HEX 8	HEX 8
Тип резьбы булавы вибратора	M40, левый	M40, левый
Рекомендуемая длина булавы вибратора	1,5-3 м	1,5-3 м
Длина шнура питания	2 м	2 м

✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕДУКТОР
✓ ФИКСАТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ

БУЛАВЫ ВИБРАТОРА



Модель	Диаметр	Длина	Совместимость
KVS 35/1,5	35 мм	1,5 м	KCV 900, KCV 1200
KVS 35/2	35 мм	2 м	KCV 900, KCV 1200
KVS 35/3	35 мм	3 м	KCV 900, KCV 1200

KSG 80

Распылитель электрический



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	80 Вт
Производительность	300 мл/мин
Объем емкости	1000 мл
Сопло	0,8 мм
Максимальная вязкость жидкости	50 Din/c
Длина шнура питания	2 м

- Сопло
- Вискозиметр
- Клапан (2 шт.)

KSG 500V

Распылитель электрический



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	32000 об/мин
Объем емкости	800 мл
Сопло	1,8 мм
Максимальная производительность	0,8 л/мин
Максимальная вязкость жидкости	60 Din/c
Длина шнура питания	2 м

- Стержень
- Вискозиметр

✓ РЕГУЛИРОВКА РАСПЫЛЕНИЯ

KER 1200V, KER 1400V

Машина фрезерная электрическая



	KER 1200V	KER 1400V
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1200 Вт	1400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	16000 - 30000 об/мин	16000 - 30000 об/мин
Диаметр цанги	8 (6) мм	8 (6) мм
Глубина фрезерования	0 - 52 мм	0 - 55 мм
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Фреза
- Параллельный упор (направляющая (2 шт.), упор, метчик)
- Ключ для цангового патрона
- Дополнительная цанга (6 мм в мод. KER1200V / 6 и 8 мм в мод. KER1200V)
- Копировальная втулка
- Защитный кожух

✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
✓ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
✓ ТОЧНАЯ УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ
✓ ЛИТАЯ ОПОРА

НАБОР ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ



Модель	Количество	Диаметр хвостовика	Диаметр фрезы
KMC 6/6	6 шт.	6 мм	6 - 22,5 мм
KMC 8/12	12 шт.	8 мм	6 - 32 мм
KMC 8/24	24 шт.	8 мм	6,35 - 31,5 мм

✓ КЕЙС ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО МАТЕРИАЛА - ДЕРЕВА

KES 650

Степлер электрический



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	650 Вт
Скобы П - образные (ДхШхТ)	6-14x10,6x1,2 мм
Гвозди Т, I - образные (ДхШхТ)	15x2x1,2 мм
Тип скоб	11 / 13 / 37 / 57 / 59 / 140
Максимальная производительность	30 шт./мин
Вместимость магазина	50 шт.
Длина шнура питания	2 м

- Скоба (400 шт.)
- Гвоздь (100 шт.)

✓ РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
✓ ИНДИКАТОР МАГАЗИНА
✓ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПУСКА

МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
KEM 120/1400V Миксер строительный 	Напряжение сети / Частота: 220 - 240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 1400 Вт Число оборотов на холостом ходу: 0-700 об/мин Максимальный крутящий момент: 32 Н·м Количество насадок: 1 Длина насадки: 590 мм Диаметр насадки: 120 мм Длина шнура питания: 2 м	• Лопасть • Гаечный ключ (2 шт.) • Угольные щетки (запасной комплект)
KMT 300VN Инструмент многофункциональный 	Напряжение сети / Частота: 220 - 240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 300 Вт Число оборотов на холостом ходу: 10000 - 21000 об/мин Угол отклонения при колебаниях: 3° Длина шнура питания: 2 м	• Дополнительная рукоятка • Прямое пильное полотно • Полукруглое пильное полотно • Скребок • Шлифовальная подошва • Наждачная бумага (3 шт.) • Шестигранный ключ ✓ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ✓ НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ
KGM 180V Машина гравировальная 	Напряжение сети / Частота: 220 - 240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 180 Вт Число оборотов на холостом ходу: 10000 - 32000 об/мин Размер цанги: 2 - 3,2 мм Длина шнура питания: 2 м	• Цанга • Ключ для цангового патрона • Комплект насадок ✓ БЫСТРАЯ СМЕНА НАСАДОК ✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК ✓ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ✓ РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
НАБОР ГРАВИРОВАЛЬНЫХ НАСАДОК 	**Модель** / **Количество** KMGS 100: 100 шт. KMGS 198: 198 шт.	
KGG 7/40, KGG 11/65 Пистолет клеевой 	**KGG 7/40** / **KGG 11/65** Напряжение сети / Частота: 220 - 240 В ~ 50 Гц / 220 - 240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 40 Вт / 65 Вт Диаметр клеевого стержня: 7 мм / 11 мм Время нагрева: 7 мин / 3-5 мин Длина шнура питания: 1,1 м / 1,1 м	• Подставка • Клеевой стержень (2 шт.) ✓ ЭКОНОМИЧНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ✓ РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
KGG 11/70, KGG 11/80 Пистолет клеевой 	**KGG 11/70** / **KGG 11/80** Напряжение сети / Частота: 220 - 240 В ~ 50 Гц / 220 - 240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 70 Вт / 80 Вт Диаметр клеевого стержня: 11 мм / 11 мм Время нагрева: 3-5 мин / 3-5 мин Длина шнура питания: 1,5 м / 1,1 м	• Подставка • Клеевой стержень (2 шт.) ✓ ЭКОНОМИЧНОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ✓ РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ
KPWM 750C, KPWM 800MC Аппарат для сварки пластиковых труб 	**KPWM 750C** / **KPWM 800MC** Напряжение сети / Частота: 220 - 240 В ~ 50 Гц / 220 - 240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 750 Вт / 800 Вт Диаметры насадок: 20 / 25 / 32 мм / 20 / 25 / 32 мм Рабочая температура: 300 °C / 300 °C Время нагрева аппарата: ≤ 2,5 мин / ≤ 2,5 мин Длина шнура питания: 1,5 м / 1,5 м	• Насадка (3 пары): - Нагревательная гильза (20, 25, 32 мм) - Нагревательный дорн (20, 25, 32 мм) • Шестигранный ключ • Подставка • Винт (2 шт.) ✓ РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЕЙС
KPWM 950C, KPWM 1100C Аппарат для сварки пластиковых труб 	**KPWM 950C** / **KPWM 1100C** Напряжение сети / Частота: 220 - 240 В ~ 50 Гц / 220 - 240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 950 Вт / 1100 Вт Диаметры насадок: 20 / 25 / 32 мм / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 мм Рабочая температура: 300 °C / 300 °C Время нагрева аппарата: ≤ 2,5 мин / ≤ 2,5 мин Длина шнура питания: 1,5 м / 1,5 м	• Насадка (3 пары в мод. KPWM 950C) / (6 пар в мод. KPWM 1100C): - Нагревательная гильза (20, 25, 32 мм) (мод. KPWM 950C) / (20, 25, 32, 40, 50, 63 мм) (мод. KPWM 1100C) - Нагревательный дорн (20, 25, 32 мм) (мод. KPWM 950C) / (20, 25, 32, 40, 50, 63 мм) (мод. KPWM 1100C) • Шестигранный ключ • Подставка • Винт (2 шт.) ✓ РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЕЙС
KCSG 6/12 Опрыскиватель аккумуляторный 	Тип аккумулятора: свинцово-кислотный Напряжение аккумулятора: 12 В Емкость аккумулятора: 1,3 А*ч Объем бака для рабочей жидкости: 6 л Рабочее давление: 1,5-4,8 бар Тип насоса: диафрагменный Максимальная производительность насоса: 1,6 л/мин Распылительный шланг: ПВХ 1,2 м Распылительная трубка: 38-67 см	• Зарядное устройство • Распылительная штанга • Рукоятка с пусковым рычагом • Сменная распылительная насадка • Ремень для плечевого крепления ✓ УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ✓ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ✓ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА ✓ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА
KCSG 12/12BP Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный 	**KCSG 12/12BP** / **KCSG 16/12BP** Тип аккумулятора: свинцово-кислотный / свинцово-кислотный Напряжение аккумулятора: 12 В / 12 В Емкость аккумулятора: 8 А*ч / 8 А*ч Объем бака для рабочей жидкости: 12 л / 16 л Рабочее давление: 1,5-4,8 бар / 1,5-4,8 бар Тип насоса: диафрагменный / диафрагменный Максимальная производительность насоса: 4 л/мин / 4 л/мин Распылительный шланг: резиновый 1,2 м / резиновый 1,2 м Распылительная трубка: 46-81 см / 46-81 см	• Зарядное устройство • Распылительная штанга • Рукоятка с пусковым рычагом • Сменная распылительная насадка (4 шт.) • Ремень для ранцевого крепления (2 шт.) ✓ СЪЕМНЫЙ АККУМУЛЯТОР (МОД. KCSG 16/12BP) ✓ УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ✓ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ✓ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБКА ✓ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА ✓ ЕМКОСТЬ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ (МОД. KCSG 16/12BP) ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ
KECS 35/1600, KECS 40/1800 Пила цепная электрическая 	**KECS 35/1600** / **KECS 40/1800** Напряжение сети / Частота: 220 - 240 В ~ 50 Гц / 220 - 240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 1600 Вт / 1800 Вт Расположение двигателя: Т-поперечное / Т-поперечное Длина шины: 14" (35 см) / 16" (40 см) Скорость цепи: 12 м/с / 12 м/с Шаг зубьев: 3/8" / 3/8" Количество зубьев цепи: 52 / 59 Толщина звена цепи: 0,05" (1,3 мм) / 0,05" (1,3 мм) Емкость масляного бака: 130 мл / 130 мл Автоматическая смазка цепи: Имеется / Имеется Длина шнура питания: 0,25 м / 0,25 м	• Шина • Чехол для шины • Цепь пильная • Ключ (мод. KECS 40/1800) ✓ БЫСТРОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ (МОД. KECS 40/1800) ✓ РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ✓ ЗУБЧАТЫЙ УПОР (МОД. KECS 35/1600) ✓ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗУБЧАТЫЙ УПОР (МОД. KECS 40/1800) ✓ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПУСКА ✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК ✓ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ МАСЛА ✓ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
KECS 40/1700 Пила цепная электрическая 	Напряжение сети / Частота: 220 - 240 В ~ 50 Гц Потребляемая мощность: 1700 Вт Расположение двигателя: Т - поперечное Длина шины: 16" (40 см) Скорость цепи: 12 м/с Шаг зубьев: 3/8" Количество звеньев цепи: 59 Толщина звена цепи: 0,05" (1,3 мм) Емкость масляного бака: 140 мл Автоматическая смазка цепи: имеется Длина шнура питания: 0,25 м	• Шина • Чехол для шины • Цепь пильная ✓ РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ ✓ ЗУБЧАТЫЙ УПОР ✓ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПУСКА ✓ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ МАСЛА ✓ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		КОМПЛЕКТАЦИЯ
KET 300, KET 600 Триммер электрический		**KET 300**	**KET 600**
	Напряжение сети / Частота Потребляемая мощность	220 - 240 В ~ 50 Гц 300 Вт	220 - 240 В ~ 50 Гц 600 Вт	• Катушка с леской ✓ РАЗБОРНАЯ ШТАНГА (МОД. KET 300) ✓ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА (МОД. KET 600) ✓ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ✓ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ✓ РЕГУЛИРУЕМАЯ РУКОЯТКА (МОД. KET 600)
	Число оборотов на холостом ходу	12500 об/мин	12000 об/мин	
	Ширина скашивания Режущий инструмент Диаметр лески	220 мм леска 1,6 мм	250 мм леска 1,6 мм	
	Длина шнура питания	0,35 м	0,35 м	
KET 1000 Триммер электрический				
	Напряжение сети / Частота Потребляемая мощность Число оборотов на холостом ходу	220 - 240 В ~ 50 Гц 1000 Вт 10000 об/мин		• Катушка с леской ✓ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА ✓ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ✓ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ✓ РЕГУЛИРУЕМАЯ РУКОЯТКА ✓ РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЕЖУЩИЙ БЛОК ✓ ОПОРНОЕ КОЛЕСО
	Ширина скашивания Режущий инструмент Диаметр лески	300 мм леска 2 мм		
	Длина шнура питания	0,35 м		
KGEG 3000 Генератор бензиновый				
	Генератор	однофазный, самовозбуждаемый		• Клеммы для заряда аккумуляторных батарей • Вилка для подсоединения сетевого кабеля • Свечной ключ • Прорезиненные ножки (4 шт.)
	Двигатель Мощность двигателя Объем двигателя	одноцилиндровый, 4-х тактный 7 л.с. 212 см³		
	Выходное напряжение / Частота Выходная мощность Постоянное напряжение (макс. ток)	220 - 240 В ~ 50 Гц 3000 Вт 12 В (8,3 А)		
	Емкость топливного бака Емкость масляного картера	15 л 0,6 л		
	Топливо Масло	Бензин АИ-92 Класс SAE: 10W-30, 10W-40. Сорт API: S		
	Время непрерывной работы	8 - 10 часов		
	Система запуска Система контроля аварийного уровня масла	Ручной стартер Есть		
KGEG 3200E Генератор бензиновый				
	Генератор	однофазный, самовозбуждаемый		• Клеммы для заряда аккумуляторных батарей • Вилка для подсоединения сетевого кабеля • Свечной ключ • Ключ зажигания (2 шт.) • Прорезиненные ножки (4 шт.) ✓ ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
	Двигатель Мощность двигателя Объем двигателя	одноцилиндровый, 4-х тактный 7,5 л.с. 212 см³		
	Выходное напряжение / Частота Выходная мощность Постоянное напряжение (макс. ток)	220 - 240 В ~ 50 Гц 3200 Вт 12 В (8,3 А)		
	Емкость топливного бака Емкость масляного картера	15 л 0,6 л		
	Топливо Масло	Бензин АИ-92 Класс SAE: 10W-30, 10W-40. Сорт API: S		
	Время непрерывной работы	8 - 10 часов		
	Система запуска Система контроля аварийного уровня масла	Электростартер / Ручной стартер Есть		
KGEG 5500M Генератор бензиновый				
	Генератор	однофазный, самовозбуждаемый		• Клеммы для заряда аккумуляторных батарей • Вилка для подсоединения сетевого кабеля • Свечной ключ • Прорезиненные ножки (4 шт.)
	Двигатель Мощность двигателя Объем двигателя	одноцилиндровый, 4-х тактный 13 л.с. 389 см³		
	Выходное напряжение / Частота Выходная мощность Постоянное напряжение (макс. ток)	220 - 240 В ~ 50 Гц 5500 Вт 12 В (8,3 А)		
	Емкость топливного бака Емкость масляного картера	25 л 1,1 л		
	Топливо Масло	Бензин АИ-92 Класс SAE: 10W-30, 10W-40. Сорт API: S		
	Время непрерывной работы	10 - 13 часов		
	Система запуска Система контроля аварийного уровня масла	Ручной стартер Есть		
KGEG 7500M Генератор бензиновый				
	Генератор	однофазный, самовозбуждаемый		• Клеммы для заряда аккумуляторных батарей • Вилка для подсоединения сетевого кабеля • Свечной ключ • Прорезиненные ножки (4 шт.) ✓ ДИСПЛЕЙ 3 В 1
	Двигатель Мощность двигателя Объем двигателя	одноцилиндровый, 4-х тактный 18 л.с. 439 см³		
	Выходное напряжение / Частота Выходная мощность Постоянное напряжение (макс. ток)	220 - 240 В ~ 50 Гц 7500 Вт 12 В (8,3 А)		
	Емкость топливного бака Емкость масляного картера	25 л 1,1 л		
	Топливо Масло	Бензин АИ-92 Класс SAE: 10W-30, 10W-40. Сорт API: S		
	Время непрерывной работы	10 - 13 часов		
	Система запуска Система контроля аварийного уровня масла	Ручной стартер Есть		

МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		КОМПЛЕКТАЦИЯ
KGEG 7500EAM Генератор бензиновый			
	Генератор	однофазный, самовозбуждаемый	• Клеммы для заряда аккумуляторных батарей • Вилка для подсоединения сетевого кабеля • Свечной ключ • Ключ зажигания (2 шт.) • Прорезиненные ножки (4 шт.) ✓ ЭЛЕКТРОСТАРТЕР ✓ АВТОЗАПУСК (ATS) ✓ ДИСПЛЕЙ 3 В 1 ✓ РОЗЕТКА 32 А
	Двигатель Мощность двигателя Объем двигателя	одноцилиндровый, 4-х тактный 18 л.с. 439 см³	
	Выходное напряжение / Частота Выходная мощность Постоянное напряжение (макс. ток)	220 - 240 В ~ 50 Гц 7500 Вт 12 В (8,3 А)	
	Емкость топливного бака Емкость масляного картера	25 л 1,1 л	
	Топливо Масло	Бензин АИ-92 Класс SAE: 10W-30, 10W-40. Сорт API: S	
	Время непрерывной работы	10 - 13 часов	
	Система запуска Система контроля аварийного уровня масла Автозапуск (ATS)	Электростартер / Ручной стартер Есть Опция	
KGEG 8500EAM Генератор бензиновый			
	Генератор	однофазный, самовозбуждаемый	• Клеммы для заряда аккумуляторных батарей • Вилка для подсоединения сетевого кабеля • Свечной ключ • Ключ зажигания (2 шт.) • Прорезиненные ножки (4 шт.) ✓ ЭЛЕКТРОСТАРТЕР ✓ АВТОЗАПУСК (ATS) ✓ ДИСПЛЕЙ 3 В 1 ✓ РОЗЕТКА 32 А
	Двигатель Мощность двигателя Объем двигателя	одноцилиндровый, 4-х тактный 19 л.с. 460 см³	
	Выходное напряжение / Частота Выходная мощность Постоянное напряжение (макс. ток)	220 - 240 В ~ 50 Гц 8500 Вт 12 В (8,3 А)	
	Емкость топливного бака Емкость масляного картера	25 л 1,1 л	
	Топливо Масло	Бензин АИ-92 Класс SAE: 10W-30, 10W-40. Сорт API: S	
	Время непрерывной работы	10 - 13 часов	
	Система запуска Система контроля аварийного уровня масла Автозапуск (ATS)	Электростартер / Ручной стартер Есть Опция	
KGCB 8500 Блок автоматики для генератора			
	Напряжение сети / Частота Максимальная мощность	220 - 240 В ~ 50 Гц 8500 Вт	• Кабель 2 м • Ключ (2 шт.)
	Совместимость	KGEG 7500EAM, KGEG 8500EAM	
KGWHS 8 Комплект ручек и колес для генератора			
	Совместимость	KGEG 5500M, KGEG 7500M, KGEG 7500EAM, KGEG 8500EAM	• Колесо (2 шт.) • Ось (1 шт.) • Скоба крепления оси (2 шт.) • Опора резиновая (2 шт.) • Кронштейн опоры (2 шт.) • Рукоятка (2 шт.) • Набор крепежа
KBCH 6i, KBCH 6iN Зарядное устройство		**KBCH 6i**	**KBCH 6iN**	✓ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ✓ КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ✓ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА ✓ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ✓ ЛЕТНИЙ И ЗИМНИЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ✓ РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ✓ ПОЛНАЯ ЗАЩИТА
	Напряжение сети / Частота Потребляемая мощность	220 - 240 В ~ 50 Гц 90 Вт	220 - 240 В ~ 50 Гц 90 Вт	
	Напряжение заряжаемых аккумуляторов Максимальный ток зарядки Минимальный ток зарядки	12 В 6 А 0,8 А	12 В 6 А 0,8 А	
	Тип зарядки Тип заряжаемого аккумулятора Емкость заряжаемого аккумулятора	автоматическая WET, SLA , EFB, MF, SMF, CA, AGM и GEL 4-140 А•ч	автоматическая WET, SLA , EFB, MF, SMF, CA, AGM и GEL 4-140 А•ч	
KBCH 9i, KBCH 10i Зарядное устройство		**KBCH 9i**	**KBCH 10i**	✓ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ✓ КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ✓ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА ✓ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ✓ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ✓ ЛЕТНИЙ И ЗИМНИЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ✓ РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ✓ ПОЛНАЯ ЗАЩИТА
	Напряжение сети / Частота Потребляемая мощность	220 - 240 В ~ 50 Гц 110 Вт	220 - 240 В ~ 50 Гц 130 Вт	
	Напряжение заряжаемых аккумуляторов Максимальный ток зарядки Минимальный ток зарядки	12 / 24 В 9 А (12В) / 4 А (24В) 0,5 А	12 / 24 В 10 А (12В) / 5 А (24В) 0,5 А	
	Тип зарядки Тип заряжаемого аккумулятора Емкость заряжаемого аккумулятора	автоматическая WET, SLA , EFB, MF, SMF, CA, AGM и GEL 6-180 А•ч (12 В), 6-120 А•ч (24 В)	автоматическая WET, SLA , EFB, MF, SMF, CA, AGM и GEL 6-180 А•ч (12 В), 6-120 А•ч (24 В)	

МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ

KBCH 14i, KBCH 15i

Зарядное устройство



	KBCH 14i	KBCH 15i
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	160 Вт	180 Вт
Напряжение заряжаемых аккумуляторов	12 / 24 В	12 / 24 В
Максимальный ток зарядки	14 А (12В) / 7 А (24В)	15 А (12В) / 7 А (24В)
Минимальный ток зарядки	1 А	1 А
Тип зарядки	автоматическая	автоматическая
Тип заряжаемого аккумулятора	WET, SLA , EFB, MF, SMF, CA, AGM и GEL	WET, SLA , EFB, MF, SMF, CA, AGM, LIB, GEL
Емкость заряжаемого аккумулятора	2-200 А•ч (12 В), 6-140 А•ч (24 В)	2-200 А•ч (12 В), 6-140 А•ч (24 В)

- ✓ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
- ✓ КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- ✓ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА
- ✓ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
- ✓ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ✓ ЛЕТНИЙ И ЗИМНИЙ РЕЖИМЫ РАБОТЫ
- ✓ РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
- ✓ ПОЛНАЯ ЗАЩИТА
- ✓ КАРМАН ДЛЯ КАБЕЛЕЙ

KBCH 4, KBCH 8

Зарядное устройство



	KBCH 4	KBCH 8
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Выходное напряжение	12 В	6 В / 12 В
Максимальный выходной ток	4 А	8 А
Длина шнура питания	1,5 м	0,35 м

- ✓ КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- ✓ УДОБНАЯ РУКОЯТКА
- ✓ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР (МОД. KBCH 4)
- ✓ ДВА РЕЖИМА ЗАРЯДКИ (МОД. KBCH 8)

KAVC 12/60

Пылесос автомобильный



Напряжение сети	12 В
Потребляемая мощность	60 Вт
Уровень шума	<80 дБ
Тип уборки	сухая
Длина шнура питания	3 м

- Дополнительная насадка (щелевая)
- ✓ РАБОТА ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

KCO 12/19

Компрессор автомобильный



Напряжение	12 В
Производительность	15 л/мин
Рабочее давление	3 бар
Максимальное давление	4 бар
Максимальный ток потребления	10 А
Диаметр цилиндра	19 мм
Длина воздушного шланга	0,5 м
Длина шнура питания	3 м

- Насадка (3 шт.)
- ✓ РАБОТА ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
- ✓ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ
- ✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

KPM 180/1400V

Машина полировальная угловая



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8500 об/мин
Диаметр отрезного диска	180 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Резьба шпинделя	M14
Длина шнура питания	2 м

- Оправка
- Полировальная насадка
- Дополнительная рукоятка
- Шестигранный ключ
- ✓ РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ
- ✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК
- ✓ ИНДИКАТОР СЕТИ
- ✓ D-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА

KHPW 1600SP, KHPW 1600FSP

Мойка высокого давления

2 ГОДА ГАРАНТИИ



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1600 Вт
Рабочее давление	8 МПа / 80 бар
Максимальное давление	11 МПа / 110 бар
Рабочий расход жидкости	370 л/ч
Максимальная температура воды	40 °C
Длина шланга	5 м
Длина шнура питания	5 м

- Пистолет-распылитель
- Удлинитель пистолета с соплом
- Гибкий шланг высокого давления
- Емкость для моющих средств (мод. KHPW 1600SP)
- Переходник
- ✓ ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ
- ✓ ПЕНОГЕНЕРАТОР (МОД. KHPW 1600FSP)

МОДЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ

KHPW 1650FSP

Мойка высокого давления

2 ГОДА ГАРАНТИИ



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1650 Вт
Рабочее выходное давление	8,5 МПа / 85 бар
Максимальное выходное давление	11,5 МПа / 115 бар
Рабочий расход жидкости	380 л/ч
Максимальная температура воды	40 °C
Длина шланга	5 м
Длина шнура питания	5 м

- Пистолет-распылитель
- Удлинитель пистолета с соплом
- Гибкий шланг высокого давления
- Переходник
- ✓ ПЕНОГЕНЕРАТОР
- ✓ ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ

KHPW 1900SP, KHPW 1900FSP

Мойка высокого давления

2 ГОДА ГАРАНТИИ



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	1900 Вт
Рабочее давление	9 МПа / 90 бар
Максимальное давление	13,5 МПа / 135 бар
Рабочий расход жидкости	400 л/ч
Максимальная температура воды	40 °C
Длина шланга	5 м
Длина шнура питания	5 м

- Пистолет-распылитель
- Удлинитель пистолета с соплом
- Гибкий шланг высокого давления
- Емкость для моющих средств (мод. KHPW 1900SP)
- Переходник
- ✓ ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ
- ✓ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА
- ✓ ПЕНОГЕНЕРАТОР (МОД. KHPW 1900FSP)

KHPW 2200SP, KHPW 2100FSP

Мойка высокого давления

2 ГОДА ГАРАНТИИ



	KHPW 2200SP	KHPW 2100FSP
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	2200 Вт	2100 Вт
Рабочее давление	10 МПа / 100 бар	9,5 МПа / 95 бар
Максимальное давление	15 МПа / 150 бар	14 МПа / 140 бар
Рабочий расход жидкости	420 л/ч	410 л/ч
Максимальная температура воды	40 °C	40 °C
Длина шланга	5 м	5 м
Длина шнура питания	5 м	5 м

- Пистолет-распылитель
- Удлинитель пистолета с соплом
- Гибкий шланг высокого давления
- Емкость для моющих средств (мод. KHPW 2100SP)
- Переходник
- ✓ ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ
- ✓ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА
- ✓ ПЕНОГЕНЕРАТОР (МОД. KHPW 2100FSP)

KHPW 2150FSP

Мойка высокого давления

2 ГОДА ГАРАНТИИ



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	2150 Вт
Рабочее выходное давление	10 МПа / 100 бар
Максимальное выходное давление	15 МПа / 150 бар
Рабочий расход жидкости	420 л/ч
Максимальная температура воды	40 °C
Длина шланга	5 м
Длина шнура питания	5 м

- Пистолет-распылитель
- Удлинитель пистолета с соплом
- Гибкий шланг высокого давления
- Переходник
- ✓ ПЕНОГЕНЕРАТОР
- ✓ ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ
- ✓ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА

KHPW 2600SP, KHPW 2600FSP

Мойка высокого давления

2 ГОДА ГАРАНТИИ



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	2600 Вт
Рабочее давление	13 МПа / 130 бар
Максимальное давление	19 МПа / 190 бар
Рабочий расход жидкости	480 л/ч
Максимальная температура воды	40 °C
Длина шланга	5 м
Длина шнура питания	5 м

- Пистолет-распылитель
- Удлинитель пистолета с соплом
- Гибкий шланг высокого давления
- Емкость для моющих средств (мод. KHPW 2600SP)
- Переходник
- ✓ ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ
- ✓ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА
- ✓ ПЕНОГЕНЕРАТОР (МОД. KHPW 2600FSP)
- ✓ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА (МОД. KHPW 2600FSP)

KHPW 2750FSPR

Мойка высокого давления

2 ГОДА ГАРАНТИИ



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	2750 Вт
Рабочее выходное давление	14 МПа / 140 бар
Максимальное выходное давление	19,5 МПа / 195 бар
Рабочий расход жидкости	490 л/ч
Максимальная температура воды	40 °C
Длина шланга	5 м
Длина шнура питания	5 м

- Пистолет-распылитель
- Удлинитель пистолета с соплом
- Гибкий шланг высокого давления
- Переходник
- ✓ БАРАБАН ДЛЯ ШЛАНГА
- ✓ ПЕНОГЕНЕРАТОР
- ✓ ФУНКЦИЯ САМОВСАСЫВАНИЯ
- ✓ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСА

МОДЕЛЬ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ



ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



ПЕНОГЕНЕРАТОР



АВТОШАМПУНЬ



ЩЕТКИ ДЛЯ МОЕК



KBG 150F

Станок заточной



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	150 Вт
Размер заточного круга	75x20 мм
Посадочный диаметр круга	10 мм
Число оборотов на холостом ходу	0 - 10000 об/мин
Размер цанги	2,5 - 3 мм
Длина гибкого вала	1 м
Длина шнура питания	2 м

- Защитный экран с креплением (1 комплект)
- Точильный круг (2 шт.)
- Гибкий вал
- Ключ-фиксатор г-образный
- Ключ цангового патрона
- Цанговый патрон (2 шт.)
- Рабочая площадка с креплением
- Насадка гравировальная (2 шт.)

✓ ГИБКИЙ ВАЛ
✓ РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ
✓ БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ЩЕТОК

KBG 125/150M

Станок заточной



Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	150 Вт
Размер заточного круга	125x16 мм
Посадочный диаметр круга	12,7 / 32 мм
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Длина шнура питания	2 м

- Точильный круг (2 шт.)
- Защитный экран с креплением (2 комплекта)
- Рабочая площадка с креплением (2 комплекта)
- Адаптер 32 мм (2 шт.)

✓ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

KBG 150/250, KBG 200/370M

Станок заточной



	KBG 150/250	KBG 200/370
Напряжение сети / Частота	220 - 240 В ~ 50 Гц	220 - 240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	250 Вт	370 Вт
Размер заточного круга	150x16 мм	200x20 мм
Посадочный диаметр круга	12,7 / 32 мм	16 / 32 мм
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин	2950 об/мин
Длина шнура питания	2 м	2 м

- Точильный круг (2 шт.)
- Защитный экран с креплением (2 комплекта)
- Рабочая площадка с креплением (2 комплекта)
- Адаптер 32 мм (2 шт.)

✓ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

KTS 36B

Набор ручного инструмента



Бита 25 мм (SL2, 3, 4, 5, 6; PH0, 1, 2, 3; PZ0, 1, 2, 3; T10, 15, 20, 25, 27, 30; AD)	20 шт.
Разводной ключ	1 шт.
Пассатижи 6"	1 шт.
Рукоятка для бит	1 шт.
Шестигранный ключ (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм)	8 шт.

Отвертка индикаторная	1 шт.
Молоток	1 шт.
Рулетка 3 м	1 шт.
Канцелярский нож	1 шт.
Изолента	1 шт.
Масса с сумкой	1,3 кг
Габаритные размеры	320x170x55 мм

KTS 39

Набор ручного инструмента



Бита 25 мм (SL2, 3, 4, 5, 6; PH0, 1, 2, 3; PZ0, 1, 2, 3; T10, 15, 20, 25, 27, 30; AD)	20 шт.
Часовая отвертка (PH0, PH1, SL2.4, SL3.0)	4 шт.
Пассатижи 6"	1 шт.
Рукоятка для бит	1 шт.
Шестигранный ключ (1 / 4", 7 / 32", 3 / 16", 5 / 32", 1 / 8", 3 / 32", 5 / 64", 1 / 16")	8 шт.

Магнитный держатель бит 60 мм	1 шт.
Молоток - гвоздодер	1 шт.
Рулетка 3 м	1 шт.
Канцелярский нож	1 шт.
Ножницы	1 шт.
Масса с кейсом	1,5 кг
Габаритные размеры	320x185x80 мм

МОДЕЛЬ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОМПЛЕКТАЦИЯ

KTS 51

Набор ручного инструмента



Бита 25 мм (SL4, 5, 6; PH1, 2; PZ1, 2; T10, 15, 20; AD)	11 шт.
Часовая отвертка (PH2.4, PH3.0, SL2.4, SL3.0)	4 шт.
Изолента	1 шт.
Рукоятка для бит	1 шт.
Шестигранный ключ (3, 4, 5, 6 мм)	4 шт.
Комбинированные пассатижи 6"	1 шт.
Молоток - гвоздодер	1 шт.
Отвертка (PH, SL)	2 шт.
Канцелярский нож	1 шт.
Рукоятка с трещоткой квадрат 3 / 8"	1 шт.
Торцевая головка квадрат 3 / 8" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 мм)	8 шт.
Футляр с крепежом	1 шт.
Комбинированный гаечный ключ (8, 10, 12, 13, 14, 15 мм)	6 шт.
Переставные клещи 9"	1 шт.
Торцевая головка квадрат 1 / 4" (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм)	9 шт.
Масса с кейсом	2,8 кг
Габаритные размеры	345x280x70 мм

KTS 59

Набор ручного инструмента



Шестигранный ключ (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 мм)	8 шт.
Шестигранный ключ (1 / 4", 7 / 32", 3 / 16", 5 / 32", 1 / 8", 3 / 32", 5 / 64", 1 / 16")	8 шт.
Молоток - гвоздодер	1 шт.
Рукоятка для бит	1 шт.
Двусторонняя бита	2 шт.
Разводной ключ	1 шт.
Комбинированный гаечный ключ (8; 10; 12; 13; 14; 15 мм)	6 шт.
Комбинированные пассатижи 6"	1 шт.
Тонкогубцы 6"	1 шт.
Переходник с 3 / 8" на 1 / 4"	1 шт.
Удлинитель x3 для торцевой головки квадрат 3 / 8"	1 шт.
Свечная торцевая головка 3 / 8" 16 мм	1 шт.
Рукоятка с трещоткой квадрат 3 / 8"	1 шт.
Торцевые головки квадрат 1 / 4" (6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 5 / 32", 1 / 4", 5 / 16", 9 / 32", 11 / 32", 3 / 8", 7 / 16")	14 шт.
Торцевые головки квадрат 3 / 8" (14 мм; 13 мм; 9 / 16"; 1 / 2")	4 шт.
Часовая отвертка (PH2.0, PH2.4, SL2.0, SL2.4)	4 шт.
Канцелярский нож	1 шт.
Рулетка 3 м	1 шт.
Футляр с крепежом	1 шт.
Масса с кейсом	3,7 кг
Габаритные размеры	320x370x72 мм

KTS 82

Набор ручного инструмента



Торцевая головка квадрат 1 / 2" (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм)	12 шт.
Торцевые головки квадрат 1 / 4" (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм)	13 шт.
Удлинитель 50 мм квадрат 1 / 4"	1 шт.
Удлинитель 100 мм квадрат 1 / 4"	1 шт.
Удлинитель 150 мм квадрат 1 / 2"	1 шт.
Удлинитель 250 мм квадрат 1 / 2"	1 шт.
Удлинитель гибкий квадрат 1 / 4" 150 мм	1 шт.
Переходник для удлинителя 250мм квадрат 1 / 2"	1 шт.
Карданный шарнир для торцевой головки квадрат 1 / 4"	1 шт.
Карданный шарнир для торцевой головки квадрат 1 / 2"	1 шт.
Свечная головка квадрат 1 / 2" 16 мм	1 шт.
Свечная головка квадрат 1 / 2" 21 мм	1 шт.
Рукоятка с трещеткой квадрат 1 / 4"	1 шт.
Рукоятка с трещоткой квадрат 1 / 2"	1 шт.
Рукоятка для торцевых головок квадрат 1 / 4"	1 шт.
T - образный вороток для торцевой головки квадрат 1 / 4"	1 шт.
Бита 30мм (HEX8, HEX10, HEX12, HEX14, SL8, SL10, SL12, PZ3, PZ4, PH3, PH4, T40, T45, T50, T55)	15 шт.
Головка квадрат 1 / 4" со вставками (PH1, PH2, PZ1, PZ2, T8, T10, T15,T20, T25, T30, SL4, SL5.5, SL7, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6)	17 шт.
Переходник 30 мм квадрта 1 / 4"	1 шт.
Переходник квадрат 1 / 2" для бит	1 шт.
Комбинированный гаечный ключ (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм)	9 шт.
Масса с кейсом	6 кг
Габаритные размеры	375x285x80 мм

KTS 107

Набор ручного инструмента



Торцевая головка квадрат 1 / 4" (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм, TORX E4, E5, E6, E7, E8)	18 шт.
Торцевая головка глубокая квадрат 1 / 4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм)	8 шт.
Торцевая головка квадрат 1 / 2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, TORX E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24)	25 шт.
Торцевые головки глубокая квадрат 1 / 2" (14, 15, 17, 19, 22 мм)	5 шт.
Головка квадрат 1 / 4" со вставками (SL4, SL5.5, SL6.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30)	18 шт.
Свечная головка квадрат 1 / 2" 16 мм	1 шт.
Свечная головка квадрат 1 / 2" 21 мм	1 шт.
Удлинитель 2" квадрат 1 / 4"	1 шт.
Удлинитель 4" квадрат 1 / 4"	1 шт.
Удлинитель 5" квадрат 1 / 2"	1 шт.
Удлинитель 10" квадрат 1 / 2"	1 шт.
Переходник для удлинителя 250 мм квадрат 1 / 2"	1 шт.
Карданный шарнир для торцевой головки квадрат 1 / 4"	1 шт.
Карданный шарнир для торцевой головки квадрат 1 / 2"	1 шт.
Рукоятка с трещоткой квадрат 1 / 4" с быстрым сбросом	1 шт.
Рукоятка с трещоткой квадрат 1 / 2" с быстрым сбросом	1 шт.
Рукоятка для торцевых головок квадрат 1 / 4"	1 шт.
T - образный вороток квадрат 1 / 4"	1 шт.
Бита 30мм (SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, T60, PH3, PH4. PZ3, PZ4, HEX7, HEX8, HEX10, HEX12, HEX14)	17 шт.
Шестигранный ключ	3 шт.
Масса с кейсом	6,5 кг
Габаритные размеры	380x280x70 мм

KTS 123

Набор ручного инструмента



Шестигранный ключ (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6 мм)	8 шт.
Шестигранный ключ (1 / 4", 7 / 32", 3 / 16", 5 / 32", 1 / 8", 3 / 32", 5 / 64", 1 / 16")	8 шт.
Отвертка 75x3 мм (PH, SL)	2 шт.
Держатель бит 170мм с трещоткой	1 шт.
Бита 25 мм (SL3,4,5,6,7; PH0,1,2,3,4; PH1,2,3; PZ0,1,2,3; H1.5,2,2.5; T10,15,20,25,30,35; H3,4,5,6; SL1 / 8, 5 / 32,11 / 64, 3 / 16, 7 / 32, 1 / 4, 9 / 32, 5 / 16; AD)	40 шт.
Разводной ключ 8"	1 шт.
Тонкогубцы 6"	1 шт.
Бокорезы 6"	1 шт.
Манометр	1 шт.
Металлическая щетка	1 шт.
Пинцы 7"	1 шт.
Стриппер для зачистки проводов 8"	1 шт.
Комбинированный гаечный ключ (10, 12, 13, 14, 15, 3 / 8", 7 / 16", 1 / 2", 9 / 16", 5 / 8")	10 шт.
Рукоятка с трещоткой квадрат 1 / 4"	1 шт.
Рукоятка с трещоткой квадрат 3 / 8"	1 шт.
Торцевые головки квадрат 1 / 4" (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм)	14 шт.
Торцевая головка квадрат 1 / 4" (5 / 32", 3 / 16", 7 / 32", 1 / 4", 9 / 32", 5 / 16", 11 / 32", 3 / 8", 7 / 16", 1 / 2")	10 шт.
Торцевая головка квадрат 3 / 8" (12, 13, 14, 15, 16, 17 мм)	6 шт.
Торцевая головка квадрат 3 / 8" (3 / 8", 7 / 16", 1 / 2", 9 / 16", 5 / 8", 11 / 16")	6 шт.
Удлинитель 3" квадрат 3 / 8"	1 шт.
Удлинитель 6" квадрат 3 / 8"	1 шт.
Удлинитель 3" квадрат 1 / 4"	1 шт.
Свечной ключ квадрат 3 / 8" 16мм	1 шт.
Свечной ключ квадрат 3 / 8" 21мм	1 шт.
Насадка (шестигранник) квадрат 1 / 4" (1 / 4", 5 / 16", 3 / 8", 7 / 16")	4 шт.
Масса с кейсом	5 кг
Габаритные размеры	440x360x80 мм

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



Модель	Тип	Размеры	Материал
KNB 01	открытая	410x230x300 мм	100% полиэстер
KNB 02	закрытая	410x290x180 мм	100% полиэстер

МОДЕЛЬ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



Модель	Тип	Размеры	Материал
KBOX 13/1	закрытый	330x180x155 мм	Полипропилен
KBOX 16/1	закрытый	410x220x190 мм	Полипропилен
KBOX 16/2	закрытый	410x220x190 мм	Полипропилен
KBOX 19/1	закрытый	530x280x250 мм	Полипропилен

РУЛЕТКИ



Модель	Длина	Ширина
KMT 3 / 16M	3 м	16 мм
KMT 5 / 19M	5 м	19 мм
KMT 7,5 / 25M	7,5 м	25 мм
KMT 10 / 25M	10 м	25 мм

СТЕПЛЕРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ



Модель	Скоба плоская	Скоба круглая	Гвоздь
KHSG 4-8	4 - 8 мм	-	-
KHSG 4-14R	4 - 14 мм	10 - 12 мм	10 - 14 мм

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ / ПО ДЕРЕВУ



Модель	Длина	Рукоятка	Материал обработки
KHS 300	300 мм	пластиковая	металл
KHS 300W	300 мм	двухкомпонентная прорезиненная	дерево
KHS 400W	400 мм	двухкомпонентная прорезиненная	дерево

ПАССАТИЖИ КОМБИНИРОВАННЫЕ



Модель	Длина	Рукоятка
KCP 6	6"	двухкомпонентная прорезиненная
KCP 7	7"	двухкомпонентная прорезиненная
KCP 8	8"	двухкомпонентная прорезиненная

ТОНКОГУБЦЫ / БОКОРЕЗЫ



Модель	Длина	Рукоятка
KLP 6	6"	двухкомпонентная прорезиненная
KLP 8	8"	двухкомпонентная прорезиненная
KDP 6	6"	двухкомпонентная прорезиненная

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



Модель	Длина	Рез	Рукоятка
KAS 10	10"	Прямой	двухкомпонентная прорезиненная

ПЛИТКОРЕЗЫ РУЧНЫЕ



Модель	Длина реза	Максимальная толщина плитки
KTC 400	400 мм	12 мм
KTC 600	600 мм	16 мм

КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ



Модель	Длина	Максимальный размер зева
KAW 6	150 мм	20 мм
KAW 8	200 мм	25 мм
KAW 10	250 мм	30 мм
KAW 12	300 мм	35 мм





ДА-20УБ

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**бесщёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0-500 / 0-1800**
Частота ударов (в режиме сверления с ударом), уд/мин	**28800**
Число ступеней крутящего момента	**19+3 (режимы завинчивания, сверления и сверления с ударом)**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**50 / 15**
Функция удара	**имеется**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной с блокировкой**
Диаметр зажима, мм	**2-13**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл / кирпич	**34 / 16 / 10**

- Клипса

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



ДА-20

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0-400 / 0-1400**
Число ступеней крутящего момента	**19+1 (ступень сверления)**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**40/20**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр зажима, мм	**0,8-10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**32 / 12**

- Клипса

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



МШУА-115/20

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**8000**
Диаметр отрезного диска, мм	**115**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Резьба шпинделя	**M14**
Быстрая фиксация защитного кожуха	**имеется**

- Дополнительная рукоятка
- Ключ фланца
- Защитный кожух
- Диск

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



МШУА-125/20Б

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**бесщёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**8500**
Диаметр отрезного диска, мм	**125**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Резьба шпинделя	**M14**
Быстрая фиксация защитного кожуха	**имеется**

- Дополнительная рукоятка
- Ключ фланца
- Защитный кожух

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



ПАГ-18/20

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0-300 / 0-1000**
Число ударов на холостом ходу, уд/мин	**0-1500 / 0-5000**
Максимальная энергия удара, Дж	**2,5**
Режим работы	**сверление, сверление с ударом**
Патрон	**SDS-plus**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / бетон / металл	**28 / 18 / 12**

- Дополнительная рукоятка
- Глубиномер
- Бур (3 шт.)
- Сверлильный патрон с переходником

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



МИА-20

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число колебаний на холостом ходу, кол/мин	**5000 - 15000**
Угол отклонения при колебаниях	**3,0°**

- Шестигранный ключ
- Пильное полотно
- Скребок
- Шлифовальная подошва
- Наждачная бумага (3 шт.)

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



ЛА-80/20

ЛОБЗИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Частота хода, ход/мин	**0 - 2400**
Маятниковый ход	**4 ступени**
Ход пильного полотна, мм	**25,4**
Угол реза	**до 45° в обе стороны**
Патрон	**быстрозажимной**
Подсветка	**имеется**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / мягкие металлы / сталь	**80 / 16 / 8**

- Пильное полотно (2 шт.)
- Шестигранный ключ
- Параллельный упор
- Переходник для подключения пылесоса

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



ПДА-165/20

ПИЛА ДИСКОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**3800**
Диаметр пильного диска, мм	**165**
Диаметр посадочного отверстия, мм	**16**
Угол распила, градус	**0-45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**50**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**35**

- Пильный диск
- Шестигранный ключ
- Параллельный упор

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



МШЭА-125/20

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**10000**
Амплитуда колебаний, мм	**2**
Диаметр подошвы, мм	**125**

- Мешок для сбора пыли
- Шлифовальный круг (3 шт.)

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



ПСА-110/20

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Частота хода, ход/мин	**0 - 3000**
Ход пильного полотна, мм	**20**
Патрон	**быстрозажимной**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / мягкие металлы / сталь	**110 / 50 / 10**

- Пильное полотно (2 шт.)

! АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



ПЦА-25/20

ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Расположение двигателя	**Т-поперечное**
Скорость движения цепи, м/с	**6**
Длина шины," мм	**10" (250)**
Шаг звеньев / Количество звеньев цепи	**3/8' / 40**
Толщина звена цепи, мм	**1.1**
Емкость масляного бака, мл	**150**
Автоматическая смазка цепи	**имеется**
Тормоз цепи	**имеется**

- Шина
- Защитный кожух шины
- Цепь пильная

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



КА-570/20

КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число ходов, ход/мин	**1300**
Длина ножа, мм	**570**
Тип ножа	**двусторонний**
Максимальная ширина реза, мм	**510**
Максимальная толщина реза, мм	**16**
Электронный тормоз	**имеется**

- Кожух

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



ТА-250/20Р

ТРИММЕР АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**8500**
Ширина скашивания, мм	**250**
Режущий инструмент	**леска**
Максимальная толщина лески, мм	**1,6**
Тип штанги	**регулируемая**
Режущий блок	**регулируемый**

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



ФА-20/3

ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Источник света	**светодиод**
Мощность, Вт	**3**
Тип	**ручной / подвесной / стационарный**
Поворот источника, градус	**0-270**
Наклон источника, градус	**0-180**

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



ГКА-320/20

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

Тип двигателя	**щёточный**
Напряжение питания, В	**20**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**3500**
Ширина скашивания, мм	**320**
Высота скашивания, мм	**25 / 40 / 55**
Объем травосборника, л	**30**
Режущий инструмент	**нож**
Рекомендуемая площадь скашивания, м²	**300**

АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДЯТ



ЗУ-20/2,4

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Напряжение, В	**220-240**
Частота, Гц	**50**
Максимальная потребляемая мощность, Вт	**70**
Выходное напряжение, В	**14,4 - 20**
Максимальный выходной ток, А	**2,4**
Длина шнура питания, м	**2**
Подходит для	**АКБ-20/2 / АКБ-20/4 / АКБ-20/6**



АКБ-20/2 / АКБ-20/4 / АКБ-20/6

АККУМУЛЯТОР

Тип аккумулятора	**Li-Ion**
Максимальное выходное напряжение, В	**20**
Емкость, А·ч	**2,0 / 4,0 / 6,0**
Рекомендуемое время зарядки, ч	**1 / 2 / 3**
Индикатор заряда	**имеется**
Устройство аккумулятора	**слайдер**

Подходит для всех инструментов единой аккумуляторной платформы



ДА-10,8/2ЛМ

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора, В	**10,8**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1 - 2**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 350 / 0 - 1250**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**22 / 11**
Число ступеней крутящего момента	**18 + 1 (ступень сверления)**
Патрон	**быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**18 / 8**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- двусторонняя бита (2 шт.)
- клипса



ДА-14,4Л

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора, В	**14,4**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1450**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**32 / 17**
Число ступеней крутящего момента	**18 + 1 (ступень сверления)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**26 / 10**

- зарядное устройство
- двусторонняя бита (2 шт.)
- клипса



ДА-14,4ЛК

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора, В	**14,4**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1450**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**32 / 17**
Число ступеней крутящего момента	**18 + 1 (ступень сверления)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**26 / 10**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- двусторонняя бита (2 шт.)
- сверло (6 шт.)
- бита (6 шт.)
- удлинитель для бит
- клипса
- пластиковый кейс



ДА-18Л

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора, В	**18**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1450**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**38 / 21**
Число ступеней крутящего момента	**18 + 1 (ступень сверления)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**30 / 12**

- зарядное устройство
- двусторонняя бита (2 шт.)
- клипса



ДА-18ЛК

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора, В	**18**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1450**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**38 / 21**
Число ступеней крутящего момента	**18 + 1 (ступень сверления)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**30 / 12**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- двусторонняя бита (2 шт.)
- сверло (6 шт.)
- бита (6 шт.)
- удлинитель для бит
- клипса
- пластиковый кейс



ДА-14,4/2

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение питания, В	**14,4**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1500**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**34 / 18**
Число ступеней крутящего момента	**17+1 (режим сверления)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**28 / 10**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- бита (установлена на корпусе)
- клипса



ДА-14,4/2УК

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ

Напряжение питания, В	**14,4**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1500**
Частота ударов (в режиме сверления с ударом)	**0 - 6000 / 0 - 22500**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**34 / 18**
Число ступеней крутящего момента	**21+3 (режимы завинчивания, сверления и сверления с ударом)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл / кирпич	**28 / 10 / 6**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- бита (установлена на корпусе)
- бита (6 шт.)
- сверло (6 шт.)
- удлинитель для бит
- клипса
- пластиковый кейс



ДА-18/2

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение питания, В	**18**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1500**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**40 / 20**
Число ступеней крутящего момента	**17+1 (режим сверления)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**32 / 12**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- бита (установлена на корпусе)
- клипса



ДА-18/2УК

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ

Напряжение питания, В	**18**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1500**
Частота ударов (в режиме сверления с ударом)	**0 - 6000 / 0 - 22500**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**40 / 20**
Число ступеней крутящего момента	**21+3 (режимы завинчивания, сверления и сверления с ударом)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл / кирпич	**32 / 12 / 8**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- бита (установлена на корпусе)
- бита (6 шт.)
- сверло (6 шт.)
- удлинитель для бит
- клипса
- пластиковый кейс



ДА-24/2УК

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ

Напряжение питания, В	**18**
Емкость аккумулятора, А·ч	**2,0**
Время зарядки аккумулятора, ч	**1**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 400 / 0 - 1500**
Частота ударов (в режиме сверления с ударом)	**0 - 6000 / 0 - 22500**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**44 / 22**
Число ступеней крутящего момента	**21+3 (режимы завинчивания, сверления и сверления с ударом)**
Патрон	**одномуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл / кирпич	**36 / 14 / 10**

- зарядное устройство
- аккумулятор (2 шт.)
- бита (установлена на корпусе)
- бита (6 шт.)
- сверло (6 шт.)
- удлинитель для бит
- клипса
- пластиковый кейс



ДУ-13/750БК

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**750**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 3000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 40000**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом**
Патрон	**двухмуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**2 - 13**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / кирпич / металл	**33 / 15 / 13**

5 ЛЕТ гарантия

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер



ДУ-13/900

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**900**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 3000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 48000**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом**
Патрон	**ключевой**
Диаметр патрона, мм	**2 - 13**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм:	
дерево / кирпич / металл	**35 / 16 / 15**

5 ЛЕТ гарантия

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер
- ключ патрона



ДУ-13/1000Р

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1000**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 3000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 48000**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом**
Патрон	**ключевой**
Диаметр патрона, мм	**2 - 13**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм:	
дерево / кирпич / металл	**40 / 18 / 16**

5 ЛЕТ гарантия

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер
- ключ патрона



ДУ-16/1200Р

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1200**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 3000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 48000**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом**
Патрон	**ключевой**
Диаметр патрона, мм	**2 - 16**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм:	
дерево / кирпич / металл	**42 / 18 / 16**

5 ЛЕТ гарантия

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер
- ключ патрона



ДУ-13/1300Р-2С

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1300**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 1400/0-3300**
Число ударов, уд/мин	**0 - 48000**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом**
Патрон	**ключевой**
Диаметр патрона, мм	**2 - 13**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм:	
дерево / кирпич / металл	**46 / 20 / 18**

5 ЛЕТ гарантия

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер
- ключ патрона



ДУ-16/1400Р-2С

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1400**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 1400/0-3300**
Число ударов, уд/мин	**0 - 48000**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом**
Патрон	**ключевой**
Диаметр патрона, мм	**2 - 16**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм:	
дерево / кирпич / металл	**50 / 20 / 18**

5 ЛЕТ гарантия

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер
- ключ патрона



ДМ-16/1300

ДРЕЛЬ-МИКСЕР

Потребляемая мощность, Вт	**1300**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 550**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**90**
Режим работы	**сверление / миксер**
Патрон	**ключевой / М14 с внутренней резьбой**
Диаметр патрона, мм	**3 - 16**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**50 / 18**

- дополнительная съемная рукоятка
- дополнительная задняя рукоятка с фиксатором
- ключ патрона
- патрон М14



ДЭ-10/650Б

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	650
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	0 - 2800
Режим работы	сверление
Патрон	двухмуфтовый / быстрозажимной
Диаметр патрона, мм	0,8 - 10
Длина шнура питания, м	3
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	28 / 12



ДШС-10/350П

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**350**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 750**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**27**
Число ступеней регулировки крутящего момента	**20 + 1 (режим сверления)**
Подсветка	**имеется**
Режим работы	**сверление, закручивание**
Патрон	**двухмуфтовый / быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**26 / 10**



ДШС-10/450

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**450**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 750**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**35**
Число ступеней крутящего момента	**23 + 1 (режим сверления)**
Режим работы	**сверление, закручивание**
Патрон	**двухмуфтовый / быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**28 / 11**



ДШС-10/450-2С

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**450**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 750 / 0 - 1200**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**40 / 28**
Число ступеней крутящего момента	**19 + 1 (режим сверления)**
Режим работы	**сверление / закручивание**
Патрон	**двухмуфтовый, быстрозажимной**
Диаметр патрона, мм	**0,8 - 10**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / металл	**30 / 12**



ШС-800

ШУРУПОВЕРТ СЕТЕВОЙ

Потребляемая мощность, Вт	**800**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 4000**
Максимальный крутящий момент, Нм	**28**
Патрон	**шестигранник 1/4"**
Регулировка глубины завинчивания, мм	**0 - 13**
Размер зажимаемой оснастки, мм	**6,35**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр шурупа, мм	**8**

- бита



ПЭГ-680М

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**680**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 2000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 6300**
Энергия удара, Дж	**2,2**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / бетон / металл	**30 / 24 / 13**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- ключевой патрон с переходником
- ключ патрона
- пыльник
- емкость со смазкой
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пластиковый кейс



ПЭГ-780

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**780**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 1100**
Число ударов, уд/мин	**0 - 4500**
Энергия удара, Дж	**3**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / бетон / металл	**35 / 26 / 13**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- ключевой патрон с переходником
- ключ патрона
- пыльник
- емкость со смазкой
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пластиковый кейс



ПЭГ-800М

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**800**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 780**
Число ударов, уд/мин	**0 - 3900**
Энергия удара, Дж	**4**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом / долбление**
Корпус редуктора	**металл**
Патрон	**SDS-plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / бетон / металл	**40 / 30 / 13**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- ключевой патрон с переходником
- ключ патрона
- пыльник
- емкость со смазкой
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пластиковый кейс



ПЭГ-1000

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1000**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 1000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 5000**
Энергия удара, Дж	**4,5**
Режим работы	**сверление / сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / бетон / металл	**45 / 32 / 14**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- ключевой патрон с переходником
- ключ патрона
- пыльник
- емкость со смазкой
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пластиковый кейс



ПЭГ-1100

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1100**
Число оборотов, об/мин	**0 - 1000**
Число ударов, уд/мин	**0 - 5000**
Энергия удара, Дж	**4,5**
Режимы работы	**сверление / сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-Plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
дерево / бетон / металл	**46 / 32 / 14**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- пыльник
- емкость со смазкой
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пластиковый кейс



ПЭВ-1250

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1250**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**850**
Число ударов, уд/мин	**3900**
Энергия удара, Дж	**6,5**
Режимы работы	**сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-plus**
Длина сетевого кабеля, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
бетон	**35**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пыльник
- емкость со смазкой
- ключ отсека для смазки
- пластиковый кейс



ПЭВ-1500

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1500**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**1200**
Число ударов, уд/мин	**4300**
Энергия удара, Дж	**6,5**
Режимы работы	**сверление / сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-plus**
Длина сетевого кабеля, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
бетон	**36**

- дополнительная съемная рукоятка
- глубиномер
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пыльник
- емкость со смазкой
- ключ отсека для смазки
- пластиковый кейс



ПЭВ-1700

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1700**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**900**
Число ударов, уд/мин	**4200**
Энергия удара, Дж	**7**
Режим работы	**сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-plus**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
бетон	**38**

- дополнительная рукоятка
- глубиномер
- бур (3 шт.)
- пика
- долото
- пыльник
- емкость со смазкой
- ключ отсека для смазки
- пластиковый кейс



ПЭВМ-1800

ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1800**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 560**
Число ударов, уд/мин	**0 - 3600**
Энергия удара, Дж	**14**
Режим работы	**сверление с ударом / долбление**
Патрон	**SDS-max**
Длина шнура питания, м	**3**
Максимальный диаметр сверления, мм	
бетон	**45**

- дополнительная рукоятка
- бур
- пика
- долото
- пыльник
- емкость со смазкой
- ключ отсека для смазки
- пластиковый кейс



МОЭ-1800М

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1800**
Число ударов, уд/мин	**1900**
Энергия удара, Дж	**50**
Режим работы	**долбление**
Патрон	**шестигранник (HEX 30 мм)**
Длина шнура питания, м	**5**

- дополнительная рукоятка
- пика
- долото
- накидной ключ
- шестигранный ключ (2 шт.)
- емкость для масла
- пластиковый кейс



МШУ-115/750

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**750**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**11000**
Диаметр отрезного диска, мм	**115**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка



МШУ-125/900

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**900**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**11000**
Диаметр отрезного диска, мм	**125**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Быстрозажимное крепление кожуха	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка



МШУ-125/900З

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**900**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**4500 - 10000**
Электронная регулировка числа оборотов	**имеется**
Диаметр отрезного диска, мм	**125**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка



МШУ-125/950

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**950**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**12000**
Диаметр отрезного диска, мм	**125**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Быстрозажимное крепление кожуха	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка



МШУ-125/1100

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1100**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**11000**
Диаметр отрезного диска, мм	**125**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка



МШУ-150/1300

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1300**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**10500**
Диаметр отрезного диска, мм	**150**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Быстрозажимное крепление кожуха	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка



МШУ-180/1700Р

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1700**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**8500**
Диаметр отрезного диска, мм	**180**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Поворотная рукоятка, градус	**180**
Быстрозажимное крепление кожуха	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка



МШУ-230/2400Р

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**2400**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**6500**
Плавный пуск	**имеется**
Диаметр отрезного диска, мм	**230**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Поворотная рукоятка, градус	**180**
Быстрозажимное крепление кожуха	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- защитный кожух
- ключ для фланца
- дополнительная рукоятка



МПШ-350

МАШИНА ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**350**
Частота колебаний на холостом ходу, кол/мин	**6000 - 12000**
Размер подошвы, мм	**230x115**
Амплитуда хода подошвы, мм	**2**
Крепление рабочего полотна	**зажим / липучка**
Длина шнура питания, м	**3**

- шлифовальное полотно
- пылесборник



МШЭ-550

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**550**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**4000 - 14000**
Диаметр шлифовального круга, мм	**125**
Амплитуда колебаний, мм	**2,3**
Крепление рабочего полотна	**липучка**
Длина шнура питания, м	**3**

- шлифовальное полотно
- мешок для сбора пыли



ЛШМ-1100

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1100**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**200 - 400**
Размер шлифовальной ленты, мм	**533 x 76**
Стационарный режим	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- шлифовальная лента (установлена на электроинструменте)
- мешок для сбора пыли
- крепление для стационарной установки



РЭ-82/850

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**850**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**16000**
Ширина строгания, мм	**82**
Глубина строгания, мм	**0 - 3**
Размер лезвия, мм	**82 x 5,8 x 1,3**
Выборка четверти, мм	**0 - 20**
Длина шнура питания, м	**2**

- параллельный упор с креплением
- мешок для сбора стружки
- шестигранный ключ
- упор для выборки четверти (фальца)
- ключ для установки строгальных ножей



РЭ-82/900

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**900**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**16000**
Ширина строгания, мм	**82**
Глубина строгания, мм	**0 - 3**
Размер лезвия, мм	**82 x 5,8 x 1,3**
Выборка четверти, мм	**0 - 12**
Длина шнура питания, м	**2**

- параллельный упор с креплением
- мешок для сбора стружки
- запасной ремень
- шестигранный ключ
- строгальные ножи (запасной комплект)
- упор для выборки четверти (фальца)
- ключ для установки строгальных ножей



РЭ-82/950СТ

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**950**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**16000**
Стационарный режим	**имеется**
Ширина строгания, мм	**82**
Глубина строгания, мм	**0 - 3**
Размер лезвия, мм	**82 x 5,8 x 1,3**
Выборка четверти, мм	**0 - 12**
Длина шнура питания, м	**2**

- станина с креплением
- параллельный упор с креплением
- мешок для сбора стружки
- шестигранный ключ
- торцевой шестигранный ключ
- фиксатор выключателя
- возвратный кожух для защиты строгальных ножей
- упор для выборки четверти (фальца)
- ключ для установки строгальных ножей



РЭ-110/1500СТ

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1500**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**16000**
Стационарный режим	**имеется**
Ширина строгания, мм	**110**
Глубина строгания, мм	**0 - 3,5**
Размер лезвия, мм	**110 x 29 x 3**
Выборка четверти, мм	**0 - 12**
Длина шнура питания, м	**2**

- станина с креплением
- параллельный упор с креплением
- мешок для сбора стружки
- устройство для правки ножей
- фиксатор выключателя
- возвратный кожух для защиты строгальных ножей
- упор для выборки четверти (фальца)
- ключ для установки строгальных ножей



ПДЭ-165/1300

ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1300**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**4500**
Диаметр диска, мм	**165**
Посадочный диаметр диска, мм	**20**
Угол пропила, градус	**0 - 45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**55**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**38**
Длина шнура питания, м	**2**

- установленный пильный диск
- параллельный упор
- шестигранный ключ



ПДЭ-190/1600

ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1600**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**5000**
Диаметр диска, мм	**190**
Посадочный диаметр диска, мм	**20**
Угол пропила, градус	**0 - 45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**63**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**42**
Длина шнура питания, м	**2**

- установленный пильный диск
- параллельный упор
- шестигранный ключ



ПДЭ-200/1900СТ

ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1900**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**6000**
Стационарный режим	**имеется**
Диаметр диска, мм	**200**
Посадочный диаметр диска, мм	**30**
Угол пропила, градус	**0 - 45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**65**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**45**
Длина шнура питания, м	**2**

- параллельный упор
- расклинивающий нож
- дополнительный защитный кожух
- крепления для стационарной установки
- переходник для подключения пылесоса /мешка для сбора опилок
- скоба-фиксатор выключателя при работе в стационарном режиме
- крепеж для дополнительного защитного кожуха (комплект)
- торцевой шестигранный ключ
- ключ фланца
- установленный пильный диск
- фиксирующая пластина



ПДЭ-235/2100

ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**2100**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**4400**
Плавный пуск	**имеется**
Диаметр диска, мм	**235**
Посадочный диаметр диска, мм	**30**
Угол пропила, градус	**0 - 45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**87**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**65**
Длина шнура питания, м	**2**

- установленный пильный диск
- торцевой шестигранный ключ
- дополнительная рукоятка



ПС-850Р

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**850**
Частота хода, ход/мин	**0 - 2800**
Ход пильного полотна, мм	**20**
Патрон	**быстрозажимной**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / металл	**150 / 12**
Поворотная рукоятка	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильное полотно (2 шт.)
- шестигранный ключ



ПС-1200Р

ПИЛА САБЕЛЬНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1200**
Частота хода, ход/мин	**0 - 2800**
Ход пильного полотна, мм	**29**
Патрон	**быстрозажимной**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / металл	**230 / 20**
Поворотная рукоятка	**имеется**
Подсветка	**имеется**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильное полотно (2 шт.)



ЛЭ-60/600

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**600**
Частота хода, ход/мин	**0 - 3000**
Ход пильного полотна, мм	**18**
Угол реза, градус	**до 45 в обе стороны**
Патрон	**быстрозажимной**
Функция выдува	**имеется**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / алюминий / металл	**60 / 16 / 8**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильное полотно (2 шт.)
- переходник для подключения пылесоса
- шестигранный ключ
- параллельный упор



ЛЭ-90/850Л

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**850**
Маятниковый ход	**3 ступени**
Частота хода, ход/мин	**0 - 3000**
Ход пильного полотна, мм	**22**
Угол реза, градус	**до 45 в обе стороны**
Патрон	**быстрозажимной**
Подсветка	**имеется**
Функция выдува	**имеется**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / алюминий / металл	**90 / 18 / 10**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильное полотно (2 шт.)
- переходник для подключения пылесоса
- шестигранный ключ
- параллельный упор



ЛЭ-100/850

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**850**
Маятниковый ход	**3 ступени**
Частота хода, ход/мин	**0 - 3000**
Ход пильного полотна, мм	**22**
Угол реза, градус	**до 45 в обе стороны**
Патрон	**быстрозажимной**
Подсветка	**имеется**
Функция выдува	**имеется**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / алюминий / металл	**100 / 18 / 10**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильное полотно (2 шт.)
- переходник для подключения пылесоса
- шестигранный ключ
- параллельный упор



ЛЭ-110/950Л

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**950**
Маятниковый ход	**3 ступени**
Частота хода, ход/мин	**0 - 3000**
Ход пильного полотна, мм	**23**
Угол реза, градус	**до 45 в обе стороны**
Патрон	**быстрозажимной**
Подсветка	**имеется**
Максимальная глубина пропила, мм	
дерево / алюминий / металл	**110 / 20 / 12**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильное полотно (2 шт.)
- переходник для подключения пылесоса
- шестигранный ключ
- параллельный упор



КЭ-800

КРАСКОПУЛЬТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**800**
Емкость для краски, мл	**800**
Длина шланга, м	**1,5**
Диаметр сопла, мм	**2**
Максимальная производительность, мл/мин	**400**
Максимальная вязкость используемой жидкости, DIN-S	**130**
Длина шнура питания, м	**3**

- наплечный ремень
- воронка-вискозиметр
- стержень для чистки сопла



ПК-11/200

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ

Потребляемая мощность, Вт	**200**
Диаметр клеевого стержня, мм	**11**
Время нагрева, мин	**1**
Длина шнура питания, м	**2**

- опора
- клеевой стержень (2 шт.)



МГ-200ВГ

МАШИНА ГРАВИРОВАЛЬНАЯ С ГИБКИМ ВАЛОМ

Потребляемая мощность, Вт	**200**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**8000 - 35000**
Размер цанги, мм	**2,0 - 3,2**
Длина гибкого вала, м	**1**
Длина шнура питания, м	**2**

- опорная штанга с креплением
- гибкий вал
- цанга
- шестигранный ключ
- ключ для цангового патрона
- насадки
- пластиковый кейс



МГ-220ВГ

МАШИНА ГРАВИРОВАЛЬНАЯ С ГИБКИМ ВАЛОМ

Потребляемая мощность, Вт	**220**
Число оборотов на холостом ходу, кол/мин	**10000 - 40000**
Размер цанги, мм	**2,0 - 3,2**
Длина гибкого вала, м	**1**
Длина шнура питания, м	**2**

- опорная штанга с креплением
- гибкий вал
- цанга
- шестигранный ключ
- ключ для цангового патрона
- насадки
- боковой упор
- пластиковый кейс



ФТЭ-2000М

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**2000**
Регулировка	**ступенчатая**
Защита от перегрузки	**имеется**
Рабочая температура, °С	**60 / 350 / 600**
Производительность, л/мин	**500 / 300 / 500**
Длина шнура питания, м	**2**

- насадка (4 шт.)
- скребок треугольный
- держатель скребка
- пластиковый кейс



МС-120/1200-2С

МИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1200**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0-520 / 0-760**
Число скоростей	**2**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**38**
Количество насадок, шт.	**1**
Длина насадки, мм	**590**
Диаметр насадки, мм	**120**
Длина шнура питания, м	**3**

- ключ гаечный (2 шт.)
- лопасть



МСД-100/1600-2С

МИКСЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1600**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0-600 / 0-800**
Число скоростей	**2**
Максимальный крутящий момент, Н·м	**50**
Количество насадок, шт.	**2**
Длина насадки, мм	**570**
Диаметр насадки, мм	**100**
Длина шнура питания, м	**3**

- ключ гаечный (2 шт.)
- лопасть (2 шт.)



КА-12/7

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Питание	**прикуриватель**
Максимальный потребляемый ток, А	**14**
Производительность, л/мин	**35**
Максимальное давление, атм	**10**
Рабочее давление, атм	**7**
Диаметр цилиндра, мм	**30**
Длина воздушного шланга, м	**1**
Длина шнура питания, м	**3**

- насадка (3 шт.)
- сумка



АСПТ-900М

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Потребляемая мощность, Вт	**900**
Диаметры насадок, мм	**20 / 25 / 32**
Регулировка температуры	**плавная**
Рабочая температура, °С	**50 - 300**
Время нагрева аппарата, мин	**2,5**
Длина шнура питания, м	**3**

- насадка (3 пары)
  - нагревательная гильза (20 мм, 25 мм, 32 мм)
  - нагревательный дорн (20 мм, 25 мм, 32 мм)
- шестигранный ключ (2 шт.)
- комплект винтов крепления насадок
- отвертка
- металлический кейс



АСПТ-2000

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

Потребляемая мощность, Вт	**2000**
Диаметры насадок, мм	**20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63**
Регулировка температуры	**плавная**
Рабочая температура, °С	**50 - 300**
Время нагрева аппарата, мин	**2,5**
Длина шнура питания, м	**3**

- насадка (6 пар):
  - нагревательная гильза
  - нагревательный дорн
- ножницы для резки труб
- шестигранный ключ
- отвертка
- рулетка
- подставка
- металлический кейс



МФ-8/1200

МАШИНА ФРЕЗЕРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1200**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**11000 - 26000**
Диаметр зажимной цанги, мм	**6 / 8**
Глубина фрезерования, мм	**0 - 50**
Револьверный упор	**имеется**
Длина шнура питания, м	**2**

- параллельный упор (2 направляющие, упор, метчик)
- фреза
- ключ для цангового патрона
- дополнительная цанга
- пластиковый кожух
- копировальная втулка



МФ-12/1800

МАШИНА ФРЕЗЕРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1800**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**6000 - 22000**
Диаметр зажимной цанги, мм	**6 / 8 / 12**
Глубина фрезерования, мм	**0 - 50**
Револьверный упор	**имеется**
Длина шнура питания, м	**2**

- параллельный упор (2 направляющие, упор, метчик)
- фреза
- ключ для цангового патрона
- дополнительная цанга (2 шт.)
- пластиковый кожух
- копировальная втулка
- ролик



САИ-180

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ

Тип сварки	**MMA**
Потребляемая мощность, Вт	**3700**
Диапазон сварочного тока, А	**20 - 180**
Диаметр электродов, мм	**1,6 - 4**
Напряжение холостого хода, В	**24**
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе), кВт	**5**
Цикл работы	**120 А / 100 % 180 А / 80 %**
Длина шнура питания, м	**3**

- рабочий кабель с электрододержателем
- кабель заземления с клеммой
- металлическая щетка-молоток
- наплечный ремень



САИ-220Э

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ

Тип сварки	**MMA**
Потребляемая мощность, Вт	**4600**
Диапазон сварочного тока, А	**20 - 220**
Диаметр электродов, мм	**1,6 - 5**
Напряжение холостого хода, В	**24,8**
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе), кВт	**7**
Цикл работы	**180 А / 100 % 220 А / 80 %**
Длина шнура питания, м	**3**

- рабочий кабель с электрододержателем
- кабель заземления с клеммой
- металлическая щетка-молоток
- наплечный ремень



САИ-280НЭ

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ

Тип сварки	**MMA**
Потребляемая мощность, Вт	**5500**
Диапазон сварочного тока, А	**20 - 280**
Диаметр электродов, мм	**1,6 - 6**
Регулировка ARC FORCE, А	**0 - 10**
Отключение VRD	**имеется**
Напряжение холостого хода, В	**25,6**
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе), кВт	**8**
Цикл работы	**200 А / 100 % 280 А / 80 %**
Длина шнура питания, м	**3**

- рабочий кабель с электрододержателем
- кабель заземления с клеммой
- металлическая щетка-молоток
- наплечный ремень



САИ-320НЭ

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ

Тип сварки	**MMA**
Потребляемая мощность, Вт	**5500**
Диапазон сварочного тока, А	**20 - 280**
Диаметр электродов, мм	**1,6 - 6**
Регулировка ARC FORCE, А	**0 - 10**
Отключение VRD	**имеется**
Напряжение холостого хода, В	**25,6**
Рекомендуемая мощность генератора (при максимальном сварочном токе), кВт	**8**
Цикл работы	**200 А / 100 % 280 А / 80 %**
Длина шнура питания, м	**3**

- рабочий кабель с электрододержателем
- кабель заземления с клеммой
- металлическая щетка-молоток
- наплечный ремень



САУ-180М

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Тип сварки	**MMA / MIG / MAG**
Потребляемая мощность, Вт	**5500**
Диапазон сварочного тока, А	**20 - 180**
Диаметр электродов, мм	**1,6 - 4**
Диаметр сварочной проволоки, мм	**0,8 - 1,0**
Тип механизма подачи проволоки	**встроенный**
Рабочий кабель MIG, м	**3**
Рабочий кабель MMA, м	**2**
Напряжение холостого хода, В	**59**
Цикл работы	**180 А / 60 %**
Длина шнура питания, м	**2**

- рабочий кабель для MIG сварки со сварочной горелкой
- рабочий кабель для MMA сварки с держателем электрода
- кабель заземления с клеммой
- защитный щиток
- металлическая щетка-молоток
- сопло (2 шт.)



САУ-200М

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Тип сварки	**MMA / MIG / MAG**
Потребляемая мощность, Вт	**7300**
Диапазон сварочного тока, А	**20 - 200**
Диаметр электродов, мм	**1,6 - 5**
Диаметр сварочной проволоки, мм	**0,8 - 1,0**
Тип механизма подачи проволоки	**встроенный**
Рабочий кабель MIG, м	**3**
Рабочий кабель MMA, м	**2**
Напряжение холостого хода, В	**59**
Цикл работы	**200 А / 60 %**
Длина шнура питания, м	**2**

- рабочий кабель для MIG сварки со сварочной горелкой
- рабочий кабель для MMA сварки с держателем электрода
- кабель заземления с клеммой
- защитный щиток
- металлическая щетка-молоток
- сопло (2 шт.)



МС-1/12

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ «МАСКА СВАРЩИКА» ТИПА «ХАМЕЛЕОН»

Светлое состояние, DIN	**3**
Темное состояние, DIN	**12**
Время переключения:	
В темное состояние, сек	**1 / 25000**
В светлое состояние, сек	**0,2**
Размер светофильтра, мм	**110 x 90 x 9**
Размер смотрового окна, мм	**90 x 35**
Затемнение	**автоматическое**
Количество сенсоров	**2**
Материал маски	**ПВХ**



МС-2/13Р

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ «МАСКА СВАРЩИКА» ТИПА «ХАМЕЛЕОН»

Светлое состояние, DIN	**4**
Темное состояние, DIN	**9-13**
Время переключения:	
В темное состояние, сек	**1 / 25000**
В светлое состояние, сек	**0,25 - 0,45**
Размер светофильтра, мм	**110 x 90 x 9**
Размер смотрового окна, мм	**90 x 35**
Затемнение	**автоматическое**
Регулировка темного состояния	**ручная**
Режим шлифования	**имеется**
Количество сенсоров	**2**
Материал маски	**ПВХ**



СДР-318/2000

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ РЕЙСМУСОВЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**2000**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**9000**
Количество строгальных ножей	**2**
Глубина строгания, мм	**0 - 3**
Ширина строгания, мм	**318**
Толщина заготовки, мм	**5 - 153**
Подача заготовок	**автоматическая**
Скорость подачи заготовки, м/мин	**8**
Размер рабочего стола, мм	**690 x 318**
Габаритные размеры, мм	**600 x 355 x 463**
Длина шнура питания, м	**3**

- шаблон для установки строгальных ножей
- гаечный ключ
- шестигранный ключ (2 шт.)
- пылеотвод



СТД-400

СТАНОК ТОКАРНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**400**
Число оборотов шпинделя, об/мин	**850 - 2150**
Число скоростей	**4**
Максимальная длина заготовки, мм	**1000**
Максимальный диаметр заготовки, мм	**300**
Габаритные размеры, мм	**1470 x 245 x 340**
Длина шнура питания, м	**3**

- планшайба
- гаечный ключ (2 шт.)
- шестигранный ключ



СДСР-2/1700

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТРОГАЛЬНО-РЕЙСМУСОВЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1700**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**9000**
Количество строгальных ножей	**2**
Глубина строгания, мм	**0 - 3**
Ширина строгания, мм	**204**
Толщина заготовки при рейсмусовании, мм	**5 - 120**
Скорость подачи заготовки, м/мин	**6**
Размер рабочего стола, мм	**770 x 212**
Габаритные размеры, мм	**808 x 442 x 464**
Длина шнура питания, м	**3**

- пылеотвод
- шаблон для установки строгальных ножей
- толкатель (2 шт.)
- гаечный ключ
- шестигранный ключ (3 шт.)



СДФ-1500

СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ФРЕЗЕРНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1500**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**11500 - 24000**
Ход шпинделя, р/мин	**0 - 40**
Размер рабочего стола, мм	**610 x 360**
Высота стола, мм	**310**
Внутренний диаметр шпинделя, мм	**15**
Габаритные размеры, мм	**1030 x 360 x 311**
Длина шнура питания, м	**3**

- дополнительный стол с креплением (2 комплекта)
- цанговый патрон (4 шт.)
- гаечный ключ (2 шт.)
- шестигранный ключ



ПДС-250/2000М

ПИЛА ДИСКОВАЯ СТАЦИОНАРНАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**2000**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**4800**
Диаметр диска, мм	**250**
Посадочный диаметр диска, мм	**30**
Толщина диска, мм	**2,8**
Угол пропила, градус	**0 - 45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**75**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**50**
Размер рабочего стола, мм	**626 x 440**
Размер дополнительного стола (слева, справа, сзади), мм	**620 x 250 / 440 x 320**
Габаритные размеры, мм	**870 x 730 x 1060**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильный диск
- дополнительный стол с кронштейнами для крепления (3 комплекта)
- опорные ножки (комплект)
- параллельный упор с ручкой фиксации
- упор для поперечного распила
- толкатель
- защитный кожух пильного диска с креплением
- шестигранный ключ
- гаечный ключ (2 шт.)



СС-13/400

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**400**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**580 - 2650**
Количество скоростей	**5**
Патрон	**ключевой**
Диаметр зажима патрона, мм	**1,6 - 13**
Посадка патрона	**MT2**
Ход патрона, мм	**50**
Максимальное расстояние от оси патрона до стойки, мм	**104**
Размер стола, мм	**160 x 160**
Размер основания, мм	**314 x 200**
Габаритные размеры, мм	**355 x 225 x 580**
Длина шнура питания, м	**3**

- ключевой патрон 13 мм с ключом (комплект)
- рукоятка подачи сверлильного патрона (3 шт.)
- основание
- рабочий стол
- стойка с креплением
- защитный кожух с креплением
- шестигранный ключ (2 шт.)
- тиски



СС-16/550

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**550**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**280 - 2350**
Количество скоростей	**9**
Патрон	**ключевой**
Диаметр зажима патрона, мм	**1,6 - 16**
Посадка патрона	**MT2**
Ход патрона, мм	**50**
Максимальное расстояние от оси патрона до стойки, мм	**115**
Размер стола, мм	**170 x 170**
Размер основания, мм	**320 x 198**
Габаритные размеры, мм	**490 x 220 x 610**
Длина шнура питания, м	**3**

- ключевой патрон 16 мм с ключом (комплект)
- рукоятка подачи сверлильного патрона (3 шт.)
- основание
- рабочий стол
- стойка с креплением
- защитный кожух с креплением
- шестигранный ключ (2 шт.)
- тиски



СЗЭ-75/150ВГ

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**150**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**0 - 10000**
Размер заточного круга, мм	**75 x 20**
Размер цанги, мм	**2,5 - 3**
Длина гибкого вала, м	**1**
Посадочный диаметр круга, мм	**10**
Длина шнура питания, м	**2**

- гибкий вал
- ключ гаечный
- ключ-фиксатор г-образный
- защитный экран с креплением (2 комплекта)
- рабочая площадка с креплением (2 комплекта)
- насадка (2 шт.)
- цанга (2 шт.)
- точильный круг (2 шт.)



СЗЭ-125/150М / СЗЭ-150/250М / СЗЭ-175/350М

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**150 / 250 / 350**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**2950**
Размер заточного круга, мм	**125 x 16 / 150 x 20 / 175 x 20**
Посадочный диаметр круга, мм	**16 (32)**
Длина шнура питания, м	**2**

- точильный круг (2 шт.)
- защитный экран с креплением (2 комплекта)
- рабочая площадка с креплением (2 комплекта)
- адаптер 32 мм (2 шт.)



СЗЭ-200/450П

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**450**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**2950**
Размер заточного круга, мм	**200 x 20**
Посадочный диаметр круга, мм	**16 (32)**
Подсветка	**имеется**
Длина шнура питания, м	**2**

- точильный круг (2 шт.)
- защитный экран с креплением (2 комплекта)
- рабочая площадка с креплением (2 комплекта)
- адаптер 32 мм (2 шт.)



ПЭС-180/600

ПЛИТКОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАРНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**600**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**2950**
Диаметр отрезного диска, мм	**180**
Посадочный диаметр диска, мм	**22,2**
Толщина диска, мм	**2,8**
Угол пропила, градус	**0 - 45**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**34**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**18**
Размер рабочего стола, мм	**330 x 360**
Габаритные размеры, мм	**330 x 360 x 260**
Длина шнура питания, м	**2**

- диск отрезной
- ключ (2 шт.)
- защитный кожух
- лоток для воды
- параллельный упор
- угловой упор
- расклинивающий нож с креплением



ПТ-210/1400М

ПИЛА ТОРЦЕВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1400**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**5000**
Диаметр отрезного диска, мм	**210**
Посадочный диаметр диска, мм	**25,4 / 30**
Максимальный размер пропила, мм	**55 x 120**
Угол распила, градус	**до 45 в обе стороны**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**55**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**32**
Максимальная ширина пропила (90°), мм	**120**
Максимальная ширина пропила (45°), мм	**80**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильный диск
- зажим
- шестигранный ключ
- мешок для сбора опилок




ПТ-210/1800

ПИЛА ТОРЦЕВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1800**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**5000**
Диаметр отрезного диска, мм	**210**
Посадочный диаметр диска, мм	**30**
Максимальный размер пропила, мм	**62 x 310**
Угол распила, градус	**до 45 в обе стороны**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**62**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**36**
Максимальная ширина пропила (90°), мм	**310**
Максимальная ширина пропила (45°), мм	**215**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильный диск
- приспособление для удлинения рабочего стола (2 шт.)
- зажим
- шестигранный ключ
- мешок для сбора опилок



ПТ-255/2200Л

ПИЛА ТОРЦЕВАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**2200**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**5000**
Диаметр отрезного диска, мм	**255**
Посадочный диаметр диска, мм	**30**
Максимальный размер пропила, мм	**85 x 300**
Угол распила, градус	**до 45 в обе стороны**
Максимальная глубина пропила (90°), мм	**85**
Максимальная глубина пропила (45°), мм	**45**
Максимальная ширина пропила (90°), мм	**300**
Максимальная ширина пропила (45°), мм	**150**
Длина шнура питания, м	**3**

- пильный диск
- приспособление для удлинения рабочего стола (2 шт.)
- зажим
- шестигранный ключ
- мешок для сбора опилок



ПТЭ-2000КЭ / ПТЭ-3000КЭ

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**2000 / 3000**
Производительность по воздуху, м³/ч	**230 / 300**
Объем отапливаемого помещения, м³	**30 - 100 / 30 - 120**
Нагревательный элемент	**керамика**
Длина шнура питания, м	**2**



ПТЭ-3300Э

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**3300**
Производительность по воздуху, м³/ч	**390**
Объем отапливаемого помещения, м³	**30 - 140**
Нагревательный элемент	**ТЭН**
Длина шнура питания, м	**2**



ПТГ-10 / ПТГ-15М

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ГАЗОВАЯ

Максимальная тепловая мощность, кВт	**10 / 15**
Потребляемая мощность, Вт	**32 / 40**
Давление газа, кПа	**30 (0,3 Бар)**
Расход топлива, кг/ч	**0,73 / 1,09**
Производительность по воздуху, м³/ч	**330 / 400**
Объем отапливаемого помещения, м³	**100 - 350 / 150 - 450**
Топливо	**сжиженный газ (пропан / пропан-бутан / бутан)**
Тип поджига	**ручной**
Регулировка температуры нагрева	**нет / механическая**
Длина шнура питания, м	**2**

- шланг газовый
- регулятор давления



ПТГ-333 / ПТГ-533

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ ГАЗОВАЯ

Максимальная тепловая мощность, кВт	**33 / 53**
Потребляемая мощность, Вт	**53 / 105**
Давление газа, кПа	**70 (0,7 Бар) / 150 (1,5 Бар)**
Расход топлива, кг/ч	**2,18 / 3,63**
Производительность по воздуху, м³/ч	**850 / 1000**
Объем отапливаемого помещения, м³	**330 - 900 / 530 - 1200**
Топливо	**сжиженный газ (пропан, пропан-бутан, бутан)**
Тип поджига	**автоматический**
Регулировка температуры нагрева	**электронная**
Длина шнура питания, м	**2**

- шланг газовый
- регулятор давления



НА-3,6Р

НОЖНИЦЫ-КУСТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

Тип аккумулятора	**Li-Ion встроенный**
Напряжение, В	**3,6**
Емкость аккумулятора, А·ч	**1,5**
Максимальная толщина реза, мм	**8**
Поворотная рукоятка	**имеется**

- рабочая насадка «ножницы»
- рабочая насадка «кусторез»
- шнур зарядки USB



ПЦЭ-40/2400М

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Мощность, Вт	**2400**
Расположение двигателя	**Т-поперечное**
Длина шины, дюйм/мм	**16 / 400**
Скорость цепи, м/с	**13**
Время торможения цепи, сек	**< 0,12**
Бесключевая регулировка натяжения цепи	**имеется**
Автоматическая смазка цепи	**имеется**
Шаг звеньев цепи, дюйм/количество	**0,375 / 57**
Длина шнура питания, м	**0,25**

- цепь
- шина
- защитный кожух шины
- зубчатый упор



ПЦБ-30/1100

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

Мощность, Вт/л.с.	**1100 / 1,3**
Объем двигателя, м³	**25,4**
Длина шины, дюйм/мм	**12 / 300**
Автоматическая смазка цепи	**имеется**
Антивибрационная система	**имеется**
Топливо	**бензин + масло (25:1)**
Объем топливного бака, мл	**250**
Объем масляного бака, мл	**160**
Шаг звеньев цепи, дюйм /количество	**3/8" / 45**

- цепь
- шина
- зубчатый упор
- защитный кожух шины
- отвертка
- емкость для приготовления смеси
- свечной ключ
- шестигранный ключ Г-образный
- напильник
- сумка для инструмента



ПЦБ-45/2200М

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

Мощность, Вт/л.с.	**2200 / 3**
Объем двигателя, см³	**52**
Длина шины, дюйм/мм	**18 / 450**
Автоматическая смазка цепи	**имеется**
Антивибрационная система	**имеется**
Топливо	**бензин + масло (25:1)**
Объем топливного бака, мл	**550**
Объем масляного бака, мл	**260**
Шаг звеньев цепи, дюйм/количество	**0,325 / 72**

- цепь
- шина
- зубчатый упор
- защитный кожух шины
- отвертка
- емкость для приготовления смеси
- ключ комбинированный
- шестигранный ключ (2 шт.)
- напильник
- сумка для инструмента



ПЦБ-50/2400М

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

Мощность, Вт/л.с.	**2400 / 3,3**
Объем двигателя, см³	**58**
Длина шины, дюйм/мм	**20 / 500**
Автоматическая смазка цепи	**имеется**
Антивибрационная система	**имеется**
Топливо	**бензин + масло (25:1)**
Объем топливного бака, мл	**550**
Объем масляного бака, мл	**260**
Шаг звеньев цепи, дюйм/количество	**0,325 / 76**

- цепь
- шина
- зубчатый упор
- защитный кожух шины
- отвертка
- емкость для приготовления смеси
- ключ комбинированный
- шестигранный ключ (2 шт.)
- напильник
- сумка для инструмента



НПД-400Ш

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**400**
Максимальная производительность, л/мин	**50**
Напор, м	**10**
Максимальное давление, атм	**1**
Максимальная глубина погружения, м	**5**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**0,5**
Максимальная температура воды, °С	**35**
Диаметр выходного патрубка, дюйм	**0,75**
Материал корпуса	**пластик**
Защита от перегрева	**имеется**
Длина шнура питания, м	**10**

- штанга
- кран
- шайба (2 шт.)



НПД-550 / НПД-950 / НПД-1200

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Потребляемая мощность, Вт	**550 / 950 / 1200**
Максимальная производительность, л/мин	**150 / 250 / 260**
Напор, м	**7 / 10 / 11**
Максимальное давление, атм	**0,7 / 1 / 1,1**
Максимальная глубина погружения, м	**6 / 8 / 8**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**5**
Максимальная температура воды, °С	**35**
Диаметр выходного патрубка, мм	**25, 32, 38**
Материал корпуса	**пластик**
Защита от перегрева	**имеется**
Длина шнура питания, м	**10**

- муфта с переходником для подсоединения шлангов



НПД-500 / НПД-900 / НПД-1150

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**500 / 900 / 1150**
Максимальная производительность, л/мин	**150 / 250 / 260**
Напор, м	**7 / 10 / 11**
Максимальное давление, атм	**0,7 / 1 / 1,1**
Максимальная глубина погружения, м	**6 / 8 / 8**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**35**
Максимальная температура воды, °С	**35**
Диаметр выходного патрубка, мм	**25, 32, 38**
Материал корпуса	**пластик**
Защита от перегрева	**имеется**
Длина шнура питания, м	**10**

- муфта с переходником для подсоединения шлангов



НПД-900М / НПД-1200М

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**900 / 1200**
Максимальная производительность, л/мин	**255 / 270**
Напор, м	**10 / 11**
Максимальное давление, атм	**1 / 1,1**
Максимальная глубина погружения, м	**9**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**35**
Диаметр выходного патрубка, мм	**25, 32, 38**
Материал корпуса	**металл**
Защита от перегрева	**имеется**
Длина шнура питания, м	**10**

- муфта с переходником для подсоединения шлангов



НПД-950Н

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**950**
Максимальная производительность, л/мин	**300**
Напор, м	**12**
Максимальное давление, атм	**1,2**
Максимальная глубина погружения, м	**5**
Максимальная температура воды, °С	**35**
Диаметр выходного патрубка, дюйм (мм)	**2 (51)**
Режущий нож	**имеется**
Материал корпуса	**чугун**
Защита от перегрева	**имеется**
Длина шнура питания, м	**10**



НС-700/20

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Потребляемая мощность, Вт	**700**
Максимальная производительность, л/мин	**50**
Напор, м	**35**
Диапазон давления, атм	**1,4 - 2,4**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**5**
Максимальная температура воды, °С	**40**
Объем мембранного бака, л	**20**
Диаметр входного / выходного патрубка, дюйм (мм)	**1 (25) / 1 (25)**
Защита от перегрева	**имеется**
Длина шнура питания, м	**1,2**



НПВ-300В / НПВ-300В16 / НПВ-300В25

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**300**
Максимальная производительность, л/мин	**18**
Напор, м	**70**
Тип забора воды	**верхний**
Максимальное давление, атм	**7**
Максимальная глубина погружения, м	**5**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**0,5**
Максимальная температура воды, °С	**35**
Диаметр входного патрубка, дюйм (мм)	**1/2 (12,5)**
Материал корпуса	**металл**
Длина шнура питания, м	**10 / 16 / 25**

- трос нейлоновый (10 м)
- хомут



НПВ-300Н / НПВ-300Н16 / НПВ-300Н25

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**300**
Максимальная производительность, л/мин	**18**
Напор, м	**70**
Тип забора воды	**нижний**
Максимальное давление, атм	**7**
Максимальная глубина погружения, м	**5**
Максимальный размер пропускаемых частиц, мм	**0,5**
Максимальная температура воды, °С	**35**
Диаметр входного патрубка, дюйм (мм)	**1/2 (12,5)**
Материал корпуса	**металл**
Длина шнура питания, м	**10 / 16 / 25**

- трос нейлоновый (10 м)
- хомут



НП-810 / НП-1100

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**810 / 1100**
Максимальная производительность, л/мин	**50 / 53**
Напор, м	**38 / 42**
Максимальное давление, атм	**3,8 / 4,2**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальная температура воды, °С	**40**
Входной патрубок (резьба внутренняя), мм	**G1 (32)**
Выходной патрубок (резьба внутренняя), мм	**G1 (32)**
Класс защиты	**- / IPX4**
Материал корпуса	**пластик / металл**
Длина шнура питания, м	**1,2**



3-НСЦ-45/550 / 3-НСЦ-75/750 / 3-НСЦ-100/1000

НАСОС СКВАЖИННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**550 / 750 / 1000**
Максимальная высота подъема, м	**45 / 75 / 100**
Максимальная производительность, л/мин	**55**
Количество крыльчаток	**11 / 17 / 24**
Максимальное давление, атм	**4,5 / 7,5 / 10**
Минимальная глубина погружения, м	**2**
Максимальная глубина погружения, м	**70**
Температура воды, °С	**+1... +40**
Максимальный суммарный размер пропускаемых частиц, мм	**2**
Максимально допустимое содержание песка в перекачиваемой воде, г/м³	**250**
Емкость пускового конденсатора, мкФ	**25 / 30 / 40**
Длина шнура питания, м	**20**
Класс защиты	**IPX8**
Диаметр выходного патрубка	**G 1,2'**
Высота насоса, см	**85,5 / 108,5 / 132,5**
Внешний диаметр (с кожухом кабеля), мм / дюйм	**72 (79) / 3**



4-НСЦ-35/550 / 4-НСЦ-60/750 / 4-НСЦ-80/1000

НАСОС СКВАЖИННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

Потребляемая мощность, Вт	**550 / 750 / 1000**
Максимальная высота подъема, м	**35 / 60 / 80**
Максимальная производительность, л/мин	**110**
Количество крыльчаток	**5 / 8 / 10**
Максимальное давление, атм	**3,5 / 6 / 8**
Минимальная глубина погружения, м	**2**
Максимальная глубина погружения, м	**70**
Температура воды, °С	**+1... +40**
Максимальный суммарный размер пропускаемых частиц, мм	**2**
Максимально допустимое содержание песка в перекачиваемой воде, г/м³	**250**
Емкость пускового конденсатора, мкФ	**20 / 20 / 25**
Длина шнура питания, м	**20**
Класс защиты	**IPX8**
Диаметр выходного патрубка	**G 1,2'**
Высота насоса, см	**68 / 77 / 84**
Внешний диаметр (с кожухом кабеля), мм / дюйм	**94 (102) / 4**



3-НСВ-60/550 / 3-НСВ-100/1000

НАСОС СКВАЖИННЫЙ ВИНТОВОЙ

Потребляемая мощность, Вт	**550 / 1000**
Максимальная высота подъема, м	**60 / 100**
Максимальная производительность, л/мин	**25 / 30**
Максимальное давление, атм	**6 / 10**
Минимальная глубина погружения, м	**1**
Максимальная глубина погружения, м	**70**
Температура воды, °С	**+1... +40**
Максимальный суммарный размер пропускаемых частиц, мм	**2**
Емкость пускового конденсатора, мкФ	**18 / 30**
Длина шнура питания, м	**20**
Класс защиты	**IPX8**
Диаметр выходного патрубка	**G 1'**
Высота насоса, см	**58,5 / 65,5**
Внешний диаметр, мм / дюйм	**77 (3)**



4-НСВ-105/550 / 4-НСВ-105/1000

НАСОС СКВАЖИННЫЙ ВИНТОВОЙ

Потребляемая мощность, Вт	**550 / 1000**
Максимальная высота подъема, м	**105**
Максимальная производительность, л/мин	**30 / 50**
Максимальное давление, атм	**10,5**
Минимальная глубина погружения, м	**1**
Максимальная глубина погружения, м	**70**
Температура воды, °С	**+1... +40**
Максимальный суммарный размер пропускаемых частиц, мм	**2**
Емкость пускового конденсатора, мкФ	**20 / 30**
Длина шнура питания, м	**20**
Класс защиты	**IPX8**
Диаметр выходного патрубка	**G 1'**
Высота насоса, см	**56,5 / 60,5**
Внешний диаметр, мм / дюйм	**99 (4)**



МПБ-25/1470

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ

Тип двигателя	**одноцилиндровый, 2-х тактный**
Мощность, Вт /л.с.	**1470 / 2**
Максимальная производительность, л/мин	**167**
Тип мотопомпы	**центробежная, самовсасывающая для чистой воды**
Объем двигателя, см³	**40,2**
Число оборотов двигателя на холостом ходу, об/мин	**9000**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальный напор, м	**30**
Диаметр входного / выходного патрубка, дюйм (мм)	**1 (25)**
Емкость топливного бака, л	**0,9**
Топливо	**смесь бензин АИ-92 + масло 25:1**
Время непрерывной работы, мин	**45**
Система запуска	**ручной стартер**

- соединительный патрубок (2 шт.)
- гайка патрубка (2 шт.)
- хомут (3 шт.)
- прокладка (2 шт.)
- свечной ключ
- фильтр
- ножка с креплением (4 шт.)
- отвертка
- емкость для приготовления смеси



МПБ-50/5200

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ

Тип двигателя	**одноцилиндровый, 4-х тактный**
Мощность, Вт /л.с.	**5200/ 7**
Максимальная производительность, л/мин	**600**
Тип мотопомпы	**центробежная, самовсасывающая для чистой воды**
Объем двигателя, см³	**208**
Число оборотов двигателя на холостом ходу, об/мин	**3850**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальный напор, м	**27**
Диаметр входного / выходного патрубка, дюйм (мм)	**2 (50)**
Емкость топливного бака, л	**3,6**
Емкость масляного картера, л	**0,6**
Топливо	**бензин АИ-92**
Время непрерывной работы, мин	**120**
Система запуска	**ручной стартер**

- соединительный патрубок (2 шт.)
- гайка патрубка (2 шт.)
- хомут (3 шт.)
- прокладка (2 шт.)
- свечной ключ
- фильтр
- ножка с креплением (4 шт.)



МПБ-50/5700ВН

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ ВЫСОКОНАПОРНАЯ

Тип двигателя	**одноцилиндровый, 4-х тактный**
Мощность, Вт/л.с.	**5700 / 7,7**
Максимальная производительность, л/мин	**600**
Тип мотопомпы	**центробежная, самовсасывающая, для чистой воды, высоконапорная**
Объем двигателя, см³	**212**
Число оборотов двигателя на холостом ходу, об/мин	**3850**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальный напор, м	**62**
Диаметр входного / выходного патрубков, мм	**50 / 38**
Емкость топливного бака, л	**3,6**
Емкость масляного картера, л	**0,6**
Топливо	**бензин АИ-92**
Время непрерывной работы, мин	**120**
Система запуска	**ручной стартер**

- соединительный патрубок (4 шт.)
- гайка патрубка (4 шт.)
- хомут (5 шт.)
- прокладка (4 шт.)
- свечной ключ
- фильтр
- ножка с креплением (4 шт.)



МПБ-80/6620ГВ

МОТОПОМПА БЕНЗИНОВАЯ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Тип двигателя	**одноцилиндровый, 4-х тактный**
Мощность, Вт /л.с.	**6620 / 9**
Максимальная производительность, л/мин	**1100**
Тип мотопомпы	**центробежная, самовсасывающая для грязной воды**
Объем двигателя, см³	**212**
Число оборотов двигателя на холостом ходу, об/мин	**3850**
Максимальная глубина всасывания, м	**8**
Максимальный напор, м	**25**
Диаметр входного / выходного патрубка, дюйм (мм)	**3 (80)**
Емкость топливного бака, л	**3,6**
Емкость масляного картера, л	**0,6**
Топливо	**бензин АИ-92**
Время непрерывной работы, мин	**90**
Система запуска	**ручной стартер**

- соединительный патрубок (2 шт.)
- гайка патрубка (2 шт.)
- хомут (3 шт.)
- прокладка (2 шт.)
- свечной ключ
- фильтр
- ножка с креплением (4 шт.)



ГКЭ-1400М

ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1400**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**3100**
Максимальная ширина скашивания, мм	**320**
Уровни скашивания	**3**
Режущий инструмент	**нож**
Высота уровня скашивания, мм	**25 / 45 / 60**
Объем травосборника, л	**30**
Длина шнура питания, м	**0,35**

- нож (установлен)
- травосборник
- крюк крепления кабеля
- рукоятка
- основание рукоятки (2 шт.)
- комплект крепежа
- колесо (4 шт.)



ГКЭ-1700

ГАЗОНОКОСИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Потребляемая мощность, Вт	**1700**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**3300**
Максимальная ширина скашивания, мм	**380**
Уровни скашивания	**5**
Режущий инструмент	**нож**
Высота уровня скашивания, мм	**25 / 38 / 51 / 65 / 75**
Объем травосборника, л	**35**
Длина шнура питания, м	**0,35**

- нож (установлен)
- травосборник
- крюк крепления кабеля
- рукоятка
- основание рукоятки (2 шт.)
- комплект крепежа
- колесо (4 шт.)



ТЭ-1400Р

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1400**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**10000**
Рабочий инструмент	**нож / леска**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской,мм	**255 / 380**
Тип штанги	**разборная**
Длина шнура питания, м	**0,35**

- катушка с леской
- нож 3Т
- наплечный ремень
- ключ шестигранный Г-образный
- ключ гаечный
- набор крепежа



ТЭ-1600Р

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1600**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**8000**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской, мм	**255 / 380**
Тип штанги	**разборная**
Длина шнура питания, м	**0,35**

- катушка с леской
- нож 3Т
- наплечный ремень
- ключ шестигранный Г-образный
- ключ гаечный



ТЭ-1700Р

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Потребляемая мощность, Вт	**1700**
Число оборотов на холостом ходу, об/мин	**10000**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской	**255 / 420**
Тип штанги	**разборная**
Длина шнура питания, м	**0,35**

- катушка с леской
- нож 3Т
- наплечный ремень
- ключ шестигранный Г-образный
- ключ гаечный
- набор крепежа



ТБ-1500

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Тип двигателя	**2-х тактный с воздушным охлаждением**
Объем двигателя, м³	**42,7**
Мощность, Вт (л.с.)	**1500 (2)**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**7500 – 9500**
Тип штанги	**не разборная**
Тип запуска	**ручной стартер**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской, мм	**255 / 380**

- катушка с леской
- плечевой ремень
- нож 3Т
- набор ключей
- набор крепежа



ТБ-1500ШР

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Тип двигателя	**2-х тактный с воздушным охлаждением**
Объем двигателя, м³	**42,7**
Мощность, Вт (л.с.)	**1500 (2)**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**7500 – 9500**
Тип штанги	**разборная**
Тип запуска	**ручной стартер**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом/леской, мм	**255 / 380**

- катушка с леской
- плечевой ремень
- нож 3Т
- набор ключей
- набор крепежа



ТБ-1900

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Тип двигателя	**2-х тактный с воздушным охлаждением**
Объем двигателя, м³	**51,7**
Мощность, Вт (л.с.)	**1900 (2,5)**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**7500 – 9500**
Тип штанги	**не разборная**
Тип запуска	**ручной стартер**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской, мм	**255 / 460**

- катушка с леской
- плечевой ремень
- нож 3Т
- набор ключей
- набор крепежа



ТБ-1900ШР

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Тип двигателя	**2-х тактный с воздушным охлаждением**
Объем двигателя, м³	**51,7**
Мощность, Вт (л.с.)	**1900 (2,5)**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**7500 – 9500**
Тип штанги	**разборная**
Тип запуска	**ручной стартер**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской, мм	**255 / 460**

- катушка с леской
- плечевой ремень
- нож 3Т
- набор ключей
- набор крепежа



ТБ-2000ШР

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Тип двигателя	**2-х тактный с воздушным охлаждением**
Объем двигателя, м³	**51,7**
Мощность, Вт (л.с.)	**2000 (2,7)**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**7500 – 9500**
Тип штанги	**разборная**
Тип запуска	**ручной стартер**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской, мм	**255 / 460**

- катушка с леской
- плечевой ремень
- нож 80Т
- набор ключей
- набор крепежа



ТБ-2200ШР

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Тип двигателя	**2-х тактный с воздушным охлаждением**
Объем двигателя, м³	**52**
Мощность, Вт (л.с.)	**2200 (3)**
Число оборотов шпинделя на холостом ходу, об/мин	**7500 – 9500**
Тип штанги	**разборная**
Тип запуска	**ручной стартер**
Рабочий инструмент	**леска / нож**
Максимальная ширина скашивания ножом / леской, мм	**255 / 460**

- катушка с леской
- плечевой ремень
- нож 80Т
- набор ключей
- набор крепежа

АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЕРТОВ



НАИМЕНОВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЕМКОСТЬ, А-Ч	ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ, Ч
ДА-10,8/2ЛМ	10,8	2	1-2
ДА-14,4Л / 14,4ЛК / ДА-14,4/2 / ДА-14,4/2УК	14,4	2	1
ДА-18Л / 18ЛК / ДА-18/2 / ДА-18/2УК	18	2	1
ДА-24/2УК	24	2	1

ЦЕПНОЕ И МОТОРНЫЕ МАСЛА

ЦЕПНОЕ



Минеральное

всесезонное

2Т



Полусинтетическое

для 2-х тактных бензиновых двигателей

4Т



Полусинтетическое

для 4-х тактных бензиновых двигателей

СУМКИ И РЮКЗАКИ

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА



ДОЛОТО И ПИКА НЕХ 30 ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ



ЛОПАСТИ ДЛЯ МИКСЕРОВ



140х600мм / М14
Диаметр: 140 мм
Длина: 600 мм
Покрытие: цинк



120х600мм / М14
Диаметр: 120 мм
Длина: 600 мм
Покрытие: цинк



100х570мм / М14
Диаметр: 100 мм
Длина: 570 мм
Покрытие: цинк

GALAXY LINE

GALAXY-TECS.RU

Kölner

KOLNER-TOOLS.COM

СТАВР

СТАВР.РФ